



Aprós

A Sphering Company



Innovative technologies in **chimneys** world

● [apros.it](https://www.apros.it) ●

A.10
products catalogue



Sfoggia questo catalogo online.
Consult this catalogue online.
Consulte ce catalogue online.
Consulte este catálogo en línea.

● ◀ apros.it ▶ ●

QUALITÀ E REPUTAZIONE

Chiamiamo **qualità** la misura in cui i prodotti soddisfano le aspettative del cliente, garantendo delle performance superiori alle prerogative dettate dalla normativa.

Chiamiamo **reputazione** l'esperienza complessiva del cliente: inizia con la consulenza per il corretto dimensionamento dell'impianto e termina con l'assistenza post vendita.

QUALITY AND REPUTATION

We call **quality** the extent to which products meet customer expectations by guaranteeing performance that exceeds the prerogatives dictated by regulations.

We call **reputation** the overall customer experience: it starts with advice on proper plant sizing and ends with after-sales service.

QUALITÉ ET RÉPUTATION

Nous appelons **qualité** la mesure dans laquelle les produits répondent aux attentes du client en dépassant les normes.

Nous appelons **réputation** l'expérience globale du client : elle commence par des conseils sur le dimensionnement correct du système et se termine par le service après-vente.

CALIDAD Y REPUTACIÓN

Llamamos **calidad** a la medida en que los productos satisfacen las expectativas del cliente rindiendo por encima de las normas.

Llamamos **reputación** a la experiencia global del cliente: empieza con el asesoramiento sobre el dimensionamiento correcto del sistema y termina con el servicio posventa.

TECNOLOGIA E PENSIERO

La **tecnologia** è un sistema necessario a velocizzare, ottimizzare e verificare i processi produttivi in azienda.

Ma è anche uno stile e una forma di **pensiero**, e un metodo per essere sempre al passo con i tempi.

TECHNOLOGY AND THINKING

Technology is a necessary system to speed up, optimise and control production processes in a company.

But it is also a style and a way of **thinking**; a method of keeping up with the times.

TECHNOLOGIE ET PENSÉE

La **technologie** est un système nécessaire pour accélérer, optimiser et contrôler les processus de production dans une entreprise.

Mais c'est aussi un style et une façon de **penser**, une méthode pour rester dans l'air du temps.

TECNOLOGÍA Y PENSAMIENTO

La **tecnología** es un sistema necesario para acelerar, optimizar y controlar los procesos de producción en una empresa.

Pero también es un estilo y una forma de **pensar**, un método para estar al día.



ARTIGIANALITÀ E INDUSTRIA

L'industria vive di efficienza e velocità di produzione. L'artigiano vive dell'importanza della perfezione e del dettaglio.

Ecco perché integriamo l'arte dell'**artigianalità** con l'efficacia di un evoluto e completo processo **industriale**.





ARTISANSHIP AND INDUSTRY

Industry lives by efficiency and speed of production. The craftsman lives by the importance of perfection and detail.

That's why we integrate the art of **craftsmanship** with the efficiency of an advanced and complete **industrial** process.

LES ARTISANS ET L'INDUSTRIE

L'industrie se nourrit d'efficacité et de rapidité de production. L'artisan vit de l'importance de la perfection et du détail.

C'est pourquoi nous intégrons l'art de **l'artisanat** à l'efficacité d'un processus **industriel** avancé et complet.

ARTESANOS E INDUSTRIA

La industria se nutre de la eficacia y la rapidez de producción. El artesano vive de la importancia de la perfección y el detalle.

Por eso integramos el arte de la **artesanía** con la eficacia de un proceso **industrial** avanzado y completo.

LA NOSTRA **STORIA**

OUR HISTORY | NOTRE HISTOIRE | NUESTRA HISTORIA

1997



Apros è la prima azienda italiana a produrre canali da fumo per stufe a legna.

EN Apros is the first Italian company to manufacture connecting flue systems for wood stoves.

FR Apros est la première société italienne à produire des tuyaux de raccordement pour poêles à bois.

ES Apros es la primera empresa italiana en producir conductos de humo para estufas de leña.

2001



Primi in Italia a produrre canali da fumo per legna e pellet.

EN The first ones in Italy to manufacture connecting flue systems for wood and pellet.

FR Les premiers en Italie à produire des tuyaux de raccordement pour bois et pellet.

ES Primera en Italia en producir conductos de humos para leña y pellets.

2007



Nuovo stabilimento Apros. 4000 m² di superficie tecnologicamente all'avanguardia.

EN New Apros factory. 4000 m² of technologically cutting edge area.

FR Nouveau établissement Apros. 4000 m² de surface technologiquement de pointe.

ES Nueva fábrica Apros. 4000 m² de superficie tecnológicamente a la vanguardia.

2009



2 milioni e mezzo di € investiti per installare la nuova linea automatizzata e ampliare la produzione con canne fumarie mono e doppia parete.

EN 2 million and a half € invested to install the new automated line and to expand the production with single and double wall chimney systems.

FR 2 millions et demi € ont été investis pour installer la nouvelle ligne automatisée et étendre la production aux conduits de cheminées simple et double paroi.

ES Se han invertido 2,5 millones de euros para instalar la nueva línea automatizada y ampliar la producción con conductos de humo de pared simple y doble.

2014



Acquisizione da parte del Group Joncoux. Apros diventa un'azienda internazionale.

EN Acquisition by the Group Joncoux. Apros becomes an international company.

FR Acquisition par le Groupe Joncoux. Apros devient une société internationale.

ES Adquisición por parte del Grupo Joncoux. Apros se convierte en una empresa internacional.

2015



Apros raddoppia la superficie produttiva. 8000 m² con la produzione anche dei canali da fumo smaltati.

EN Apros doubles its own manufacturing area. 8000 m² with the production also of enamelled connecting flue systems.

FR Apros double la surface de production. 8000 m² avec aussi la fabrication des tuyaux de raccordement émaillés.

ES Apros duplica su superficie de producción. 8000 m² con la producción también de conductos de humo esmaltados.

2020



Il logo Apros cambia stile: nasce Sphering Group, evoluzione aziendale del Group Joncoux, gruppo leader in Europa con 100 anni di storia alle spalle. Il nuovo gruppo europeo è composto da aziende del calibro di Joncoux, Eurotip, Lorflex, MK, Apros, Sfl e Eka.

EN The Apros logo changes its style: Sphering Group is born, the corporate evolution of the Joncoux Group, a leading group in Europe with 100 years of history. Some very high profile companies such as Joncoux, Eurotip, Lorflex, MK, Apros, Sfl and Eka team up to build this new group.

FR Le logo Apros change de style : la naissance d'une nouvelle identité, celle de Sphering Group, le nouveau nom du Groupe Joncoux. 100 ans d'histoire pour ce Group Européen de premier plan. Un groupe construit autour de solides entreprises telles que Joncoux, Eurotip, Lorflex, MK, Apros, Sfl e Eka.

ES El logotipo de Apros cambia de estilo: nace Sphering Group, la evolución corporativa del Grupo Joncoux, un grupo europeo líder con 100 años de historia a sus espaldas. El nuevo grupo europeo está formado por empresas de renombre como Joncoux, Eurotip, Lorflex, MK, Apros, Sfl e Eka.

2022



Apros festeggia 25 anni di attività. Un traguardo di cui essere orgogliosi e che rappresenta solo l'inizio di un lungo viaggio.

EN Apros celebrates 25 years in business. A milestone to be proud of and just the beginning of a long journey.

FR Apros fête ses 25 ans d'existence. Une étape dont nous pouvons être fiers et qui n'est que le début d'un long voyage.

ES Apros celebra 25 años en el negocio. Un hito del que estar orgullosos y solo el principio de un largo viaje.

UN'AZIENDA ITALIANA CON UNO SLANCIO EUROPEO

Nata nel 1997 in provincia di Padova, **Apros** è la prima azienda in Italia nel settore della fumisteria. Oggi l'azienda produce oltre un **milione** e mezzo di pezzi l'anno, grazie alla collaborazione di oltre 50 dipendenti.

La gamma prodotti, che soddisfa diversi settori, è estremamente vasta: canali da fumo e canne fumarie mono, doppia e tripla parete sia in acciaio INOX sia in plastica; ma anche passaggi per tetti in legno e molto altro.

Apros, da oltre vent'anni, conquista il mercato interno ed estero puntando su Made in Italy, design ed eleganza dei propri prodotti, senza rinunciare alle elevate performance e alla sicurezza.

APROS: an Italian company with an european aspiration

Founded in 1997 in the province of Padua, **Apros** is a leading company in Italy in the flue pipes and chimney industry. Today the company is producing over a **million** and a half pieces a year, thanks to the work of over 50 employees.

The product range, designed to satisfy different sectors, is extremely wide: single, double and triple wall flue ducts and chimneys made of steel, stainless steel and plastic, passages for wooden roofs and much more. For over twenty years, Apros has conquered the domestic and foreign market by focusing on Made in Italy, design and elegance of its products, without sacrificing high performance and safety.

APROS: une entreprise italienne avec un élan européen

Apros, fondée en 1997 dans la province de Padoue, est une entreprise leader en Italie dans la production des conduits de fumée et des cheminées. Aujourd'hui, l'entreprise produit plus d'un **million** et demi de pièces par an grâce au travail de plus de 50 employés.

La gamme de produits, conçue pour satisfaire différents secteurs, est extrêmement large: conduits de cheminée en simple, double et triple paroi et cheminées en acier, acier inox et plastique, passages pour toitures en bois et bien plus encore. Depuis plus de vingt ans, Apros a conquis le marché national et étranger en se concentrant sur le Made in Italy, le design et l'élégance de ses produits, sans sacrifier la haute performance et la sécurité.

Apros: una empresa italiana con un impulso europeo

Fundada en 1997 en la provincia de Padua, **Apros** es la primera empresa italiana del sector de la fumistería. En la actualidad, la empresa produce más de un **millón** y medio de piezas al año, gracias a la colaboración de más de 50 empleados.

La gama de productos, que abarca diferentes sectores, es muy amplia: conductos de humo y tubos de chimenea de pared simple, doble y triple, tanto de acero inoxidable como de plástico; pero también pasos para techos de madera y mucho más.

Desde hace más de veinte años, Apros ha conquistado el mercado nacional y extranjero, centrándose en el Made in Italy, el diseño y la elegancia de sus productos, sin renunciar a las altas prestaciones y la seguridad.



RICERCA E SVILUPPO: LE CHIAVI PER PROGETTARE IL FUTURO

Qualità del prodotto e facilità d'installazione: ecco perché **ogni anno investiamo il 15% del nostro fatturato per migliorarci.**

Quando produciamo le nostre canne fumarie pensiamo, oltre alla qualità del prodotto, a chi dovrà installarle. Per questo abbiamo studiato un sistema unico che rende il montaggio semplice e rapido. Nel 2009 abbiamo introdotto una linea di produzione completamente automatizzata, che ci consente di passare direttamente dalla lamiera al tubo finito. Ogni processo successivo, come stampaggio, taglio e saldatura, è stato studiato per garantire la perfezione assoluta. Sono un esempio le nostre saldature, eseguite a regola d'arte e controllate una per una, o l'automazione per l'inserimento della lana di roccia nei tubi a doppia parete, che garantisce una distribuzione perfetta del materiale isolante su tutta la superficie.

Research and development: the keys to designing the future

Quality of the product and ease of installation. That's why **every year we invest 15% of our turnover to improve.**

When we manufacture our chimney systems, we think about the quality of the product, but also about the people who will have to install it. For this reason we have studied a unique system that makes installation simple and quick. In our production we have introduced, in 2009, a fully automated line, which allows us to go directly from the metal sheet to the finished pipe. Each following process, such as molding, cutting and welding, is studied to ensure absolute perfection. Our welding represents an example, that is performed in a perfect-made way and checked one by one, or the automation for the insertion of the rock wool in the double wall pipes, which ensures a perfect distribution of the insulating material over the entire surface.

La recherche et le développement : les clés pour concevoir l'avenir

Qualité du produit et facilité d'installation. Voilà pourquoi nous investissons **chaque année 15% de notre chiffre d'affaires pour nous améliorer.**

Quand nous produisons nos conduits de cheminées nous ne pensons pas seulement à la qualité du produit, mais aussi aux personnes qui les installeront. Pour cela, nous avons conçu un système unique qui permet une installation simple et rapide. Dans notre production, nous avons introduit en 2009 une ligne entièrement automatisée, qui nous permet de passer directement de la tôle au tuyau fini. Chaque processus, tels que le moulage, la coupe et la soudure, ont été conçus pour assurer la perfection absolue. Nos soudures représentent un exemple, réalisées de façon professionnelle et contrôlées une par une, ou l'automatisation pour l'insertion de la laine de roche entre les tubes à double paroi, ce qui assure une parfaite répartition de l'isolant sur toute la surface.

Investigación y desarrollo: las claves para diseñar el futuro

Calidad del producto y facilidad de instalación: por eso **invertimos cada año el 15 % de nuestro volumen de negocios en mejoras.**

Cuando fabricamos nuestros conductos de humo no solo pensamos en la calidad del producto, sino también en quién tendrá que instalarlos. Por eso hemos desarrollado un sistema único que facilita y agiliza la instalación. En 2009 introdujimos una línea de producción totalmente automatizada, que nos permite pasar directamente de la chapa al tubo acabado. Todos los procesos posteriores, como el estampado, el corte y la soldadura, están diseñados para garantizar una perfección absoluta. Ejemplo de ello son nuestras soldaduras, realizadas con la máxima precisión y controladas una por una, o la automatización para la inserción de la lana mineral en los tubos de doble pared, que garantiza una distribución perfecta del material aislante en toda la superficie.





SU DI NOI

Sphering è il principale attore industriale dei canali da fumo in Europa.

Con più di 1.000 dipendenti consolidati in Europa, Sphering è un market maker europeo riconosciuto per la sua esperienza nella concezione, produzione e distribuzione di sistemi fumari e di ventilazione di alto livello.

EN ABOUT US

Sphering is the leading industrial player in flue and chimney systems in Europe.

With +1000 experienced people across Europe, Sphering is an EU market maker with expertise in design, manufacturing and distribution of advanced air and flue care systems.

FR À PROPOS DE NOUS

Sphering est le principal acteur industriel des conduits de fumée en Europe.

Avec plus de 1000 collaborateurs expérimentés à travers l'Europe, Sphering est un market maker européen reconnu pour son expertise dans la conception, la fabrication et la distribution de systèmes de cheminée et de ventilation hauts de gamme.

ES SOBRE NOSOTROS

Sphering es el líder industrial de sistemas de conductos y chimeneas en Europa.

Con más de 1.000 empleados experimentados en Europa, Sphering es un market maker UE con experiencia reconocida en diseño, fabricación y distribución de sistemas avanzados de chimenea y ventilación.



+1000
Dipendenti
Employees
Collaborateurs
Empleados

8
Siti Produttivi
Production Plants
Sites de production
Sitios de producción

26
Agenzie di distribuzione
Distribution Branches
Agences de distribution
Agencias de distribución


www.sphering-group.com

UNA COMBINAZIONE UNICA DI **APPROCCIO LOCALE E EFFICIENZA GLOBALE** ABBIAMO A CUORE DI FARE BENE, FACENDO QUELLO CHE È GIUSTO

EN A UNIQUE COMBINATION OF **LOCAL APPROACH AND GLOBAL EFFICIENCY**
WE CARE TO DO WELL BY DOING GOOD

FR UNE COMBINAISON UNIQUE
D'APPROCHE LOCALE ET D'EFFICACITÉ
GLOBALE
NOUS AVONS À COEUR DE BIEN FAIRE,
EN FAISANT CE QUI EST JUSTE


ES UNA COMBINACIÓN ÚNICA DE
ENFOQUE LOCAL Y EFICIENCIA GLOBAL
NOS PREOCUPAMOS DE HACERLO BIEN,
HACIENDO LO JUSTO



Per i nostri clienti
With customers
Pour nos clients
Para los clientes



Per i nostri collaboratori
With employees
Pour nos collaborateurs
Para los empleados



Per la sicurezza e la prestazione
dei nostri prodotti
With secured and efficient product
Pour la sécurité et la performance de nos produits
Para un producto seguro y eficiente



Per l'ambiente e la società
With the environment & society
Pour l'environnement et la société
Para el ambiente y la sociedad

IN 100 ANNI, TUTTO È CAMBIATO ECCETTO I NOSTRI VALORI

Fedele ai suoi valori storici e con un modello industriale unico basato sull'autonomia dei suoi marchi, Sphering è diventata, in un secolo, il riferimento etico in Europa per i canali da fumo.

EN EVERYTHING CHANGED IN 100 YEARS EXCEPT OUR VALUES

Staying loyal to its historical values and operating with an exclusive industrial model based on the autonomy of its brands, Sphering has become, in a century, an ethical industrial collider in Europe.

FR EN 100 ANS, TOUT A CHANGÉ EXCEPTÉ NOS VALEURS

Fidèle à ses valeurs historiques et avec un modèle industriel unique basé sur l'autonomie de ses marques, Sphering est devenu, en un siècle, le référent éthique des conduits de fumée en Europe.

ES TODO HA CAMBIADO DURANTE 100 AÑOS EXCEPTO NUESTROS VALORES

Permaneciendo fiel a sus valores históricos y actuando con un modelo industrial exclusivo basado en la autonomía de sus marcas, Sphering se ha convertido, durante un siglo, en un acelerador industrial ético en Europa.



Un partner affidabile

Reliable Partner
Un partenaire fiable
Socio fiable



Avanguardia

Leading Edge
L'innovation utile
Vanguardia



Una visione familiare a lungo termine

Family long-term horizon
Une vision à long terme
Horizonte familiar a largo plazo



Niente scorciatoie

No Shortcut
Pas de raccourci
Sin atajos



Un approccio locale

Local approach
Une approche locale
Enfoque local

I NOSTRI CENTRI DI INNOVAZIONE E DI RICERCA E SVILUPPO

La nostra politica d'innovazione ci permette di migliorare continuamente la nostra capacità di rispondere alle esigenze dell'industria

EN OUR R&D AND INNOVATION CENTERS

We are here to stay and we collectively enable our capacity to answer our industry requirements.

FR NOS CENTRES D'INNOVATION ET DE R&D

Notre politique d'innovation nous permet de continuellement renforcer notre capacité à répondre aux exigences de notre industrie.

ES NUESTROS CENTROS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Nuestra política de innovación nos permite fortalecer continuamente nuestra capacidad de responder a las exigencias de nuestra industria.

+ DI 150 TEST ALL'ANNO

Questi test si basano sui requisiti che abbiamo impostato per garantirvi i massimi livelli di sicurezza e prestazioni.

EN MORE THAN 150 TESTS PER YEAR


These tests are based on requirements we have set up in order to guarantee our customers the highest levels of security and performance.

FR PLUS DE 150 TESTS PAR AN

Des tests basés sur des exigences que nous avons établies afin de garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de performance.

ES MÁS DE 150 PRUEBAS POR AÑO

Estas pruebas se basan en requisitos que hemos establecido para garantizar a nuestros clientes los niveles más altos de seguridad y prestación.



Test termico
Thermal
Thermique
Térmico



Test meccanici
Mechanical
Mécanique
Mecánico



Test di tenuta
Tightness
Étanchéité
Estanqueidad



Polveri sottili
Fine dust
Particules fines
Partículas finas

CONCEZIONE E TEST PER PRODUTTORI

Per garantire sicurezza, prestazione, qualità e innovazione

EN DESIGN & TEST FOR MANUFACTURERS

To ensure advanced safety, performance, quality and innovation.

FR CONCEPTION ET TESTS POUR FABRICANTS

Pour garantir sécurité, performance, qualité et innovation.

ES CONCEPCIÓN Y PRUEBAS PARA PRODUCTORES

Para garantizar seguridad, prestación, calidad e innovación



Co-sviluppo dei prodotti
Special pieces co-development
Co-développement de produits
Desarrollo conjunto de productos



Test di abbinamento e certificazioni
Pairing test certification
Test d'appairage et certification
Pruebas de adecuación y certificación



La designazione del prodotto
contiene tutte le informazioni relative
alle **caratteristiche** e alle **prestazioni**
delle referenze.

The designation of the product contains all the information concerning
the **characteristics** and **performances** of the references.

La désignation du produit contient toute l'information concernant
les **caractéristiques** et les **performances** des références.

La designación del producto contiene toda la información sobre
las **características** y las **prestaciones** de las referencias.

COME LEGGERE LA DESIGNAZIONE PRODOTTO?

HOW TO READ THE DESIGNATION OF THE PRODUCT?

COMMENT LIRE LA DÉSIGNATION DU PRODUIT ?

¿CÓMO LEER LA DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO?

ESEMPIO
EXAMPLE
EXEMPLE
EJEMPLO

L50050

Classificazione del materiale

Con questa sigla vengono indicati rispettivamente la tipologia di materiale e lo spessore.

Tipologia di materiale:

L99 = AISI 444

L80 = acciaio smaltato

L50 = AISI 316L

L05 = alluminato

Spessore del materiale:

040 = 0,4 mm

120 = 1,2 mm

050 = 0,5 mm

180 = 1,8 mm

Classification of material

With this designation we indicate the type of material and the thickness respectively.

Type of material:

L99 = AISI 444

L80 = enamelled steel

L50 = AISI 316L

L05 = aluminized

Thickness of the material:

040 = 0,4 mm

120 = 1,2 mm

050 = 0,5 mm

180 = 1,8 mm

Classification du matériau

Avec cette désignation on indique respectivement le type du matériau et l'épaisseur.

Typo de matériau :

L99 = AISI 444

L80 = acier émaillé

L50 = AISI 316L

L05 = aluminisé

Épaisseur du matériau :

040 = 0,4 mm

120 = 1,2 mm

050 = 0,5 mm

180 = 1,8 mm

Clasificación del material

Con esta designación se indican respectivamente el tipo de material y el espesor.

Tipo de material:

L99 = AISI 444

L80 = acero esmaltado

L50 = AISI 316L

L05 = aluminizado

Espesor del material:

040 = 0,4 mm

120 = 1,2 mm

050 = 0,5 mm

180 = 1,8 mm

D

Classe di resistenza alla condensazione

Indica se il canale può lavorare in ambiente umido (W/wet= umido, con condensa) oppure in ambiente secco (D/dry= secco)

Class of resistance to the condensation

It indicates whether the pipe can work in a wet environment (W/wet, with condensation) or in a dry environment (D/dry)

Classe de résistance à la condensation

Elle indique si le conduit peut travailler dans un milieu humide (W/wet=humide, avec condensation) ou dans un milieu sec (D/dry=sec)

Clase de resistencia a la condensación

Indica si el conducto puede trabajar en ambiente húmedo (W/wet=húmedo, con condensación) o en ambiente seco (D/dry=seco)

T600

Classe di temperatura

Indica la temperatura massima che il canale può sopportare a regime costante

Class of temperature

It indicates the maximal temperature to which the pipe can resist at a constant regime

Classe de température

Elle indique la température maximale que le conduit peut supporter à régime constant

Clase de temperatura

Indica la temperatura máxima que el conducto puede soportar a régimen constante

T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G50

N1

Classe di pressione

Indica se il canale può lavorare in pressione negativa (N1, N2), detta anche tiraggio naturale, oppure in pressione positiva (P1, P2, M1, M2, H1, H2) con l'utilizzo di elastomero

Class of pressure

It indicates whether the pipe can work at negative pressure (N1, N2), also called natural draught, or at positive pressure (P1, P2, M1, M2, H1, H2) with the use of an elastomer

Classe de pression

Elle indique si le conduit peut travailler en pression négative (N1, N2), dite aussi tirage naturel, ou en pression positive (P1, P2, M1, M2, H1, H2), avec l'utilisation d'un élastomère

Clase de presión

Indica si el conducto puede trabajar en presión negativa (N1, N2), llamada también tiraje natural, o en presión positiva (P1, P2, M1, M2, H1, H2) con el uso de elastómero

V2

Classe di corrosione

Indica se il canale può resistere (V1, V2, V3) o non può resistere (Vm) alla corrosione

Class of corrosion

It indicates whether the pipe can resist (V1, V2, V3) or cannot resist (Vm) to the corrosion

Classe de corrosion

Elle indique si le conduit peut résister (V1, V2, V3) ou ne peut pas résister (Vm) à la corrosion

Clase de corrosión

Indica si el canal puede resistir (V1, V2, V3) o no puede resistir (Vm) a la corrosión

G50

Classe di resistenza al fuoco di fuliggine e relative distanze di sicurezza

G = resiste all'incendio (senza guarnizione)
O = non ha superato il test dell'incendio di fuliggine (con guarnizione)

50 = distanza minima da rispettare da materiale infiammabile (espressa in mm)

M = misurato (non sempre presente nella designazione)

Class of resistance to the soot fire and related security distances

G = it resists to the fire (without gasket)

O = it did not pass the soot fire test (with gasket)

50 = minimal distance to fulfil from inflammable material (expressed in mm)

M = measured (not always present in the designation)

Classe de résistance au feu de suie et distances de sécurité

G = il résiste au feu (sans joint)

O = il n'a pas réussi le test de l'incendio de suie (avec joint)

50 = distance minimale à respecter par rapport au matériau inflammable (exprimée en mm)

M = mesuré (pas toujours présent dans la désignation)

Clase de resistencia al fuego de hollín y distancias de seguridad correspondientes

G = resiste al incendio (sin junta)

O = no ha pasado la prueba del incendio de hollín (con junta)

50 = distancia mínima para respetar desde el material inflamable (exprimida en mm)

M = medido (no siempre presente en la designación)

RICHIEDI LA **PLACCA CAMINO** AL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.

REQUEST THE **CHIMNEY PLATE** TO OUR SALES DEPARTMENT
DEMANDE LA **PLAQUE CHEMINÉE** À NOTRE SERVICE COMMERCIAL
PIDE LA **PLACA CHIMENEA** A NUESTRO SERVICIO COMERCIAL

Compila la
placca camino
correttamente
e in ogni sua parte.
Complete the chimney plate
correctly and in every part.
Remplis la plaque cheminée
correctement et sur chaque partie.
Rellena la placa chimenea
correctamente y en cada parte.

Apros **CE**

PLACCA PER SISTEMI CAMINO METALLICI
PLATE FOR METAL SINGLE WALL CONNECTING AND METAL CHIMNEY SYSTEM

Dynamic TWO Smart TWO 21
 Dynamic TWO RAME PLATE Smart TWO 21 Col. Rame
 Dynamic TWO Col. Rame Dynamic ONE installamenti
 Dynamic TWO Col. Rame Dynamic ONE installamenti
 Smart TWO 21 Col. Rame Smart ONE installamenti
 Smart TWO 21 Col. Rame Smart ONE installamenti

Per ogni altro: Smart G20col Smart G20col Uno

Identificatore prodotto: 1856-12009
 Codice di Prodotto/Code No: 1856-12009 | Indirizzo di contatto:
 Generatore per il Camino/Foro: 1856-12009 | Installazione/Installation:

Sezione superiore di riferimento: 1856-12009

T600-N1-W-V2-L50050-G50 **180** mm
 Altezza massima: 180 mm | Altezza minima: 50 mm

Dimensione di riferimento: 50 mm

INSTALLATORE
DITTA PIERO ROSSI
 Indirizzo: **VIA VERDI, 5 - ROMA**
 Data installazione: **25/05/2023**

Rev 01/23 | apros.it

ATTENZIONE: Questa placca non deve essere installata...

PLACCA CAMINO 01

Applica la placca camino in modo visibile vicino ai prodotti che hai installato.

Apply the chimney plate in a visible way close to the products that you have installed.

Applique la plaque cheminée d'une façon visible près des produits que tu as installés.

Aplica la placa chimenea de una manera visible cerca de los productos que has instalado.

Apros **CE**
A Sphering Company

**PLACCA PER CANALI E CONDOTTI DI SCARICO FUMI METALLICI
A PARETE SINGOLA 1856-2:2009**
PLATE FOR METAL SINGLE WALL CONNECTING AND EXHAUST PIPES

<input type="checkbox"/> Linea LEGNA	<input type="checkbox"/> Linea PELLET
<input type="checkbox"/> Look UP LEGNA SUPERIOR	<input type="checkbox"/> Linea PELLET SUPERIOR
<input type="checkbox"/> Look LEGNA	<input type="checkbox"/> Look PELLET
<input type="checkbox"/> Dynamic ONE	<input type="checkbox"/> Smart ONE

Certificato/Certificate N. 0476-CPR-2977
Canale da fumo/Condotto/Camino EN 1856-2 (designazione del costruttore)
Connecting pipe/Pipe/Chimney EN 1856-2 (manufacturer's designation)

Sezione riservata all'installatore / Section for the installer

Designazione secondo EN 1443 / Designation according to EN 1443 _____ mm
Diametro/ Diameter _____ mm

Distanza da materiale infiammabile / Distance from the combustible material _____ mm

INSTALLATORE

Indirizzo _____

Data installazione _____

Rev 01/23 apros.it **PLACCACAMINO02**

ATTENZIONE! Questa placca non deve essere rimossa o modificata.

PLACCA CAMINO 02

Apros **CE**
A Sphering Company

**PLACCA PER CANALI E CONDOTTI DI SCARICO FUMI METALLICI
A PARETE SINGOLA 1856-2:2009**
PLATE FOR METAL SINGLE WALL CONNECTING AND EXHAUST PIPES

<input type="checkbox"/> OVAL MKS Oval No.0432-CPR-00095-111 1856-2:2009	<input type="checkbox"/> T450-N1-D-V2-L99050-G NM	<input type="checkbox"/> T450-N1-W-V2-L99050-G NM
<input type="checkbox"/> FLEX Isotip Joncoux N°2270-CPR-024/N°0071-CPR-0030/N°0071-CPR-0037 1856-2:2009	<input type="checkbox"/> T200-P1-W-V2-L50012-O ...	<input type="checkbox"/> T600-N1-W-V2-L50012-G ...

**PLACCA FUMI PER SISTEMI CAMINO METALLICI
A PARETE SINGOLA o MULTIPARETE 1856-1:2009**
PLATE FOR METAL SINGLE WALL CONNECTING AND MULTIWALL METAL CHIMNEY SYSTEM

<input type="checkbox"/> TRIO MK TRIO No.0432-CPR-00095-111 1856-1:2009	<input type="checkbox"/> T450-N1-W-V2-L50050-G50	
<input type="checkbox"/> APOLLO Isotip Joncoux No.0071-CPR-23072 1856-1:2009 - 14989:2007	<input type="checkbox"/> T450-N1-W-V2-L50050-G100	
<input type="checkbox"/> VELA Isotip Joncoux No.0071-CPR-36663 rev. 1 1856-1:2009	<input type="checkbox"/> T200-P1-W-V2-L50010-O 80	<input type="checkbox"/> T450-N1-W-V2-L50010-G 80

Sezione riservata all'installatore / Section for the installer

Designazione secondo EN 1443 / Designation according to EN 1443 _____ mm
Diametro/ Diameter _____ mm

Distanza da materiale infiammabile / Distance from the combustible material _____ mm

INSTALLATORE

Indirizzo _____

Data installazione _____

Rev 01/23 apros.it **PLACCACAMINO03**

ATTENZIONE! Questa placca non deve essere rimossa o modificata.

PLACCA CAMINO 03

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per rispondere ad ogni domanda.

Our Technical Department stays at your disposal to answer all your needs.
Notre Service commercial reste à ta disposition pour répondre à toute exigence.
Nuestro Servicio comercial permanece a tu disposición por cualquier necesidad.



Legna

Wood / Bois / Madera

 Linea LEGNA	p. 28
Look UP LEGNA SUPERIOR	p. 40
Look LEGNA	p. 48

Pellet

Pellet / Pellet / Pellet

 Linea PELLETT	p. 60
Linea PELLETT SUPERIOR	p. 74
Look PELLETT	p. 86

Canalizzazione aria

Air ducting / Conduits pour canalisation / Canalización del aire

 Air FE	p. 93
Air ALU	p. 96
Air FLEX	p. 102

Raccordi per tetti in legno

Wooden roof pipe fitting / Raccord universel isolé pour toitures en bois

Racores para techos de madera

 Unix G Zero	p. 106
Smart G Zero	p. 110
Unix	p. 114

Canne fumarie

Chimney systems / Conduits de cheminée / Conductos de humos

 MONO E DOPPIA PARETE	
Dynamic ONE	p. 120
Dynamic TWO	p. 146
NEW Smart TWO 10	p. 170
OVAL	p. 180
 SISTEMI COASSIALI	
TRIO	p. 186
APOLLO	p. 196
 FLESSIBILI	
VELA	p. 209
FLEX	p. 215
 PLASTICA	
Plasti FLEX	p. 220
Plasti ONE	p. 224
Plasti TWO	p. 234

Linea Consumabili	p. 246
--------------------------	--------

Consumable goods / Produits consommables / Línea Consumibles

Condizioni generali di vendita	p. 247
---------------------------------------	--------

General sales conditions / Conditions générales de vente

Condiciones generales de venta

Espositori Apros	p. 248
-------------------------	--------

Apros displays / Présentoirs Apros / Expositores Apros

Andrea D.
Reparto qualità APROS

Daniele S.
Installatore specializzato

IO PRODUCO. IO INSTALLO. NOI CI PRENDIAMO CURA DELLE STUFE A LEGNA

I PRODUCE. I INSTALL. WE TAKE CARE OF **WOOD STOVES**
JE PRODUIS. J'INSTALLE. JE PRENDS SOIN DES **POÊLES À BOIS**
YO PRODUZCO. YO INSTALO. YO CUIDO DE LAS **ESTUFAS DE MADERA**





Apros


A Sphering Company

LEGNA



Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage
Esquema de montaje



CF02 - TAPPO PER ANALISI FUMI M10 - Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10 - Tapón para análisis de humos M10

ISTRUZIONI PER L'USO - Instructions for use - Instructions pour l'utilisation - Instrucciones de uso



- Con il trapano, praticare sul tubo a 90° un foro da 13 mm
- With a drill, make a 13mm hole on the pipe at 90°
- Avec une perceuse, faire sur le tuyau à 90° un trou de 13mm
- Con el taladro, haga un agujero de 13 mm en el tubo a 90°



- Assemblare l'inserto mediante apposita attrezzatura tirainseriti (M10)
- Assemble the insert through a proper riveter equipment (M10)
- Assembler l'insert à travers un équipement riveteuse approprié (M10)
- Ensamble el inserto utilizando el equipo extractor de insertos apropiado (M10)



- Applicare la vite di chiusura
- Apply the closing screw
- Appliquer la vis de fermeture
- Aplicar el tornillo de bloqueo



EN 1856-2:2009
No. 0476-CPR-2977

Linea LEGNA

Canali da fumo in acciaio alluminato

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- struttura robusta, spessore 2 mm
- verniciatura siliconica liquida antigraffio
- temperatura massima d'esercizio 400°C

Tuyaux de raccordement en acier aluminisé.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- structure robuste, épaisseur 2 mm
- peinture silicone liquide anti-rayures
- température de travail jusqu'à 400 ° C

Connecting flue pipes made of aluminized steel.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- robust structure, 2 mm thickness
- scratchproof liquid silicone paint
- working temperature up to 400°C

Conductos de humos de acero aluminizado.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- estructura robusta, 2 mm de espesor
- revestimiento de silicona líquida a prueba de arañazos
- temperatura máxima de funcionamiento 400 °C

T400-N1-D-V2-L05180-G800

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 120 a 250 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.01



NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT
NEGRO MATE

F.02



GRIGIO
GREY - GRIS - GRIS


T250

Elemento lineare

Linear element - Elément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		∅	L	
D120T250		G120T250		120	250	1
D130T250		G130T250		130	250	1
D140T250		G140T250		140	250	1
D150T250		G150T250		150	250	1
D160T250		G160T250		160	250	1
D180T250		G180T250		180	250	1
D200T250		G200T250		200	250	1
D250T250		G250T250		250	250	1




T300

Elemento lineare completo di valvola

Linear element with valve - Elément droit avec clé - Elemento lineal con válvula

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		∅	L	
D120T300		G120T300		120	300	1
D130T300		G130T300		130	300	1
D140T300		G140T300		140	300	1
D150T300		G150T300		150	300	1
D160T300		G160T300		160	300	1
D180T300		G180T300		180	300	1
D200T300		G200T300		200	300	1



AF10


Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas

Linear element with smoke analysis M10-gas - Elément droit avec analyse des fumées M10-gaz

Elemento lineal completo con análisis de humos M10-gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		∅	L	
D120AF10		G120AF10		120	250	1
D130AF10		G130AF10		130	250	1
D140AF10		G140AF10		140	250	1
D150AF10		G150AF10		150	250	1
D160AF10		G160AF10		160	250	1
D180AF10		G180AF10		180	250	1
D200AF10		G200AF10		200	250	1
D250AF10		G250AF10		250	250	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Elément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		∅	L	
D120T500		G120T500		120	500	1
D130T500		G130T500		130	500	1
D140T500		G140T500		140	500	1
D150T500		G150T500		150	500	1
D160T500		G160T500		160	500	1
D180T500		G180T500		180	500	1
D200T500		G200T500		200	500	1
D250T500		G250T500		250	500	1



T750

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	☐
D120T750		G120T750				
D130T750		G130T750		130	750	1
D140T750		G140T750		140	750	1
D150T750		G150T750		150	750	1
D160T750		G160T750		160	750	1
D180T750		G180T750		180	750	1
D200T750		G200T750		200	750	1




T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	☐
D120T100		G120T100				
D130T100		G130T100		130	1000	1
D140T100		G140T100		140	1000	1
D150T100		G150T100		150	1000	1
D160T100		G160T100		160	1000	1
D180T100		G180T100		180	1000	1
D200T100		G200T100		200	1000	1
D250T100		G250T100		250	1000	1




T2000

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	☐
D130T2000		-				
D150T2000		-		150	2000	1
D180T2000		-		180	2000	1
D200T2000		-		200	2000	1




TEL5

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique - Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	☐
D120TELS		G120TELS				
D130TELS		G130TELS		130	500	1
D140TELS		G140TELS		140	500	1
D150TELS		G150TELS		150	500	1
D160TELS		G160TELS		160	500	1
D180TELS		G180TELS		180	500	1
D200TELS		G200TELS		200	500	1



CF02

Tappo per analisi fumi M10

Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10 - Tapón para análisis de humos M10

CODICE CODE - CODE CÓDIGO	
DUNVCF02	




C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		∅	A	B	
D120C090		G120C090		120	197	270	1
D130C090		G130C090		130	202	275	1
D140C090		G140C090		140	207	280	1
D150C090		G150C090		150	212	285	1
D160C090		G160C090		160	217	280	1
D180C090		G180C090		180	227	300	1
D200C090		G200C090		200	237	315	1
D250C090		G250C090		250	267	385	1



C90S


Curva a 90° con ispezione

90° Bend with inspection - Coude 90° avec trappe de visite

Codo de 90° con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		∅	A	B	
D120C90S		G120C90S		120	197	270	1
D130C90S		G130C90S		130	202	275	1
D140C90S		G140C90S		140	207	280	1
D150C90S		G150C90S		150	212	285	1
D160C90S		G160C90S		160	217	280	1
D180C90S		G180C90S		180	227	300	1
D200C90S		G200C90S		200	237	315	1




C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		∅	A	B	L	S	
D120C045		G120C045		120	146	265	579	219	1
D130C045		G130C045		130	150	265	579	219	1
D140C045		G140C045		140	155	265	579	219	1
D150C045		G150C045		150	159	265	579	219	1
D160C045		G160C045		160	163	265	579	219	1
D180C045		G180C045		180	171	265	579	219	1
D200C045		G200C045		200	179	265	579	219	1
D250C045		G250C045		250	200	265	579	219	1



C45S


Curva a 45° con ispezione

45° Bend with inspection - Coude 45° avec trappe de visite

Codo de 45° con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		∅	A	B	L	S	
D120C45S		G120C45S		120	146	265	579	219	1
D130C45S		G130C45S		130	150	265	579	219	1
D140C45S		G140C45S		140	155	265	579	219	1
D150C45S		G150C45S		150	159	265	579	219	1
D160C45S		G160C45S		160	163	265	579	219	1
D180C45S		G180C45S		180	171	265	579	219	1
D200C45S		G200C45S		200	179	265	579	219	1




C45P

Curva a 45° corta

45° Short bend - Coude 45° court - Codo de 45° corto

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	A	B	L	S	
D120C45P	G120C45P	120	126	126	308	107	1
D130C45P	G130C45P	130	130	130	315	110	1
D140C45P	G140C45P	140	134	134	322	113	1
D150C45P	G150C45P	150	138	138	329	116	1
D160C45P	G160C45P	160	143	143	337	119	1
D180C45P	G180C45P	180	151	151	351	124	1
D200C45P	G200C45P	200	159	159	365	130	1



ORS


Curva orientabile a tre settori

Three sectors revolving bend - Coude orientable trois secteurs

Codo orientable de tres secciones

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	A	B	
D120ORS	G120ORS	120	191	270	1
D130ORS	G130ORS	130	196	275	1
D140ORS	G140ORS	140	201	280	1
D150ORS	G150ORS	150	206	285	1
D160ORS	G160ORS	160	211	290	1
D180ORS	G180ORS	180	221	300	1
D200ORS	G200ORS	200	231	310	1



ORS4


Curva orientabile a quattro settori

Four sectors revolving bend - Coude orientable quatre secteurs

Codo orientable de cuatro secciones

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	A	B	
D120ORS4	-	120	215	425	1
D130ORS4	-	130	180	385	1
D140ORS4	-	140	150	420	1
D150ORS4	-	150	200	435	1
D160ORS4	-	160	180	440	1
D180ORS4	-	180	200	440	1
D200ORS4	-	200	200	440	1



RACT


Raccordo a "T" femmina-femmina

Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Racor en "T" hembra-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	L	L1	
D120RACT	G120RACT	120	330	165	1
D130RACT	G130RACT	130	330	165	1
D140RACT	G140RACT	140	350	175	1
D150RACT	G150RACT	150	350	175	1
D160RACT	G160RACT	160	400	200	1
D180RACT	G180RACT	180	400	200	1
D200RACT	G200RACT	200	400	200	1




RID/AMP

Riduzione/Ampliamento

Reducer/Enlarger - Réduction/Augmentation - Reducción/Extensión

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø1	Ø2	A	B	
RID200F180M	GRID200F180M	200F	180M	65	85	1
RID180F150M	GRID180F150M	180F	150M	65	85	1
RID160F150M	GRID160F150M	160F	150M	65	85	1
RID150F140M	GRID150F140M	150F	140M	65	85	1
RID150F130M	GRID150F130M	150F	130M	65	85	1
RID150F120M	GRID150F120M	150F	120M	65	85	1
RID140F130M	GRID140F130M	140F	130M	65	85	1
RID140F120M	GRID140F120M	140F	120M	65	85	1
RID130F120M	GRID130F120M	130F	120M	65	85	1
RID130M120F	GRID130M120F	130M	120F	65	85	1
RID140M120F	GRID140M120F	140M	120F	65	85	1
RID150M120F	GRID150M120F	150M	120F	65	85	1
RID140M130F	GRID140M130F	140M	130F	65	85	1
RID150M130F	GRID150M130F	150M	130F	65	85	1
RID150M140F	GRID150M140F	150M	140F	65	85	1
AMP12013	-	120F	138	65	85	1
AMP12014	-	120F	148	65	85	1
AMP12015	-	120F	158	65	85	1
AMP13014	-	130F	148	65	85	1
AMP13015	-	130F	158	65	85	1
AMP14015	-	140F	158	65	85	1



Si realizzano riduzioni speciali su richiesta. Vedi pag. 39.
Special reductions are made on request. See pag. 39.
On produit réductions spéciales sur demande. Voir page 39.
Reducciones especiales disponibles bajo pedido. Ver página 39.


MASC

Manicotto maschio/maschio

Muff male/male - Manchon mâle/mâle - Manguito macho/macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	
D120MASC	G120MASC	120	1
D130MASC	G130MASC	130	1
D140MASC	G140MASC	140	1
D150MASC	G150MASC	150	1
D160MASC	G160MASC	160	1
D180MASC	G180MASC	180	1
D200MASC	G200MASC	200	1




FEMM

Manicotto femmina/femmina

Muff female/female - Manchon femelle/femelle - Manguito hembra/hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	
D120FEMM	G120FEMM	120	1
D130FEMM	G130FEMM	130	1
D140FEMM	G140FEMM	140	1
D150FEMM	G150FEMM	150	1
D160FEMM	G160FEMM	160	1
D180FEMM	G180FEMM	180	1
D200FEMM	G200FEMM	200	1



ADT1


Adattatore legna maschio / inox mono femmina

Single wall adaptor wood male / inox female - Adaptateur simple paroi bois mâle / femelle inox

Adaptador madera macho / acero inoxidable mono hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	h	📦
D120ADT1		G120ADT1				
D130ADT1		G130ADT1		130	130	1
D140ADT1		G140ADT1		140	130	1
D150ADT1		G150ADT1		150	130	1
D160ADT1		G160ADT1		160	130	1
D180ADT1		G180ADT1		180	130	1
D200ADT1		G200ADT1		200	130	1



ADT2


Adattatore legna femmina / inox mono maschio

Single wall adaptor wood female / inox male - Adaptateur simple paroi bois femelle / mâle inox

Adaptador madera hembra / acero inoxidable mono macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	h	📦
D120ADT2		G120ADT2				
D130ADT2		G130ADT2		130	132	1
D140ADT2		G140ADT2		140	132	1
D150ADT2		G150ADT2		150	132	1
D160ADT2		G160ADT2		160	132	1
D180ADT2		G180ADT2		180	132	1
D200ADT2		G200ADT2		200	132	1



ADT3


Adattatore legna femmina / inox mono femmina

Single wall adaptor wood female / inox female - Adaptateur simple paroi bois femelle / femelle inox

Adaptador madera hembra / acero inoxidable mono hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	h	📦
D120ADT3		G120ADT3				
D130ADT3		G130ADT3		130	130	1
D140ADT3		G140ADT3		140	130	1
D150ADT3		G150ADT3		150	130	1
D160ADT3		G160ADT3		160	130	1
D180ADT3		G180ADT3		180	130	1
D200ADT3		G200ADT3		200	130	1



ADT4


Adattatore legna maschio / inox mono maschio

Single wall adaptor wood male / inox male - Adaptateur simple paroi bois mâle / mâle inox

Adaptador madera macho / acero inoxidable mono macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	h	📦
D120ADT4		G120ADT4				
D130ADT4		G130ADT4		130	134	1
D140ADT4		G140ADT4		140	134	1
D150ADT4		G150ADT4		150	134	1
D160ADT4		G160ADT4		160	134	1
D180ADT4		G180ADT4		180	134	1
D200ADT4		G200ADT4		200	134	1




RAS

Raccordo telescopico a soffitto completo di rosone

Telescopic ceiling pipe-fitting with ring - Raccord télescopique pour plafond avec rosace
Racor telescópico de techo con embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	Ø2	h	
D12ORAS		G12ORAS		120	120F	300	222	1
D13ORAS		G13ORAS		130	130F	300	222	1
D14ORAS		G14ORAS		140	140F	300	222	1
D15ORAS		G15ORAS		150	150F	300	222	1
D16ORAS		G16ORAS		160	160F	300	222	1
D18ORAS		G18ORAS		180	180F	300	222	1
D20ORAS		G20ORAS		200	200F	400	222	1




RASO

Raccordo telescopico a soffitto orientabile 0°-30°

Telescopic adjustable pipe-fitting 0°-30°
Raccord télescopique orientable pour plafond 0°-30°
Racor telescópico de techo orientable 0°-30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	Ø2	h	h1	h2	
D12ORASO		G12ORASO		120	120F	300	300	100	200	1
D13ORASO		G13ORASO		130	130F	300	300	100	200	1
D14ORASO		G14ORASO		140	140F	300	300	100	200	1
D15ORASO		G15ORASO		150	150F	300	300	100	200	1
D16ORASO		G16ORASO		160	160F	400	300	100	200	1
D18ORASO		G18ORASO		180	180F	400	300	100	200	1
D20ORASO		G20ORASO		200	200F	400	300	100	200	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


RAM

Raccordo telescopico a muro

Telescopic wall pipe-fitting - Raccord télescopique mural
Racor telescópico de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	h	
D12ORAM		-		120	120F	176	1
D13ORAM		-		130	130F	176	1
D14ORAM		-		140	140F	176	1
D15ORAM		-		150	150F	176	1
D16ORAM		-		160	160F	176	1
D18ORAM		-		180	180F	176	1
D20ORAM		-		200	200F	176	1




RACC

Raccordo a parete con rosone

Wall pipe-fitting with ring - Raccord mural avec rosace
Racor de pared con embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	h	
RACC120P		GRAC120P		120	250	150	1
RACC130P		GRAC130P		130	250	150	1
RACC140P		GRAC140P		140	250	150	1
RACC150P		GRAC150P		150	250	150	1
RACC160P		GRAC160P		160	250	150	1
RACC180P		GRAC180P		180	250	150	1
RACC200P		GRAC200P		200	325	150	1




ROSE

Rosone

Ring - Rosace - Embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	Ø2	
D120ROSE		G120ROSE		120	250	125	1
D130ROSE		G130ROSE		130	250	135	1
D140ROSE		G140ROSE		140	250	145	1
D150ROSE		G150ROSE		150	250	155	1
D160ROSE		G160ROSE		160	250	165	1
D180ROSE		G180ROSE		180	250	185	1



ROS3


Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous

Embellecedor de tres orificios

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	Ø2	
D120ROS3		G120ROS3		120	250	126	1
D130ROS3		G130ROS3		130	250	136	1
D140ROS3		G140ROS3		140	300	146	1
D150ROS3		G150ROS3		150	300	156	1
D160ROS3		G160ROS3		160	300	166	1
D180ROS3		G180ROS3		180	300	186	1
D200ROS3		G200ROS3		200	325	206	1
D250ROS3		G250ROS3		250	400	256	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition - Placa redonda de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø1	Ø2	
D120FINZ		G120FINZ		230	126	1
D130FINZ		G130FINZ		240	136	1
D140FINZ		G140FINZ		250	146	1
D150FINZ		G150FINZ		260	156	1
D160FINZ		G160FINZ		270	166	1
D180FINZ		G180FINZ		290	186	1
D200FINZ		G200FINZ		310	206	1
D250FINZ		G250FINZ		360	256	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


ROEL

Rosone ellittico

Elliptical ring - Rosace elliptique - Embellecedor elíptico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	Ø2	
D120ROEL		-		120	300	128	1
D130ROEL		-		130	300	138	1
D140ROEL		-		140	300	148	1
D150ROEL		-		150	300	158	1
D160ROEL		-		160	400	168	1
D180ROEL		-		180	400	188	1
D200ROEL		-		200	400	208	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FASC

Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyau - Abrazadera para tubo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	📦
FASCD120		FASCG120		120	1
FASCD130		FASCG130		130	1
FASCD140		FASCG140		140	1
FASCD150		FASCG150		150	1
FASCD160		FASCG160		160	1
FASCD180		FASCG180		180	1
FASCD200		FASCG200		200	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


VALV

Valvola a farfalla intercambiabile

Damper valve - Papillon clé - Válvula de mariposa intercambiabile

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	📦
D120VALV		G120VALV		120	1
D130VALV		G130VALV		130	1
D140VALV		G140VALV		140	1
D150VALV		G150VALV		150	1
D160VALV		G160VALV		160	1
D180VALV		G180VALV		180	1
D200VALV		G200VALV		200	1




DCISP

Guarnizione per ispezione curva

Gasket for inspection door - Joint pour trappe de visite

Junta para inspección curva

CODICE CODE - CODE CÓDIGO	Ø	📦
DCISPPXX	dal 120 al 140	1
DCISPGXX	dal 150 al 250 e per tutte le ORS e ORS4 from 150 to 250 and for all ORS and ORS4 de 150 à 250 et pour tous les ORS et ORS4 del 150 al 250 y para todos los ORS y ORS4	1



PEDANA1


Piano salvapavimento

Floor-protection board - Plaque de protection sol

Protector de suelo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		A	B	📦
PEDANA1		PEDANA1G		1000	900	1




Realizziamo pedane su misura a richiesta.
We manufacture custom floor boards upon request.
Nous produisons des plaques sur mesure à la demande.
Fabricamos protectores de suelo a medida bajo pedido.

PEDANA2

Piano salvapavimento

Floor-protection board - Plaque de protection sol
Protector de suelo



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO PEDANA2		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS PEDANA2G		A	B	
				800	600	1

Realizziamo pedane su misura a richiesta.
We manufacture custom floor boards upon request.
Nous produisons des plaques sur mesure à la demande.
Fabricamos protectores de suelo a medida bajo pedido.

RID

Riduzione speciale

Special reduction - Réduction sur mesure - Reducción especial

Su richiesta - Upon request - Sur demande - Bajo pedido

Componi così il tuo codice

Compose your code in this way

Composez votre code de cette façon

Así es como compones tu código

RID colore nero/GRID colore grigio
RID black color/GRID grey color
RID couleur noir/GRID couleur gris
RID color negro/GRID Color gris

Ø1

M=maschio/F=femmina

M=male/F=female

M=mâle/F=femelle

M=macho/F=hembra

Ø2

M=maschio/F=femmina

M=male/F=female


M=mâle/F=femelle

M=macho/F=hembra


RID 180 F 150 F




FEMM/FEMM




FEMM/MASC



MASC/FEMM



MASC/MASC



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS		DIAMETRI DIAMETERS / DIAMETRES / DIÁMETROS			h	
codice		codice		fino al diam 180 / up to diam 180 / jusqu'à diam 180 / hasta diámetro 180	122	1		
code - code - código		code - code - código		fino al diam 200 / up to diam 200 / jusqu'à diam 200 / hasta diámetro 200	122	1		
				fino al diam 250 / up to diam 250 / jusqu'à diam 250 / hasta diámetro 250	122	1		


Per formulare il prezzo considerare il diametro Ø1 - To calculate the price, consider Ø1 - Pour formuler le prix, considérer Ø1 - Para formular el precio considerar el diámetro Ø1

Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje





EN 1856-2:2009
No. 0476-CPR-2977

Look UP LEGNA SUPERIOR

Canali da fumo per uso interno in acciaio vetrificato porcellanato.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- perfetta combinazione tra struttura leggera di spessore 1,2 mm e finitura opaca
- smaltatura a polvere
- temperatura massima d'esercizio 600°C

Connecting flue pipes made of vitreous enamelled steel.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- perfect combination between light structure 1.2 mm and mat finish
- powder enamel
- working temperature up to 600°C

Tuyaux de raccordement en acier émaillé.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- combinaison parfaite entre structure légère 1.2 mm et finition mate
- Email poudre
- température de travail jusqu'à 600°C

Conductos de humos para interiores de acero vitrificado con revestimiento porcelánico.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- combinación perfecta de estructura ligera de 1,2 mm de espesor y acabado mate
- esmaltado en polvo
- temperatura máxima de funcionamiento 600 °C

T600-N1-W-V2-L80120-G800M

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 120 a 200 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.14



NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT
NEGRO MATE


T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	☐
LD120T250	120	250	1
LD130T250	130	250	1
LD150T250	150	250	1
LD180T250	180	250	1
LD200T250	200	250	1



AF10


Elemento lineare completo di analisi fumi 1/4 gas

Linear element with smoke analysis 1/4 gas - Élément droit avec analyse des fumées 1/4 gaz

Elemento lineal completo con análisis de humos 1/4 gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	☐
LD120AF10	120	250	1
LD130AF10	130	250	1
LD150AF10	150	250	1
LD180AF10	180	250	1
LD200AF10	200	250	1




T300

Elemento lineare completo di valvola

Linear element with valve - Élément droit avec clé - Elemento lineal con válvula

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	☐
D120T300	120	300	1
D130T300	130	300	1
D150T300	150	300	1
D180T300	180	300	1
D200T300	200	300	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	☐
LD120T500	120	500	1
LD130T500	130	500	1
LD150T500	150	500	1
LD180T500	180	500	1
LD200T500	200	500	1




T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	📦
LD120T100	120	1000	1
LD130T100	130	1000	1
LD150T100	150	1000	1
LD180T100	180	1000	1
LD200T100	200	1000	1



TEL5


Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique

Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	📦
LD120TEL5	120	1
LD130TEL5	130	1
LD150TEL5	150	1
LD180TEL5	180	1
LD200TEL5	200	1




C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	A	📦
LD120C090	120	196	1
LD130C090	130	201	1
LD150C090	150	211	1
LD180C090	180	226	1
LD200C090	200	236	1



C90S


Curva a 90° con ispezione

90° Bend with inspection - Coude 90° avec trappe de visite

Codo de 90° con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	A	📦
LD120C90S	120	196	1
LD130C90S	130	201	1
LD150C90S	150	211	1
LD180C90S	180	226	1




C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO				
	Ø	L	S	
LD120C045	120	364	130	1
LD130C045	130	371	133	1
LD150C045	150	385	139	1
LD180C045	180	406	147	1
LD200C045	200	420	153	1



RACT


Raccordo a "T" femmina-femmina

Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Racor en "T" hembra-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO				
	Ø	L	L1	
LD120RACT	120	330	165	1
LD130RACT	130	330	165	1
LD150RACT	150	330	165	1
LD180RACT	180	330	165	1
LD200RACT	200	350	175	1




RID

Riduzione

Reducer - Réduction - Reducción

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO					
	Ø1	Ø2	A	B	
LDR200F180M	200F	180M	65	85	1
LDR180F150M	180F	150M	65	85	1
LDR150F130M	150F	130M	65	85	1
LDR150F120M	150F	120M	65	85	1
LDR130F120M	130F	120M	65	85	1
LDR130M120F	130M	120F	65	85	1
LDR150M120F	150M	120F	65	85	1
LDR150M130F	150M	130F	65	85	1



FEMM


Manicotto femmina/femmina

Muff female/female - Manchon femelle/femelle

Manguito hembra/hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO		
	Ø	
LD120FEMM	120	1
LD130FEMM	130	1
LD150FEMM	150	1
LD180FEMM	180	1
LD200FEMM	200	1



ADT1


Adattatore legna maschio / inox mono femmina

Single wall adaptor wood male / inox female - Adaptateur simple paroi bois mâle / femelle inox

Adaptador madera macho / acero inoxidable mono hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	h	
D120ADT1		120	130	1
D130ADT1		130	130	1
D150ADT1		150	130	1
D180ADT1		180	130	1
D200ADT1		200	130	1



ADT2


Adattatore legna femmina / inox mono maschio

Single wall adaptor wood female / inox male - Adaptateur simple paroi bois femelle / mâle inox

Adaptador madera hembra / acero inoxidable mono macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	h	
D120ADT2		120	132	1
D130ADT2		130	132	1
D150ADT2		150	132	1
D180ADT2		180	132	1
D200ADT2		200	132	1



ADT3


Adattatore legna femmina / inox mono femmina

Single wall adaptor wood female / inox female - Adaptateur simple paroi bois femelle / femelle inox

Adaptador madera hembra / acero inoxidable mono hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	h	
D120ADT3		120	130	1
D130ADT3		130	130	1
D150ADT3		150	130	1
D180ADT3		180	130	1
D200ADT3		200	130	1



ADT4


Adattatore legna maschio / inox mono maschio

Single wall adaptor wood male / inox male - Adaptateur simple paroi bois mâle / mâle inox

Adaptador madera macho / acero inoxidable mono macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	h	
D120ADT4		120	134	1
D130ADT4		130	134	1
D150ADT4		150	134	1
D180ADT4		180	134	1
D200ADT4		200	134	1




RAS

Raccordo telescopico a soffitto completo di rosone

Telescopic ceiling pipe-fitting with ring - Raccord télescopique pour plafond avec rosace
Racor telescópico de techo con embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	Ø2	h	📦
D120RAS	120	120F	300	222	1
D130RAS	130	130F	300	222	1
D150RAS	150	150F	300	222	1
D180RAS	180	180F	300	222	1
D200RAS	200	200F	400	222	1




RASO

Raccordo telescopico a soffitto orientabile 0°-30°

Telescopic adjustable pipe-fitting 0°-30°
Raccord télescopique orientable pour plafond 0°-30°
Racor telescópico de techo orientable 0°-30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	Ø2	h	h1	h2	📦
D120RASO	120	120F	300	300	100	200	1
D130RASO	130	130F	300	300	100	200	1
D150RASO	150	150F	300	300	100	200	1
D180RASO	180	180F	400	300	100	200	1
D200RASO	200	200F	400	300	100	200	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


RAM

Raccordo telescopico a muro

Telescopic wall pipe-fitting - Raccord télescopique mural
Racor telescópico de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	h	📦
D120RAM	120	120F	176	1
D130RAM	130	130F	176	1
D150RAM	150	150F	176	1
D180RAM	180	180F	176	1
D200RAM	200	200F	176	1




RACC

Raccordo a parete con rosone

Wall pipe-fitting with ring - Raccord mural avec rosace
Racor de pared con embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	h	📦
RACC120P	120	250	150	1
RACC130P	130	250	150	1
RACC150P	150	250	150	1
RACC180P	180	250	150	1
RACC200P	200	325	150	1




ROS9

Rosone con molle

Ring with springs - Rosace avec ressorts
Embellecedor con muelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø1	Ø2	📦
D120ROS9	250	120	1
D130ROS9	250	130	1
D150ROS9	250	150	1
D180ROS9	250	180	1
D200ROS9	250	200	1




ROSE

Rosone

Ring - Rosace - Embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	Ø2	
D120ROSE	120	250	125	1
D130ROSE	130	250	135	1
D150ROSE	150	250	155	1
D180ROSE	180	250	185	1




ROS3

Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous
Embellecedor de tres orificios

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	Ø2	
D120ROS3	120	250	126	1
D130ROS3	130	250	136	1
D150ROS3	150	300	156	1
D180ROS3	180	300	186	1
D200ROS3	200	325	206	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition - Placa redonda de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø1	Ø2	
D120FINZ	230	126	1
D130FINZ	240	136	1
D150FINZ	260	156	1
D180FINZ	290	186	1
D200FINZ	310	206	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


ROEL

Rosone ellittico

Elliptical ring - Rosace elliptique - Embellecedor elíptico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	Ø2	
D120ROEL	120	300	128	1
D130ROEL	130	300	138	1
D150ROEL	150	300	158	1
D180ROEL	180	400	188	1
D200ROEL	200	400	208	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FASC

Fascetta reggitubo pesante

Thick support pipe clip - Collier épais de soutien pour tuyau
Abrazadera para tubo pesado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	
FASCD120	120	1
FASCD130	130	1
FASCD150	150	1
FASCD180	180	1
FASCD200	200	1




Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje





EN 1856-2:2009
No. 0476-CPR-2977

Look LEGNA

Canali da fumo in acciaio vetrificato porcellanato.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- struttura leggera, spessore 0,7 mm
- smaltatura a polvere
- temperatura massima d'esercizio 600°C

Connecting flue pipes made of vitreous enamelled steel.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- light structure, 0,7 mm thickness
- powder enamel
- working temperature up to 600°C

Tuyaux de raccordement en acier émaillé.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- structure légère, épaisseur 0,7 mm
- émail poudre
- température de travail jusqu'à 600°C

Conductos de humos de acero vitrificado con revestimiento porcelánico.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- estructura ligera, 0,7 mm de espesor
- esmaltado en polvo
- temperatura máxima de funcionamiento 600 °C

T600-N1-W-V2-L80070-G800M

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 120 a 200 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.14



NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT
NEGRO MATE

F.06



BIANCO
WHITE - BLANC - BLANCO

F.07



MARRONE
BROWN - MARRON - MARRÓN

Finitura colore bianco e marrone su richiesta, con sovrapprezzo del 25%.
Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White and brown finish on request, with 25% surcharge.
For information please contact the sales office.

Finition blanche et marron sur demande, avec 25% de supplément.
Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabados en color blanco y marrón bajo pedido, con un recargo del 25%.
Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO			
	∅	L	
SD120T250	120	250	1
SD125T250	125	250	1
SD130T250	130	250	1
SD140T250	140	250	1
SD150T250	150	250	1
SD180T250	180	250	1
SD200T250	200	250	1



AF10

Elemento lineare completo di analisi fumi 1/4 gas


Linear element with smoke analysis 1/4 gas - Élément droit avec analyse des fumées 1/4 gaz

Elemento lineal completo con análisis de humos 1/4 gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO			
	∅	L	
SD120AF10	120	250	1
SD125AF10	125	250	1
SD130AF10	130	250	1
SD140AF10	140	250	1
SD150AF10	150	250	1
SD180AF10	180	250	1
SD200AF10	200	250	1

su richiesta/on request/sur demande/bajo pedido




T300

Elemento lineare completo di valvola

Linear element with valve - Élément droit avec clé - Elemento lineal con válvula

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO			
	∅	L	
D120T300	120	300	1
D130T300	130	300	1
D140T300	140	300	1
D150T300	150	300	1
D180T300	180	300	1
D200T300	200	300	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO			
	∅	L	
SD120T500	120	500	1
SD125T500	125	500	1
SD130T500	130	500	1
SD140T500	140	500	1
SD150T500	150	500	1
SD180T500	180	500	1
SD200T500	200	500	1



Finitura colore bianco e marrone su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White and brown finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition blanche et marron sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabados en color blanco y marrón bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	
SD120T100	120	1000	1
SD125T100	125	1000	1
SD130T100	130	1000	1
SD140T100	140	1000	1
SD150T100	150	1000	1
SD180T100	180	1000	1
SD200T100	200	1000	1




TEL5

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique - Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	
SD120TEL5	120	1
SD125TEL5	125	1
SD130TEL5	130	1
SD140TEL5	140	1
SD150TEL5	150	1
SD180TEL5	180	1
SD200TEL5	200	1




C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	A	
SD120C090	120	181	1
SD125C090	125	183	1
SD130C090	130	185	1
SD140C090	140	190	1
SD150C090	150	195	1
SD180C090	180	210	1
SD200C090	200	220	1




C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	S	
SD120C045	120	341	121	1
SD125C045	125	345	122	1
SD130C045	130	348	124	1
SD140C045	140	355	127	1
SD150C045	150	362	129	1
SD180C045	180	384	138	1
SD200C045	200	398	144	1



Finitura colore bianco e marrone su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White and brown finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition blanche et marron sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabados en color blanco y marrón bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

RACT


Raccordo a "T" femmina-femmina

Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Racor en "T" hembra-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO				
BLACK				
NOIR - NEGRO				
	Ø	L	L1	
SD120RACT	120	330	165	1
SD125RACT	125	330	165	1
SD130RACT	130	330	165	1
SD140RACT	140	330	165	1
SD150RACT	150	330	165	1
SD180RACT	180	330	165	1
SD200RACT	200	350	175	1




RID

Riduzione

Reducer - Réduction - Reducción

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO					
BLACK					
NOIR - NEGRO					
	Ø1	Ø2			
LDR200F180M	200F	180M	65	85	1
LDR180F150M	180F	150M	65	85	1
LDR150F130M	150F	130M	65	85	1
LDR150F120M	150F	120M	65	85	1
LDR130F120M	130F	120M	65	85	1
LDR130M120F	130M	120F	65	85	1
LDR150M120F	150M	120F	65	85	1
LDR150M130F	150M	130F	65	85	1
LDR150F140M	150F	140M	65	85	1
LDR140F130M	140F	130M	65	85	1
LDR140F120M	140F	120M	65	85	1
LDR140M120F	140M	120F	65	85	1
LDR140M130F	140M	130F	65	85	1
LDR150M140F	150M	140F	65	85	1




FEMM

Manicotto femmina/femmina

Muff female/female - Manchon femelle/femelle - Manguito hembra/hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO		
BLACK		
NOIR - NEGRO		
	Ø	
SD120FEMM	120	1
SD125FEMM	125	1
SD130FEMM	130	1
SD140FEMM	140	1
SD150FEMM	150	1
SD180FEMM	180	1
SD200FEMM	200	1



ADT1


Adattatore legna maschio / inox mono femmina

Single wall adaptor wood male / inox female - Adaptateur simple paroi bois mâle / femelle inox

Adaptador madera macho / acero inoxidable mono hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	h	
D120ADT1	120	130	1
D130ADT1	130	130	1
D140ADT1	140	130	1
D150ADT1	150	130	1
D180ADT1	180	130	1
D200ADT1	200	130	1



ADT2


Adattatore legna femmina / inox mono maschio

Single wall adaptor wood female / inox male - Adaptateur simple paroi bois femelle / mâle inox

Adaptador madera hembra / acero inoxidable mono macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	h	
D120ADT2	120	132	1
D130ADT2	130	132	1
D140ADT2	140	132	1
D150ADT2	150	132	1
D180ADT2	180	132	1
D200ADT2	200	132	1



ADT3


Adattatore legna femmina / inox mono femmina

Single wall adaptor wood female / inox female - Adaptateur simple paroi bois femelle / femelle inox

Adaptador madera hembra / acero inoxidable mono hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	h	
D120ADT3	120	130	1
D130ADT3	130	130	1
D140ADT3	140	130	1
D150ADT3	150	130	1
D180ADT3	180	130	1
D200ADT3	200	130	1



ADT4


Adattatore legna maschio / inox mono maschio

Single wall adaptor wood male / inox male - Adaptateur simple paroi bois mâle / mâle inox

Adaptador madera macho / acero inoxidable mono macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	h	
D120ADT4	120	134	1
D130ADT4	130	134	1
D140ADT4	140	134	1
D150ADT4	150	134	1
D180ADT4	180	134	1
D200ADT4	200	134	1



Finitura colore bianco e marrone su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White and brown finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition blanche et marron sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabados en color blanco y marrón bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


RAS

Raccordo telescopico a soffitto completo di rosone

Telescopic ceiling pipe-fitting with ring - Raccord télescopique pour plafond avec rosace
Racor telescópico de techo con embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	Ø2	h	
D120RAS	120	120F	300	222	1
D130RAS	130	130F	300	222	1
D140RAS	140	140F	300	222	1
D150RAS	150	150F	300	222	1
D180RAS	180	180F	300	222	1
D200RAS	200	200F	400	222	1




RASO

Raccordo telescopico a soffitto orientabile 0°-30°

Telescopic adjustable pipe-fitting 0°-30°
Raccord télescopique orientable pour plafond 0°-30°
Racor telescópico de techo orientable 0°-30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	Ø2	h	h1	h2	
D120RASO	120	120F	300	300	100	200	1
D130RASO	130	130F	300	300	100	200	1
D140RASO	140	140F	300	300	100	200	1
D150RASO	150	150F	300	300	100	200	1
D180RASO	180	180F	400	300	100	200	1
D200RASO	200	200F	400	300	100	200	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


RAM

Raccordo telescopico a muro

Telescopic wall pipe-fitting - Raccord télescopique mural
Racor telescópico de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	h	
D120RAM	120	120F	176	1
D130RAM	130	130F	176	1
D140RAM	140	140F	176	1
D150RAM	150	150F	176	1
D180RAM	180	180F	176	1
D200RAM	200	200F	176	1




RACC

Raccordo a parete con rosone

Wall pipe-fitting with ring - Raccord mural avec rosace
Racor de pared con embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	h	
RACC120P	120	250	150	1
RACC130P	130	250	150	1
RACC140P	140	250	150	1
RACC150P	150	250	150	1
RACC180P	180	250	150	1
RACC200P	200	325	150	1



Finitura colore bianco e marrone su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White and brown finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition blanche et marron sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabados en color blanco y marrón bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


ROSE

Rosone

Ring - Rosace - Embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Icon
SD120ROSE	120	1
SD130ROSE	130	1
SD150ROSE	150	1




ROS9

Rosone con molle

Ring with springs - Rosace avec ressorts - Embellecedor con muelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø1	Ø2	Icon
D125ROS9	250	120	1
D130ROS9	250	125	1
D140ROS9	250	130	1
D150ROS9	250	140	1
D180ROS9	250	150	1
D180ROS9	250	180	1
D200ROS9	250	200	1




ROSE

Rosone

Ring - Rosace - Embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	Ø2	Icon
D120ROSE	120	250	125	1
D130ROSE	130	250	135	1
D140ROSE	140	250	145	1
D150ROSE	150	250	155	1
D180ROSE	180	250	185	1




ROS3

Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous
Embelcedor de tres orificios

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	Ø2	Icon
D120ROS3	120	250	126	1
D130ROS3	130	250	136	1
D140ROS3	140	300	146	1
D150ROS3	150	300	156	1
D180ROS3	180	300	186	1
D200ROS3	200	325	206	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

Finitura colore bianco e marrone su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White and brown finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition blanche et marron sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabados en color blanco y marrón bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition - Placa redonda de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø1	Ø2	
D120FINZ	230	126	1
D130FINZ	240	136	1
D140FINZ	250	146	1
D150FINZ	260	156	1
D180FINZ	290	186	1
D200FINZ	310	206	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


ROEL

Rosone ellittico

Elliptical ring - Rosace elliptique - Embellecedor elíptico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	Ø1	Ø2	
D120ROEL	120	300	128	1
D130ROEL	130	300	138	1
D140ROEL	140	300	148	1
D150ROEL	150	300	158	1
D180ROEL	180	400	188	1
D200ROEL	200	400	208	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FASC

Fascetta reggitubo pesante

Thick support pipe clip - Collier épais de soutien pour tuyau
Abrazadera para tubo pesado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	
FASCD120	120	1
FASCD125	125	1
FASCD130	130	1
FASCD140	140	1
FASCD150	150	1
FASCD180	180	1
FASCD200	200	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

Finitura colore bianco e marrone su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White and brown finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition blanche et marron sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabados en color blanco y marrón bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.



Denis D.
Reparto produzione APROS

Filippo M.
Installatore specializzato

IO PRODUCO. IO INSTALLO. NOI CI PRENDIAMO CURA DELLE **STUFE A PELLETTA**

I PRODUCE. I INSTALL. WE TAKE CARE OF **PELLET STOVES**
JE PRODUIS. J'INSTALLE. JE PRENDS SOIN DES **POÊLES À PELLETTA**
JO PRODUZCO. YO INSTALO. YO CUIDO DE LAS **ESTUFAS DE PELLETTA**





Apros


A Sphering Company



PELLET

Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage
Esquema de montaje



CF02 - TAPPO PER ANALISI FUMI M10 - Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10 - Tapón para análisis de humos M10

ISTRUZIONI PER L'USO - Instructions for use - Instructions pour l'utilisation - Instrucciones de uso



- 1**
- Con il trapano, praticare sul tubo a 90° un foro da 13 mm
 - With a drill, make a 13mm hole on the pipe at 90°
 - Avec une perceuse, faire sur le tuyau à 90° un trou de 13mm
 - Con el taladro, haga un agujero de 13 mm en el tubo a 90°



- 2**
- Assemblare l'inserto mediante apposita attrezzatura tirainseriti (M10)
 - Assemble the insert through a proper riveter equipment (M10)
 - Assembler l'insert à travers un équipement riveteuse approprié (M10)
 - Ensamble el inserto utilizando el equipo extractor de insertos apropiado (M10)



- 3**
- Applicare la vite di chiusura
 - Apply the closing screw
 - Appliquer la vis de fermeture
 - Aplicar el tornillo de bloqueo



EN 1856-2:2009
No. 0476-CPR-2977

Linea PELLET

Canali da fumo in acciaio al carbonio.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- struttura robusta, spessore 1,2 mm
- verniciatura siliconica liquida antigraffio
- temperatura massima d'esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (in dotazione), 250°C con l'utilizzo di guarnizioni in Viton (su richiesta) oppure 300°C senza guarnizione

Tuyaux de raccordement en acier au carbone.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- structure robuste, épaisseur 1,2 mm
- peinture silicone liquide anti-rayures
- température de travail jusqu'à 200°C avec joint en silicone (inclus), 250°C avec joint en Viton (sur demande) ou 300°C sans joint

Connecting flue pipes made of carbon steel.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- robust structure, 1,2 mm thickness
- scratchproof liquid silicone paint
- working temperature up to 200°C with silicone gasket (included), 250°C with Viton gaskets (on request) or 300°C without gasket

Conductos de humo de acero al carbono.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- estructura robusta, 1,2 mm de espesor
- revestimiento de silicona líquida a prueba de arañazos
- temperatura máxima de funcionamiento 200 °C con el uso de juntas de silicona (suministradas), 250 °C con el uso de juntas de Viton (bajo pedido) o 300°C sin junta

T200-P1-W-Vm-L01120-O40 con elastomero in silicone/with silicone gasket/avec joint en silicone/con elastómero de silicona

T250-P1-W-Vm-L01120-O40 con elastomero in Viton/with Viton gasket/avec joint en Viton/con elastómero Viton

T300-N1-D-Vm-L01120-G430M senza elastomero/without gasket/sans joint/sin elastómero

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

80 e 100 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.01



NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT
NEGRO MATE

F.02



GRIGIO
GREY - GRIS - GRIS

F.06



BIANCO
WHITE - BLANC - BLANCO

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero.
Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White finish on request, with 25% surcharge compared to black.
For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir.
Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro.
Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	☐
D080T250		G080T250				
D100T250		G100T250		100	250	2




AF10

Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas

Linear element with smoke analysis M10-gas - Élément droit avec analyse des fumées M10-gaz
Elemento lineal completo con análisis de humos M10-gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	☐
D080AF10		G080AF10				
D100AF10		G100AF10		100	250	1



T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	☐
D080T500		G080T500				
D100T500		G100T500		100	500	2



T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	☐
D080T100		G080T100				
D100T100		G100T100		100	1000	2



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


T150

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	☐
D080T150		G080T150				
D100T150		G100T150		100	1500	2



T2000

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	☐
D080T2000		G080T2000				
D100T2000		G100T2000		100	1900	2



CF02

Tappo per analisi fumi M10

Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10 - Tapón para análisis de humos M10

CODICE CODE - CODE CÓDIGO
DUNVCF02



Istruzioni per l'uso a pagina 60 - Instructions for use on page 60 - Instructions pour l'utilisation à la page 60 - Instrucciones de uso en la página 60

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


TELE

Elemento telescopico

Telescopic element - Elément télescopique - Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	
D080TELE		G080TELE				
D100TELE		G100TELE		100	250	2




C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	A	
D080C090		G080C090				
D100C090		G100C090		100	160	2




C90S

Curva a 90° con ispezione

90° Bend with inspection - Coude 90° avec trappe de visite
Codo de 90° con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	A	
D080C90S		G080C90S				
D100C90S		G100C90S		100	160	2




C902

Curva a 90° a due settori

90° two sectors bend - Coude 90° deux secteurs
Codo de 90° de dos secciones

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	A	
D080C902		G080C902				
D100C902		G100C902		100	120	2



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.


Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

C045**Curva a 45°**

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	L	S	
BLACK	NOIR - NEGRO	GREY	GRIS - GRIS				
D080C045		G080C045		80	377	133	2
D100C045		G100C045		100	390	138	2


**SDEC****Curva decentrata 70 mm**

Off-center bend 70 mm - Coude avec dévoiement de 70 mm

Codo descentrado 70 mm

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	L	S	
BLACK	NOIR - NEGRO	GREY	GRIS - GRIS				
D080SDEC		G080SDEC		80	300	70	2
D100SDEC		G100SDEC		100	308	70	2

**C030****Curva a 30°**

30° Bend - Coude 30° - Codo de 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	L	S	
BLACK	NOIR - NEGRO	GREY	GRIS - GRIS				
D080C030		G080C030		80	423	98	2
D100C030		G100C030		100	434	101	2


**RACT****Raccordo a "T" femmina-femmina**

Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Racor en "T" hembra-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	L	L1	
BLACK	NOIR - NEGRO	GREY	GRIS - GRIS				
D080RACT		G080RACT		80	216	110	1
D100RACT		G100RACT		100	236	120	1



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.


Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

RACM

Raccordo a "T" femmina-maschio

Tee pipe fitting female-male - Té 90° femelle-mâle

Racor en "T" hembra-macho



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	L1	☐
D080RACM		G080RACM		80	216	110	1
D100RACM		G100RACM		100	236	120	1

RAMM

Raccordo a "T" maschio-femmina

Tee pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Racor en "T" macho-hembra



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	L1	☐
D080RAMM		G080RAMM		80	216	110	1
D100RAMM		G100RAMM		100	236	120	1


RACS

Raccordo a "T" femmina-femmina con chiusura ermetica

Tee pipe fitting female-female with air-tight closure

Té 90° femelle-femelle avec fermeture hermétique

Racor en "T" hembra-hembra con cierre hermético



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	L1	☐
D080RACS		G080RACS		80	230	124	1
D100RACS		G100RACS		100	250	134	1

T90R

Raccordo a "T" ridotto Ø 80 femmina

Reduced tee pipe fitting Ø 80 female - Raccord té 90° Ø 80 femelle

Racor en "T" reducido Ø 80 hembra



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	L1	☐
D100T90R		-		100	236	120	1

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


RAF4

Raccordo a "T" femmina-femmina con ispezione

Tee pipe fitting female-female with inspection - Té 90° femelle-femelle avec trappe de visite
Racor en "T" hembra-hembra con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	L1	
D080RAF4		G080RAF4					
D100RAF4		G100RAF4		100	236	120	1




RACQ

Raccordo ad ispezioni multiple

Pipe fitting with multiple inspections - Raccord avec plusieurs trappes de visite
Racor de inspecciones múltiples

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L1	L2	L3	L4	
D080RACQ		G080RACQ							




TAPP

Tappo cieco per raccordo a "T"

Blind tee cap - Tampon pour té 90° - Tapón ciego para racor en "T"

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	h	
D080TAPP		G080TAPP				
D100TAPP		G100TAPP		100	236	1




RID

Riduzione

Reducer - Réduction - Reducción

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø1	Ø2	h	
RID100F080M		GRID100F080M					
RID100M080F		GRID100M080F		100M	80F	135	1
RID100F080F		GRID100F080F		100F	80F	135	1
RID120F080M		GRID120F080M		120F	80M	135	1
RID120M080F		GRID120M080F		120M	80F	135	1
RID120M080M		GRID120M080M		120M	80M	135	1
RID120F080F		GRID120F080F		120F	80F	135	1



M maschio male mâle macho
F femmina female femelle hembra

Si realizzano riduzioni speciali su richiesta. Vedi pag. 73.

Special reductions are made on request. See pag. 73.

On produit réductions spéciales sur demande. Voir page 73.

Reducciones especiales disponibles bajo pedido. Ver página 73.

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.


Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

RAMR

Raccordo a parete completo di rosone

Wall pipe-fitting with ring - Raccord mural avec rosace

Racor de pared con embellecedor



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø1	Ø2	h	
B080RAMR		GI080RAMR		80	200	246	1
B100RAMR		GI100RAMR		100	200	246	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

UNICO

Unico

Unico - Unico - Unico



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	h	
B080UNICO		GI080UNICO		80	200	247	1
B100UNICO		GI100UNICO		100	200	247	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

UNICOT

Unico telescopico

Telescopic Unico - Unico télescopique - Unico telescópico



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	h	
B080UNICOT		GI080UNICOT		80	200	248	1
B100UNICOT		GI100UNICOT		100	200	248	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

UNICO2

Unico

Unico - Unico - Unico



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	h	
B080UNICO2		GI080UNICO2		80	310	247	1
B100UNICO2		GI100UNICO2		100	310	247	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.


Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

UNICO3

Unico

Unico - Unico - Unico



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	Ø1	h	📦
BLACK	GREY	NOIR - NEGRO	GRIS - GRIS				
B080UNICO3	G080UNICO3	80	250	247	1		
B100UNICO3	G100UNICO3	100	250	247	1		

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

RACP

Raccordo telescopico a parete

Telescopic wall pipe fitting - Raccord télescopique mural
Racor telescópico de pared



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	Ø1	h	📦
BLACK	GREY	NOIR - NEGRO	GRIS - GRIS				
B080RACP	G080RACP	80	250	171	1		
B100RACP	G100RACP	100	250	171	1		


RS

Raccordo a solaio

Floor pipe fitting - Raccord plancher - Racor de piso

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	Ø1	Ø2	h	📦
BLACK	GREY	NOIR - NEGRO	GRIS - GRIS					
D08012RS	G08012RS	80	120	250	200	1		
D08013RS	G08013RS	80	130	250	200	1		
D08014RS	G08014RS	80	140	250	200	1		
D08015RS	G08015RS	80	150	250	200	1		
D08016RS	G08016RS	80	160	250	200	1		
D08018RS	G08018RS	80	180	300	200	1		
D08020RS	G08020RS	80	200	300	200	1		
D08025RS	G08025RS	80	250	350	200	1		
D10012RS	G10012RS	100	120	250	200	1		
D10013RS	G10013RS	100	130	250	200	1		
D10014RS	G10014RS	100	140	250	200	1		
D10015RS	G10015RS	100	150	250	200	1		
D10016RS	G10016RS	100	160	250	200	1		
D10018RS	G10018RS	100	180	300	200	1		
D10020RS	G10020RS	100	200	300	200	1		
D10025RS	G10025RS	100	250	350	200	1		




Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

MAFE

Manicotto femmina/femmina

Muff female/female - Manchon femelle/femelle
Manguito hembra/hembra



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	h	📦
BLACK	GREY	NOIR - NEGRO	GRIS - GRIS			
D080MAFE	G080MAFE	80	125	2		
D100MAFE	G100MAFE	100	125	2		

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.


Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

ROSE

Rosone

Ring - Rosace - Embellecedor




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	📦
D080ROSE		G080ROSE		80	150	1
D100ROSE		G100ROSE		100	150	1

ROS3

Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous
Embelledor de tres orificios



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	📦
D080ROS3		G080ROS3		80	200	1
D100ROS3		G100ROS3		100	200	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition
Placa redonda de acabado



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø1	Ø2	📦
D080FINZ		G080FINZ		180	82	1
D100FINZ		G100FINZ		200	102	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

ROEL

Rosone ellittico

Elliptical ring - Rosace elliptique - Embellecedor elíptico



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	📦
D080ROEL		G080ROEL		80	200	1
D100ROEL		G100ROEL		100	200	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

ROSG

Rosone in silicone

Silicone ring - Rosace silicone - Embellecedor de silicona



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	📦
D080ROSG		-		80	145	1
D100ROSG		-		100	173	1

Resistente fino a 200°C - Resistant up to 200°C - Résistant jusqu'à 200°C - Resistente hasta 200°C

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

FASC

Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyaux
Abrazadera para tubo



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	📦
BLACK		GREY			
NOIR - NEGRO		GRIS - GRIS			
FASCD080		FASCG080		80	1
FASCD100		FASCG100		100	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FLEG

Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyaux
Abrazadera para tubo



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	📦
BLACK		GREY			
NOIR - NEGRO		GRIS - GRIS			
D080FLEG		G080FLEG		80	1
D100FLEG		G100FLEG		100	1

GUAR9

Guarnizione in silicone

Silicone gasket - Joint silicone - Junta de silicona



CODICE	Ø	h	📦
CODE - CODE			
CÓDIGO			
D080GUAR9	80	9	1
D100GUAR9	100	9	1

Silicone nero resistente fino a 200° - Black silicone resistant up to 200° - Silicone noir résistant jusqu'à 200° - Silicona negra resistente hasta 200°

GUAN9

Guarnizione in viton

Viton gasket - Joint viton - Junta de viton




CODICE	Ø	h	📦
CODE - CODE			
CÓDIGO			
D080GUAN9	80	9	1
D100GUAN9	100	9	1

Viton verde resistente fino a 250° - Green viton resistant up to 250° - Viton vert résistant jusqu'à 250° - Viton verde resistente hasta 250°

GUAS2

Guarnizione in silicone per raccordo a "T" modello RACS

Silicone gasket for "T" pipe fitting RACS model
Joint silicone pour raccord à "T" modèle RACS
Junta de silicona para racor en "T" modelo RACS



CODICE	Ø	h	📦
CODE - CODE			
CÓDIGO			
D080GUAS2	80	12	1
D100GUAS2	100	12	1

Resistente fino a 200°C - Resistant up to 200°C - Résistant jusqu'à 200°C - Resistente hasta 200°C

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.


Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

GUAR-ISP

Guarnizione in silicone per ispezione curva

Silicone gasket for inspection door - Joint silicone pour trappe de visite
Junta de silicona para inspección curva





CODICE CODE - CODE CÓDIGO	Ø	
GUAR-ISP01	80 - 100	1

Resistente fino a 250°C - Resistant up to 250°C - Résistant jusqu'à 250°C - Resistente hasta 250°C

BOCC

Bocchetta per stufe canalizzate

Air vent for ducted stoves - Bouche pour poêles à air canalisé
Boca para estufas canalizadas



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	€	Øe	
D080BOCC	-	-	77	1

TFSI

Tubo flex rosso in silicone per alte temperature -70°C +270°C

Red silicone flex pipe for high temperatures -70°C +270°C
Gaine flexible rouge en silicone pour hautes temperatures -70°C +270°C
Manguera flexible de silicona roja para altas temperaturas -70 °C +270 °C



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

ROSSO RED - ROUGE ROJO	Ø	
D050TFSI	50	4 mt
D060TFSI	60	4 mt
D080TFSI	80	4 mt

Non adatto all'evacuazione fumi - Not suitable for flue gas evacuation - Ne pas utiliser pour l'évacuation des fumées - No apta para evacuación de humos

NB: Fino ad esaurimento scorte - Note: Until stocks run out - NB: jusqu'à épuisement des stocks - NB: Hasta fin de existencias

RID

Riduzione speciale

Special reduction - Réduction sur mesure - Reducción especial

Su richiesta - Upon request - Sur demande - Bajo pedido

Componi così il tuo codice
Compose your code in this way
Composez votre code de cette façon
Así es como compones tu código

RID colore nero/GRID colore grigio
 RID black color/GRID grey color
 RID couleur noir/GRID couleur gris
 RID color negro/GRID Color gris


Ø1

M=maschio/F=femmina
 M=male/F=female
 M=mâle/F=femelle
 M=macho/F=hembra

Ø2

RID 150 M 100 F

M=maschio/F=femmina
 M=male/F=female
 M=mâle/F=femelle
 M=macho/F=hembra




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 GRIGIO GREY GRIS - GRIS	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	DIAMETRI DIAMETERS / DIAMÈTRES / DIÁMETROS	
codice	codice	-	fino al diam 180 / up to diam 180 / jusqu'à diam 180 / hasta diámetro 180	1
code - code - código	code - code - código	-	fino al diam 200 / up to diam 200 / jusqu'à diam 200 / hasta diámetro 200	1
		-	fino al diam 250 / up to diam 250 / jusqu'à diam 250 / hasta diámetro 250	1

Per formulare il prezzo considerare il diametro Ø1 - To calculate the price, consider Ø1 - Pour formuler le prix, considérer Ø1 - Para formular el precio considerar el diámetro Ø1

Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage
Esquema de montaje





EN 1856-2:2009
No. 0476-CPR-2977

Linea PELLET SUPERIOR

Canali da fumo in acciaio al carbonio.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- struttura robusta, spessore 1,2 mm
- smaltatura a polvere opaca
- temperatura massima d'esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (in dotazione) oppure 600°C senza guarnizione

Tuyaux de raccordement en acier au carbone.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- structure robuste, épaisseur 1,2 mm
- émail poudre mat
- température de travail jusqu'à 200°C avec joint en silicone (inclus) ou 600°C sans joint

Connecting flue pipes made of carbon steel.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- robust structure, 1,2 mm thickness
- mat powder enamel
- working temperature up to 200°C with silicone gaskets (included) or 600°C without gasket

Conductos de humo de acero al carbono.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- estructura robusta, 1,2 mm de espesor
- esmaltado en polvo mate
- temperatura máxima de funcionamiento 200 °C con el uso de juntas de silicona (suministradas) o 600 °C sin junta

T200-P1-W-V2-L80120-O40M con elastomero/with gasket/avec joint/con elastómero
T600-N1-W-V2-L80120-G500M senza elastomero/without gasket/sans joint/sin elastómero

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

80 e 100 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.14



NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT
NEGRO MATE

F.02



GRIGIO
GREY - GRIS - GRIS

F.06



BIANCO
WHITE - BLANC - BLANCO

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero.
Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White finish on request, with 25% surcharge compared to black.
For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir.
Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro.
Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


T250

Elemento lineare

Linear element - Elément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	📦
LD080T250		LG080T250				
LD100T250		LG100T250		100	250	2




AF10

Elemento lineare completo di analisi fumi 1/4 gas

Linear element with smoke analysis 1/4 gas - Elément droit avec analyse des fumées 1/4 gaz
Elemento lineal completo con análisis de humos 1/4 gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	📦
LD080AF10		LG080AF10				
LD100AF10		LG100AF10		100	250	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Elément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	📦
LD080T500		LG080T500				
LD100T500		LG100T500		100	500	2




T100

Elemento lineare

Linear element - Elément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	📦
LD080T100		LG080T100				
LD100T100		LG100T100		100	1000	2



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


TELE

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique - Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	📦
LD080TELE		LG080TELE				
LD100TELE		LG100TELE		100	250	2




C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	A	📦
LD080C090		LG080C090				
LD100C090		LG100C090		100	120	2




C90S

Curva a 90° con ispezione

90° Bend with inspection - Coude 90° avec trappe de visite
Codo de 90° con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	A	📦
LD080C90S		LG080C90S				
LD100C90S		LG100C90S		100	160	2




C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	S	📦
LD080C045		LG080C045					
LD100C045		LG100C045		100	315	108	2



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

● ● ● Pellet


C030

Curva a 30°

30° Bend - Coude 30° - Codo de 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	S	📦
LD080C030		LG080C030		80	423	98	2
LD100C030		LG100C030		100	434	101	2



RACT


Raccordo a "T" femmina-femmina

Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Racor en "T" hembra-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	L1	📦
LD080RACT		LG080RACT		80	216	110	1
LD100RACT		LG100RACT		100	236	120	1



RACM


Raccordo a "T" femmina-maschio

Tee pipe fitting female-male - Té 90° femelle-mâle

Racor en "T" hembra-macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	L1	📦
LD080RACM		LG080RACM		80	216	110	1
LD100RACM		LG100RACM		100	236	120	1



RAMM


Raccordo a "T" maschio-femmina

Tee pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Racor en "T" macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	L	L1	📦
LD080RAMM		LG080RAMM		80	216	110	1
LD100RAMM		LG100RAMM		100	236	120	1



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.


Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

T90R

Raccordo a "T" ridotto Ø 80 femmina

Reduced tee pipe fitting Ø 80 female – Té 90° réduit Ø 80 femelle
Racor en "T" reducido Ø 80 hembra




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	L	L1	
LD100T90R	-	100	236	120	1

RAF4

Raccordo a "T" femmina-femmina con ispezione

Tee pipe fitting female-female with inspection
Té 90° femelle-femelle avec trappe de visite
Racor en "T" hembra-hembra con inspección



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	L	L1	
LD080RAF4	LG080RAF4	80	246	110	1
LD100RAF4	LG100RAF4	100	246	120	1

TAPP

Tappo cieco per raccordo a "T"

Blind tee cap - Tampon aveugle pour té 90° - Tapón ciego para racor en "T"

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	h	
LD080TAPP	LG080TAPP	80	64	1
LD100TAPP	LG100TAPP	100	64	1




TAP2

Tappo con scarico condensa per raccordo a "T"

Drain tee cap - Tampon purge pour le té 90°
Tapón con drenaje de condensado para racor en "T"

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	h	
LD080TAP2	LG080TAP2	80	77	1
LD100TAP2	LG100TAP2	100	77	1



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

RID


Riduzione

Reducer - Réduction - Reducción



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø1	Ø2	h	
LDR100F080M	LGR100F080M	100F	80M	135	1
LDR100M080F	LGR100M080F	100M	80F	135	1
LDR100F080F	LGR100F080F	100F	80F	135	1
LDR120F080M	LGR120F080M	120F	80M	135	1
LDR120M080F	LGR120M080F	120M	80F	135	1
LDR120M080M	LGR120M080M	120M	80M	135	1
LDR120F080F	LGR120F080F	120F	80F	135	1



M maschio male mâle
F femmina female femelle

RAMR


Raccordo a parete completo di rosone

Wall pipe-fitting with ring - Raccord mural avec rosace

Racor de pared con embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø1	Ø2	h	
B080RAMR	GI080RAMR	80	200	246	1
B100RAMR	GI100RAMR	100	200	246	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


UNICO

Unico

Unico - Unico - Unico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	Ø1	h	
B080UNICO	GI080UNICO	80	200	247	1
B100UNICO	GI100UNICO	100	200	247	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.


Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

UNICOT

Unico telescopico

Telescopic Unico - Unico télescopique

Unico telescópico



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	h	
B080UNICOT		GI080UNICOT					
B100UNICOT		GI100UNICOT		100	200	248	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

UNICO2

Unico

Unico - Unico - Unico



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	h	
B080UNICO2		GI080UNICO2					
B100UNICO2		GI100UNICO2		100	310	247	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

UNICO3

Unico

Unico - Unico - Unico



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	Ø1	h	
B080UNICO3		GI080UNICO3					
B100UNICO3		GI100UNICO3		100	250	247	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.


Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

RACP

Raccordo telescopico a parete

Telescopic wall pipe fitting - Raccord télescopique mural
Racor telescópico de pared



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	Ø1	h	
B080RACP	G1080RACP	80	250	171	1
B100RACP	G1100RACP	100	250	171	1


RS

Raccordo a solaio

Floor pipe fitting - Raccord pour plancher - Racor de piso

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	Ø1	Ø2	h	
D08012RS	G08012RS	80	120	250	200	1
D08013RS	G08013RS	80	130	250	200	1
D08014RS	G08014RS	80	140	250	200	1
D08015RS	G08015RS	80	150	250	200	1
D08016RS	G08016RS	80	160	250	200	1
D08018RS	G08018RS	80	180	300	200	1
D08020RS	G08020RS	80	200	300	200	1
D08025RS	G08025RS	80	250	350	200	1
D10012RS	G10012RS	100	120	250	200	1
D10013RS	G10013RS	100	130	250	200	1
D10014RS	G10014RS	100	140	250	200	1
D10015RS	G10015RS	100	150	250	200	1
D10016RS	G10016RS	100	160	250	200	1
D10018RS	G10018RS	100	180	300	200	1
D10020RS	G10020RS	100	200	300	200	1
D10025RS	G10025RS	100	250	350	200	1




Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

MAFE

Manicotto femmina/femmina

Muff female/female - Manchon femelle/femelle - Manguito hembra/hembra



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	h	
LD080MAFE	LG080MAFE	80	125	2
LD100MAFE	LG100MAFE	100	125	2

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


ROSE

Rosone

Ring - Rosace - Embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	Ø1	📦
BLACK	NOIR - NEGRO	GREY	GRIS - GRIS			
D080ROSE		G080ROSE		80	150	1
D100ROSE		G100ROSE		100	150	1



Attenzione: questo prodotto è testato Vm - Please note: this item is Vm tested - Attention: cet article est testé Vm - Atención: este producto está probado Vm

ROS3


Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous

Embellecedor de tres orificios

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	Ø1	📦
BLACK	NOIR - NEGRO	GREY	GRIS - GRIS			
D080ROS3		G080ROS3		80	200	1
D100ROS3		G100ROS3		100	200	1



Attenzione: questo prodotto è testato Vm - Please note: this item is Vm tested - Attention: cet article est testé Vm - Atención: este producto está probado Vm

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FINZ


Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition

Placa redonda de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø1	Ø2	📦
BLACK	NOIR - NEGRO	GREY	GRIS - GRIS			
D080FINZ		G080FINZ		180	82	1
D100FINZ		G100FINZ		200	102	1



Attenzione: questo prodotto è testato Vm - Please note: this item is Vm tested - Attention: cet article est testé Vm - Atención: este producto está probado Vm

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


ROEL

Rosone ellittico

Elliptical ring - Rosace elliptique - Embellecedor elíptico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO		F. 02 - GRIGIO		Ø	Ø1	📦
BLACK	NOIR - NEGRO	GREY	GRIS - GRIS			
D080ROEL		G080ROEL		80	200	1
D100ROEL		G100ROEL		100	200	1



Attenzione: questo prodotto è testato Vm - Please note: this item is Vm tested - Attention: cet article est testé Vm - Atención: este producto está probado Vm

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.

Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

ROSG

Rosone in silicone


Silicone ring - Rosace silicone - Embellecedor de silicona

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		∅	∅1	
D080ROSG		-		80	145	1
D100ROSG		-		100	173	1

Resistente fino a 200°C - Resistant up to 200°C - Résistant jusqu'à 200°C - Resistente hasta 200°C

Attenzione: questo prodotto è testato Vm - Please note: this item is Vm tested - Attention: cet article est testé Vm - Atención: este producto está probado Vm



FASC

Fascetta reggitubo


Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyaux
Abrazadera para tubo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		∅	
FASCD080		FASCG080		80	1
FASCD100		FASCG100		100	1

Attenzione: questo prodotto è testato Vm - Please note: this item is Vm tested - Attention: cet article est testé Vm - Atención: este producto está probado Vm

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos



FLEG


Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyaux
Abrazadera para tubo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		∅	
D080FLEG		G080FLEG		80	1
D100FLEG		G100FLEG		100	1

Attenzione: questo prodotto è testato Vm - Please note: this item is Vm tested - Attention: cet article est testé Vm - Atención: este producto está probado Vm



GUAR9

Guarnizione in silicone

Silicone gasket - Joint silicone - Junta de silicona

CODICE CODE - CODE CÓDIGO	∅	h	
D080GUAR9	80	9	1
D100GUAR9	100	9	1

Silicone nero resistente fino a 200° - Black silicone resistant up to 200° - Silicone noir résistant jusqu'à 200° - Silicona negra resistente hasta 200°



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.


Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

GUAR-ISP

Guarnizione in silicone per ispezione curva

Silicone gasket for inspection door - Joint silicone pour trappe de visite
Junta de silicona para inspección curva




CODICE CODE - CODE CÓDIGO		
GUAR-ISP01	80 - 100	1

Resistente fino a 250°C - Resistant up to 250°C - Résistant jusqu'à 250°C - Resistente hasta 250 °C

BOCC

Bocchetta per stufe canalizzate

Air vent for ducted stoves - Bouche pour poêles à air canalisé
Boca para estufas canalizadas



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 14 - NERO BLACK NOIR - NEGRO D080BOCC	F. 02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Øe	
		77	1

Attenzione: questo prodotto è testato Vm - Please note: this item is Vm tested - Attention: cet article est testé Vm - Atención: este producto está probado Vm

TFSI

Tubo flex rosso in silicone per alte temperature -70°C +270°C

Red silicone flex pipe for high temperatures -70°C +270°C
Gaine flexible rouge en silicone pour hautes températures -70°C +270°C
Manguera flexible de silicona roja para altas temperaturas -70 °C +270 °C



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

ROSSO RED - ROUGE ROJO		
D050TFSI	50	4 mt
D060TFSI	60	4 mt
D080TFSI	80	4 mt

Non adatto all'evacuazione fumi - Not suitable for flue gas evacuation - Ne pas utiliser pour l'évacuation des fumées - No apto para evacuación de humos

NB: Fino ad esaurimento scorte - Note: Until stocks run out - NB: jusqu'à épuisement des stocks - NB: Hasta fin de existencias

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.
Acabado en color blanco bajo pedido, con un recargo del 25% respecto al negro. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage
Esquema de montaje





EN 1856-2:2009
No. 0476-CPR-2977

Look PELLET

Look PELLET

Canali da fumo in acciaio vetrificato porcellanato.

Connecting flue pipes made of vitreous enamelled steel.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- struttura leggera, spessore 0,7 mm
- smaltatura a polvere lucida
- temperatura massima d'esercizio 250°C con l'utilizzo di guarnizioni in Viton (in dotazione) oppure 600°C senza guarnizione

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- light structure, 0,7 mm thickness
- shiny powder enamel
- working temperature up to 250°C with Viton gaskets (included) or 600°C without gasket

Tuyaux de raccordement en acier émaillé.

Conductos de humos de acero vitrificado con revestimiento porcelánico.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- structure légère, épaisseur 0,7 mm
- émail poudre brillant
- température de travail jusqu'à 250°C avec joint en Viton (inclus) ou 600°C sans joint

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- estructura ligera, 0,7 mm de espesor
- esmaltado en polvo brillante
- temperatura máxima de funcionamiento 250 °C con juntas de Viton (suministradas) o 600°C sin junta


T250-P1-W-V2-L80070-O90M con elastomero/with gasket/avec joint/con elastómero
T600-N1-W-V2-L80070-G500M senza elastomero/without gasket/sans joint/sin elastómero

Ø disponibili
 Ø available
 Ø disponibles
 Ø disponibles

80 e 100 mm

Finiture disponibili
 Available finishes
 Finitions dispon
 Acabados disponibles

F.04



NERO
 BLACK - NOIR - NEGRO

F.06



BIANCO
 WHITE - BLANC - BLANCO

F.07



MARRONE
 BROWN - MARRON - MARRÓN

Finitura colore bianco e marrone su richiesta, con sovrapprezzo del 25%.
 Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White and brown finish on request, with 25% surcharge.
 For information please contact the sales office.

Finition blanche et marron sur demande, avec 25% de supplément.
 Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabados en color blanco y marrón bajo pedido, con un recargo del 25%.
 Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información


T010

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	∅	L	
SMN080T010	80	100	12
SMN100T010	100	100	12




T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	∅	L	
SMN080T250	80	250	12
SMN100T250	100	250	12



AF10


Elemento lineare completo di analisi fumi 1/4 gas

Linear element with smoke analysis 1/4 gas - Élément droit avec analyse des fumées 1/4 gaz

Elemento lineal completo con análisis de humos 1/4 gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	∅	L	
SMN080AF10	80	250	1
SMN100AF10	100	250	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	∅	L	
SMN080T500	80	500	12
SMN100T500	100	500	12




T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	∅	L	
SMN080T100	80	1000	12
SMN100T100	100	1000	12




TEL5

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique - Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	L1	
SMN080TEL5	80	326	276	9
SMN100TEL5	100	326	276	9




C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	A	
SMN080C090	80	157	12
SMN100C090	100	167	12




C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	S	
SMN080C045	80	306	106	12
SMN100C045	100	320	112	12




RACT

Raccordo a "T" femmina-femmina

Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle
Racor en "T" hembra-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	L1	
SMN080RACT	80	250	121	6
SMN100RACT	100	250	121	4




RAF4

Raccordo a "T" femmina-femmina con ispezione

Tee pipe fitting female-female with inspection
Té 90° femelle-femelle avec trappe de visite
Racor en "T" hembra-hembra con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	L1	
SMN080RAF4	80	250	125	6



Finitura colore bianco e marrone su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

White and brown finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition blanche et marron sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabados en color blanco y marrón bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información


T90F

Raccordo a "T" ridotto Ø 80 femmina

Tee pipe fitting reduced Ø 80 female - Té 90° réduit Ø 80 femelle
Racor en "T" reducido Ø 80 hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø1	Ø2	L	L1	
SMN100T90F	100	80	250	121	4



RID

Riduzione

Reducer - Réduction - Reducción

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø1	Ø2	
SMNR10F12M	100F	120M	5
SMNR12F80M	80M	120F	5
SMNR12F10M	100M	120F	5
SMNR13F10M	100M	130F	5



FEMM

Manicotto femmina/femmina

Muff female/female - Manchon femelle/femelle - Manguito hembra/hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	
SMN080FEMM	80	12
SMN100FEMM	100	12




MC05

Manicotto femmina/femmina

Muff female/female - Manchon femelle/femelle - Manguito hembra/hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	
SMN080MC05	80	12
SMN100MC05	100	12




MC07

Adattatore femmina - maschio

Adaptor female - male - Adaptateur femelle - mâle - Adaptador hembra - macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	
SMN080MC07	80	12
SMN100MC07	100	12




GUAR-ISP

Guarnizione in silicone per ispezione curva

Silicone gasket for inspection door - Joint silicone pour trappe de visite
Junta de silicona para inspección curva

CODICE CODE - CODE CÓDIGO	Ø	
GUAR-ISP01	80 - 100	1



Resistente fino a 250°C - Resistant up to 250°C - Résistant jusqu'à 250°C - Resistente hasta 250°C

Finitura colore bianco e marrone su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White and brown finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition blanche et marron sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabados en color blanco y marrón bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información


ROSE

Rosone

Ring - Rosace - Embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	h	📦
SMN080ROSE	80	10	
SMN100ROSE	100	10	



ROS9

Rosone con molle

Ring with springs - Rosace avec ressorts - Embellecedor con muelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø1	Ø2	h	📦
D080ROS9	150	80	1	
D100ROS9	150	100	1	




FASC

Fascetta reggitubo leggera

Mild support pipe clip - Collier léger de soutien pour tuyau
Abrazadera para tubo ligero

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 04 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	h	📦
SMNFASC0813	80-130	10	
SMNFASC1015	100-150	10	



FASC

Fascetta reggitubo pesante

Thick support pipe clip - Collier épais de soutien pour tuyau
Abrazadera para tubo pesado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	h	📦
FASCD080	80	1	
FASCD100	100	1	



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

GUAN

Guarnizione in viton

Viton gasket - Joint viton - Junta de viton



CODICE CODE - CODE CÓDIGO	Ø	h	📦
D060GUAN	60	per tubi diam.80 - for pipes diam.80 - pour tuyaux diam.80 - para tubos diám.80	7,5 1
D080GUAN	80	per tubi diam.100 e per stacco femmina diam.80 - for pipes diam.100 and for female coupler diam.80 - pour tuyaux diam.100 et pour débouchure femelle diam.80 para tubos diám. 100 y para empalme hembra diám. 80	9 1
D100GUAN	100	per stacco femmina diam.100 - for female coupler diam.100 - pour débouchure femelle diam.100 - para empalme hembra diám. 100	9 1

Viton verde resistente fino a 250° - Green viton resistant up to 250° - Viton vert résistant jusqu'à 250° - Viton verde resistente hasta 250°

Finitura colore bianco e marrone su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White and brown finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition blanche et marron sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabados en color blanco y marrón bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información





CE

Air FE

Air FE

Condotti in ferro verniciato spessore 1,2 mm per la canalizzazione dell'aria, senza guarnizione.

Air ducting pipes made of 1,2 mm painted steel without gasket.

Conduits pour la canalisation d'air en acier peint épaisseur 1,2 mm, sans joint.

Conductos de hierro pintado de 1,2 mm de espesor para canalización de aire, sin junta.

I prodotti contenuti in questa sezione possono essere indistintamente utilizzati per stufe a legna o pellet.

The products contained in this section can be used both for wood stoves and pellet stoves.

Les produits dans cette section peuvent être utilisés indifféremment pour les poêles à bois ou à pellet.

Los productos de esta sección pueden ser usados tanto para las estufas de madera como de pellet.

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

60 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.01

F.03

NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT
NEGRO MATE

BIANCO
WHITE - BLANC - BLANCO


T250

Elemento lineare per canalizzazione aria

Linear element for canalization of air - Élément droit pour canalisation air
Elemento lineal para canalización del aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	L	
D060T250	H060T250	60	248	1




T500

Elemento lineare per canalizzazione aria

Linear element for canalization of air - Élément droit pour canalisation air
Elemento lineal para canalización del aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	L	
D060T500	H060T500	60	498	1




T100

Elemento lineare per canalizzazione aria

Linear element for canalization of air - Élément droit pour canalisation air
Elemento lineal para canalización del aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	L	
D060T100	H060T100	60	998	1




C090

Curva a 90° per canalizzazione aria

90° Bend for canalization of air - Coude 90° pour canalisation air
Codo de 90° para canalización del aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	A	
D060C090	H060C090	60	135	1



C045

Curva a 45° per canalizzazione aria

45° Bend for canalization of air - Coude 45° pour canalisation air
Codo de 45° para canalización del aire




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO D060C045	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO H060C045	Ø	L	S	A	
		60	288	107	155	1

RACT

Raccordo a "T" femmina-femmina per canalizzazione aria

Tee pipe fitting female-female for canalization of air - Té 90° femelle-femelle pour canalisation air
Racor en "T" hembra-hembra para canalización del aire



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO D060RACT	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO H060RACT	Ø	L	L1		M maschio male mâle macho F femmina female femelle hembra
		60	198	100	1	


RID

Riduzione

Reducer - Réduction - Reducción

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO RID080M060F	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO HRID080M060F	Ø1	Ø2		M maschio male mâle macho F femmina female femelle hembra
		80M	60F	1	
		80F	60M	1	
		80M	60M	1	
		80F	60F	1	




ROS3

Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous - Embellecedor de tres orificios

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO D060ROS3	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO H060ROS3	Ø	Ø1	
		60	180	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FASC

Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyaux - Abrazadera para tubo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO FASCD060	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO FASCH060	Ø	
		60	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

● ● ● Canalizzazione aria

CE

Air ALU



Condotti in alluminio rigido verniciato spessore 1,5 mm con guarnizione, per la canalizzazione dell'aria con temperatura non superiore a 200°C.

Air ducting in 1.5 mm thick painted rigid aluminum with gasket, for temperatures not exceeding 200°C.

Conduits en aluminium rigide peint de 1,5 mm d'épaisseur avec joint, pour canaliser l'air avec une température ne dépassant pas 200°C.

Conductos de aluminio rígido pintado de 1,5 mm de espesor con junta, para canalizar aire con temperatura no superior a 200°C.

I prodotti contenuti in questa sezione possono essere indistintamente utilizzati per stufe a legna o pellet.

The products contained in this section can be used both for wood stoves and pellet stoves.

Les produits dans cette section peuvent être utilisés indifféremment pour les poêles à bois ou à pellet.

Los productos de esta sección pueden ser usados tanto para las estufas de madera como de pellet.

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

60 e 80 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.01



NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT
NEGRO MATE

F.03



BIANCO
WHITE - BLANC - BLANCO


T250

Elemento lineare per canalizzazione aria

Linear element for canalization of air - Élément droit pour canalisation air
Elemento lineal para canalización del aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø	L	📦
ALN060T250	ALB060T250	ALN060T250_CM	ALB060T250_CM			
ALN060T250	ALB060T250	ALN060T250_CM	ALB060T250_CM	60	250	1
ALN080T250	ALB080T250	ALN080T250_CM	ALB080T250_CM	80	250	1
ALN080T250_CM	ALB080T250_CM			80	250	20




T500

Elemento lineare per canalizzazione aria

Linear element for canalization of air - Élément droit pour canalisation air
Elemento lineal para canalización del aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø	L	📦
ALN060T500	ALB060T500	ALN060T500_CM	ALB060T500_CM			
ALN060T500	ALB060T500	ALN060T500_CM	ALB060T500_CM	60	500	1
ALN080T500	ALB080T500	ALN080T500_CM	ALB080T500_CM	80	500	1
ALN080T500_CM	ALB080T500_CM			80	500	10




T100

Elemento lineare per canalizzazione aria

Linear element for canalization of air - Élément droit pour canalisation air
Elemento lineal para canalización del aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø	L	📦
ALN060T100	ALB060T100	ALN060T100_CM	ALB060T100_CM			
ALN060T100	ALB060T100	ALN060T100_CM	ALB060T100_CM	60	1000	1
ALN080T100	ALB080T100	ALN080T100_CM	ALB080T100_CM	80	1000	1
ALN080T100_CM	ALB080T100_CM			80	1000	10



T150

Elemento lineare per canalizzazione aria

Linear element for canalization of air - Élément droit pour canalisation air
Elemento lineal para canalización del aire




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø	L	☐
ALN060T150	-	-	-	60	1500	1
ALN060T150_CM	-	-	-	60	1500	10
ALN080T150	-	-	-	80	1500	1
ALN080T150_CM	-	-	-	80	1500	6

T2000

Elemento lineare per canalizzazione aria

Linear element for canalization of air - Élément droit pour canalisation air
Elemento lineal para canalización del aire



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø	L	☐
-	-	ALB060T2000	-	60	1950	1
-	-	ALB060T2000_CM	-	60	1950	10
-	-	ALB080T2000	-	80	1950	1
-	-	ALB080T2000_CM	-	80	1950	6

C090

Curva a 90° femmina-maschio per canalizzazione aria


90° Bend female-male for canalization of air

Coude 90° femelle-mâle pour canalisation air

Codo de 90° hembra-macho para canalización del aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	A	
ALN060C090	ALB060C090	60	114	1
ALN060C090_CM	ALB060C090_CM	60	114	10
ALN080C090	ALB080C090	80	96	1
ALN080C090_CM	ALB080C090_CM	80	96	10



C90F

Curva a 90° femmina-femmina per canalizzazione aria


90° Bend female-female for canalization of air

Coude 90° femelle-femelle pour canalisation air

Codo de 90° hembra-hembra para canalización del aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	A	
ALN060C90F	ALB060C90F	60	114	1
ALN060C90F_CM	ALB060C90F_CM	60	114	10
ALN080C90F	ALB080C90F	80	96	1
ALN080C90F_CM	ALB080C90F_CM	80	96	10



C045

Curva a 45° femmina-maschio per canalizzazione aria



45° Bend female-male for canalization of air

Coude 45° femelle-mâle pour canalisation air

Codo de 45° hembra-macho para canalización del aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	A	L	S	
ALN060C045	ALB060C045	60	119	205	64	1
ALN060C045_CM	ALB060C045_CM	60	119	205	64	10
ALN080C045	ALB080C045	80	115	193	59	1
ALN080C045_CM	ALB080C045_CM	80	115	193	59	10



C45F

Curva a 45° femmina-femmina per canalizzazione aria


45° Bend female-female for canalization of air

Coude 45° femelle-femelle pour canalisation air

Codo de 45° hembra-hembra para canalización del aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	A	L	S	
ALN060C45F	ALB060C45F	60	121	207	64	1
ALN060C45F_CM	ALB060C45F_CM	60	121	207	64	10
ALN080C45F	ALB080C45F	80	123	201	66	1
ALN080C45F_CM	ALB080C45F_CM	80	123	201	66	10




RACT

Raccordo a "T" femmina-femmina per canalizzazione aria

Tee pipe fitting female-female for canalization of air

Té 90° femelle-femelle pour canalisation air

Racor en "T" hembra-hembra para canalización del aire




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø	L	L1	
ALN060RACT		ALB060RACT		60	210	106	1
ALN060RACT_CM		ALB060RACT_CM		60	210	106	5
ALN080RACT		ALB080RACT		80	210	104	1
ALN080RACT_CM		ALB080RACT_CM		80	210	104	5

TAPP

Tappo per raccordo a "T"

Tee cap - Tampon pour té 90° - Tapón para racor en "T"



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø	h	
ALN060TAPP		ALB060TAPP		60	64	1
ALN060TAPP_CM		ALB060TAPP_CM		60	64	5
ALN080TAPP		ALB080TAPP		80	64	1
ALN080TAPP_CM		ALB080TAPP_CM		80	64	5

MAFE

Manicotto femmina/femmina

Muff female-female - Manchon femelle-femelle

Manguito hembra/hembra




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø	h	
ALN060MAFE		ALB060MAFE		60	60	1
ALN080MAFE		ALB080MAFE		80	75	1

ROSG

Rosone in silicone

Silicone ring - Rosace silicone - Embellecedor de silicona



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø	Ø1	
PPN060ROSG		PPB060ROSG		60	100	1
D080ROSG		PPB080ROSG		80	145	1

FLEG

Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyaux
Abrazadera para tubo



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F. 01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO ALN060FLEG		F. 03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO ALB060FLEG		∅	📦
				60	1
				80	1


CAP1

Griglia di scarico

Grille cowl - Chapeau avec grille de décharge - Rejilla de salida

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		∅	L	📦
J060CAP1		60	70	1
J080CAP1		80	80	1




CAP4

Griglia di aspirazione

Aspiration grille - Grille d'aspiration - Rejilla de aspiración

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		∅	L	📦
J060CAP4		60	70	1
J080CAP4		80	80	1



● ● ● Canalizzazione aria

CE

Air FLEX



Condotti in classe M0 antincendio in alluminio mono parete flessibile spessore 0,12 mm.

Conduits pour la canalisation d'air en aluminium flexible simple paroi, épaisseur 0,12 mm, avec classement au feu M0.

Ducts made of single wall flexible aluminium 0.12 mm thick, with M0 fire classification.

Conductos flexibles de aluminio de pared simple de 0,12 mm de espesor, con clase de protección contra incendios M0.

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 60 e 180 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles



FLEX

Tubo flessibile in alluminio

Flexible pipe in aluminium - Tuyau flexible en aluminium - Tubo flexible de aluminio



Estensibile da 50 cm a 3 mt
Can be extended from 50 cm up to 3 mt
Étirable de 50 cm à 3 mt
Extensible de 50 cm a 3 m

Estensibile da 25 cm a 1,5 mt
Can be extended from 25 cm up to 1,5 mt
Étirable de 25 cm à 1,5 mt
Extensible de 25 cm a 1,5 m

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.12 - ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM - ALUMINIO	F.03 - BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	📦
SMA060FLEX	-	SMN060FLEX	60	6
SMA080FLEX	SMB080FLEX	SMN080FLEX	80	6
SMA100FLEX	SMB100FLEX	-	100	6
SMA120FLEX	SMB120FLEX	-	120	6
SMA130FLEX	SMB130FLEX	-	130	6
SMA140FLEX	SMB140FLEX	-	140	6
SMA150FLEX	-	-	150	6
SMA160FLEX	SMB160FLEX	-	160	6
SMA180FLEX	-	-	180	6

Emanuele M.
Reparto logistica APROS

Giovanni Carlo M.
Installatore specializzato

IO PRODUCO. IO INSTALLO. NOI CI PRENDIAMO CURA DEI **TETTI IN LEGNO**

I PRODUCE. I INSTALL. WE TAKE CARE OF **WOODEN ROOFS**
JE PRODUIS. J'INSTALLE. JE PRENDS SOIN DES **TOITURES EN BOIS**
YO PRODUZCO. YO INSTALO. YO CUIDO DE LOS **TECHOS DE MADERA**






Apros

A Sphering Company



 RACCORDI PER TETTI IN LEGNO





EN 1856-1:2009
No. 0476-CPR-2976

Unix G Zero

Raccordo universale per tetti in legno composto da:

- parete interna in acciaio inox AISI 316L
- parete intermedia ed esterna in acciaio inox AISI 304 BA
- fibra coibentante di ultimissima generazione: altissima resistenza alle alte temperature, idrorepellente e duratura nel tempo
- è dotato di un rosone superiore basculante completo di materalassino di protezione in fibra Biotex e di un rosone inferiore

PLUS

- certificato G ZERO = 0 mm dalla parete sensibile
- semplice e veloce da installare grazie al sistema di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione da 0° a 45°, eliminando così la necessità di sopralluoghi preliminari
- il rosone inferiore è ermetico quindi lo rende idoneo all'installazione nelle case passive
- le sue dimensioni esterne sono contenute, permettendo così di effettuare un foro sul tetto molto ridotto

Raccord universel pour toits en bois composé de :

- paroi interne en acier inoxydable AISI 316L
- paroi intermédiaire et extérieure en acier inoxydable AISI 304 BA
- fibre isolante de dernière génération : très haute résistance aux hautes températures, imperméable et de longue durée
- équipé d'une rosace supérieure orientable avec un tapis de protection en fibre Biotex et d'une rosace inférieure

PLUS

- certifié G ZERO = 0 mm de la paroi sensible
- installation simple et rapide grâce au système de réglage de la hauteur et de l'inclinaison de 0° à 45°, éliminant ainsi le besoin d'inspections préalables
- la rosace inférieure est hermétique, ce qui le rend adapté à une installation dans des maisons passives
- petites dimensions, permettant ainsi de faire un tout petit trou dans le toit

Universal pipe fitting for wooden roofs consisting of:

- internal wall in AISI 316L stainless steel
- intermediate and external wall in AISI 304 BA stainless steel
- latest generation insulating fiber: very high resistance to high temperatures, water repellent and long lasting
- equipped with an upper orientable ring with a protective mat in Biotex fiber and a lower ring

PLUS

- G ZERO certified = 0 mm from the sensitive wall
- simple and quick to install thanks to the height and inclination adjustment system from 0° to 45°, thus eliminating the need for preliminary inspections
- the lower ring is hermetic therefore making it suitable for installation in passive houses
- small dimensions, thus allowing to make a very small hole in the roof

Racor universal para techos de madera formado por:

- pared interior de acero inoxidable AISI 316L
- pared intermedia y exterior de acero inoxidable AISI 304 BA
- fibra aislante de última generación: muy resistente a las altas temperaturas, hidrófuga y duradera
- está equipado con un embellecedor superior basculante con esterilla de protección de fibra Biotex y un embellecedor inferior

PLUS

- certificado G CERO = 0 mm de la pared sensible
- instalación sencilla y rápida gracias al sistema de ajuste de altura e inclinación de 0° a 45°, que elimina la necesidad de inspecciones preliminares
- el embellecedor inferior es hermético, lo que permite su instalación en casas pasivas
- sus dimensiones exteriores son reducidas, lo que permite un agujero muy pequeño en el tejado

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.01



NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT
NEGRO MATE

F.02




GRIGIO
GREY - GRIS - GRIS

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - INOX
INOXIDABLE

F.11



COL. RAME
COL. COPPER - COUL. CUIVRE
COL. COBRE

T450-N1-W-V2-L50050-G00

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 80 a 250 mm
(300 mm su richiesta)

UNIX G ZERO

Raccordo per tetti in legno G ZERO = 0 mm dalla parete sensibile, ideale per le case passive

Insulated pipe fitting for wooden roofs G ZERO = 0 mm distance from inflammable materials, ideal solution for passive houses

Raccord universel isolé pour toitures en bois G ZERO= 0 mm distance de matériaux inflammables, idéal pour les maisons passives

Racor para techos de madera G ZERO = 0 mm de la pared sensible, ideal para casas pasivas


Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	F.08 - ACC. INOX STAINLESS STEEL INOX - AC. INOXIDABLE	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	Ø3	L1	L2	L3	
B080UNIXGO	SG080UNIXGO	I080UNIXGO	RI080UNIXGO	80	92	235	270	380	525	1
B100UNIXGO	SG100UNIXGO	I100UNIXGO	RI100UNIXGO	100	112	255	290	395	540	1
B130UNIXGO	SG130UNIXGO	I130UNIXGO	RI130UNIXGO	130	142	280	315	420	560	1
B150UNIXGO	SG150UNIXGO	I150UNIXGO	RI150UNIXGO	150	162	300	335	440	580	1
B180UNIXGO	SG180UNIXGO	I180UNIXGO	RI180UNIXGO	180	192	330	365	470	610	1
B200UNIXGO	SG200UNIXGO	I200UNIXGO	RI200UNIXGO	200	212	350	385	490	640	1
B250UNIXGO	SG250UNIXGO	I250UNIXGO	RI250UNIXGO	250	262	400	435	490	700	1

Ø1 diametro nominale del tubo / nominal diameter of the pipe / diamètre nominal du tuyau / diámetro nominal del tubo
Ø3 diametro esterno UNIX G Zero / UNIX G Zero outer diameter / diamètre extérieur UNIX G ZERO / diámetro externo UNIX G Zero


Tabella schematica per scossalina e faldale per accoppiamento con UNIX G ZERO
Schematic table of collar and flashing for coupling with UNIX G ZERO
Tableau de correspondance de collerette et solin pour couplage avec UNIX G ZERO
Tabla esquemática para collarín antitormenta y cubreaguas para acoplamiento con UNIX G ZERO

ØUNIX G ZERO	Ø scossalina SS20 Ø collar SS20	Ø faldale Ø flashing
80	130	230
100	150	250
130	180	300
150	200	300
180	230	350
200	250	350
250	300	400



Per inclinazioni da 17,5° a 45° si consiglia di rifilare la faldale.
For inclinations from 17,5° up to 45° we advise to trim the flashing.
Pour inclinaisons de 17,5° à 45° nous suggérons de couper le solin.
Para inclinaciones de 17,5° a 45° se recomienda recortar el cubreaguas.

Si realizzano rosoni speciali su richiesta. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Special rings are made on request. For information contact the sales office.
On produit rosaces spéciales sur demande. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.
Rosetas especiales disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.



ADTU

Adattatore per UNIX G ZERO / UNIX

Adaptor for UNIX G ZERO / UNIX - Adaptateur pour UNIX G ZERO / UNIX

Adaptador para UNIX G ZERO / UNIX

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX STAINLESS STEEL INOX - INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	Ø1	
K080ADTU	RC080ADTU	PY080ADTU	RY080ADTU	80	130	185	1
K100ADTU	RC100ADTU	PY100ADTU	RY100ADTU	100	150	200	1
K130ADTU	RC130ADTU	PY130ADTU	RY130ADTU	130	180	230	1
K150ADTU	RC150ADTU	PY150ADTU	RY150ADTU	150	200	260	1
K180ADTU	RC180ADTU	PY180ADTU	RY180ADTU	180	230	285	1
K200ADTU	RC200ADTU	PY200ADTU	RY200ADTU	200	250	305	1
K250ADTU	RC250ADTU	PY250ADTU	RY250ADTU	250	300	350	1



ADTU è necessario nel caso in cui si voglia collegare un elemento doppia parete alla parte inferiore di UNIX G ZERO o UNIX

ADTU is necessary when we connect a double wall element to the lower part of UNIX G ZERO or UNIX

ADTU est nécessaire quand on connecte un élément double paroi à la partie inférieure de UNIX G ZERO ou UNIX

ADTU es necesario si desea conectar un elemento de pared doble a la parte inferior de UNIX G ZERO o UNIX

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos



Schema di montaggio


Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje


Schema di montaggio con tubi legna

Assembly scheme with wood pipes
Schéma de montage avec tuyaux pour le bois
Esquema de instalación con tubos madera




Schema di montaggio con tubi pellet

Assembly scheme with pellet pipes
Schéma de montage avec tuyaux pour le pellet
Esquema de instalación con tubos pellet




Schema di montaggio con tubi monoparete inox

Assembly scheme with single wall stainless steel pipes
Schéma de montage avec tuyaux en inox simple paroi
Esquema de montaje con tubos de acero inoxidable de pared simple



Schema di montaggio con tubi doppia parete inox

Assembly scheme with double wall stainless steel pipes
Schéma de montage avec tuyaux en inox double paroi
Esquema de montaje con tubos de acero inoxidable de doble pared



LEGENDA

- a. o altro terminale anti-pioggia a scelta dell'installatore
- b. o altro elemento lineare a scelta dell'installatore
- c. scossalina dedicata
- d. faldale a scelta (verifica diametro)
- e. raccordo per tetti in legno UNIX G ZERO
- f. manicotto femmina/femmina
- g. elemento telescopico
- h. raccordo a T femmina/femmina
- i. adattatore Dynamic Two/Two Rame Plus/Two col.nero/Two col.rame - UNIX G ZERO
xxx scelta dei diametri e delle lunghezze a cura dell'installatore specializzato

Il lineare si innesta in maniera telescopica direttamente su UNIX G ZERO per la linea legna e il monoparete inox con una escursione da 50 a 994mm, mentre per il pellet e il doppia parete inox è necessario l'utilizzo dell'elemento telescopico.

LEGEND

- a. or any other rainproof ending part at installer's choice
- b. or any other linear element at installer's choice
- c. matching collar
- d. flashing at installer's choice (verify diameter)
- e. wooden roof pipe fitting UNIX G ZERO
- f. female/female muff
- g. telescopic element
- h. tee pipe fitting
- i. adaptor Dynamic Two/Two Copper Plus/Two black color/Two copper color - UNIX G ZERO
xxx choice of diameter and length to be made by the installer

The linear elements of the wood and single wall stainless steel lines connects telescopically to the UNIX G ZERO with a range from 50 to 994mm, while for the pellet and double wall line it is necessary the use of a telescopic element.

LÉGENDE


- a. ou n'importe quel terminal antipluie au choix de l'installateur
- b. ou n'importe quel élément droit au choix de l'installateur
- c. collerette dédiée
- d. solin au choix (vérifier le diamètre)
- e. raccord universel isolé pour toitures en bois UNIX G ZERO
- f. manchon femelle/femelle
- g. élément télescopique
- h. raccord té femelle/femelle
- i. adaptateur Dynamic Two/Two Cuivre Plus/Two coul. Noir/Two coul. Cuivre - UNIX G ZERO
xxx choix de diamètre et longueur par l'installateur spécialisé

L'élément droit s'emboîte de façon télescopique avec UNIX G ZERO dans la gamme bois et dans la gamme inox simple paroi pour une longueur de 50 à 994mm, pour les gammes pellet et double paroi inox il faut utiliser un élément télescopique.

LEYENDA

- a. u otro terminal impermeable elegido por el instalador
- b. u otro elemento lineal a elección del instalador
- c. collarín antitormenta específico
- d. cubreaguas a elección (comprobar diámetro)
- e. racor para techos de madera UNIX G ZERO
- f. manguito hembra/hembra
- g. elemento telescópico
- h. racor en T hembra/hembra
- i. adaptador Dynamic Two/Two Cobre Plus/Two col.negro/Two col.cobre - UNIX G ZERO
xxx la elección de diámetros y longitudes debe ser hecha por el instalador especializado

El lineal encaja de manera telescópica directamente en UNIX G ZERO para la línea de madera y el de pared simple de acero inoxidable con un rango de 50 a 994 mm, mientras que para el pellet y el de doble pared de acero inoxidable se requiere el uso del elemento telescópico.





EN 1856-1:2009
No. 0476-CPR-2976

Smart G Zero

Raccordo universale per tetti in legno composto da:

- parete interna in acciaio inox AISI 316L
- parete intermedia ed esterna in acciaio inox AISI 304 BA
- coibentato con isolante in lana di roccia alta densità
- è dotato di due flange di sostegno e regolazione adattabili alla pendenza del tetto
- rosone e flange di finitura su richiesta

PLUS

- certificato G ZERO = 0 mm dalla parete sensibile
- veloce da installare grazie al sistema di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione da 0° a 45°
- completamente ermetico

Universal pipe fitting for wooden roofs consisting of:

- internal wall in AISI 316L stainless steel
- intermediate and external wall in AISI 304 BA stainless steel
- insulated with high density rock wool insulation
- equipped with two support and adjustment flanges adaptable to the roof inclination
- ring and finishing flanges on request

PLUS

- G ZERO certified = 0 mm from the sensitive wall
- it is quick to install thanks to the height and inclination adjustment system from 0° to 45°
- completely airtight

Raccord universel pour toitures en bois composée de :

- paroi interne en acier inoxydable AISI 316L
- paroi intermédiaire et extérieure en acier inoxydable AISI 304 BA
- isolé avec une isolation en laine de roche haute densité
- il est équipé de deux brides de support et de réglage adaptables à la pente du toit
- rosace et brides de finition sur demande

PLUS

- certifié G ZERO = 0 mm de la paroi sensible
- il est rapide à installer grâce au système de réglage en hauteur et en inclinaison de 0° à 45°
- complètement hermétique

Racor universal para techos de madera formado por:

- pared interior de acero inoxidable AISI 316L
- pared intermedia y exterior de acero inoxidable AISI 304 BA
- está aislado con lana de roca de alta densidad
- está equipado con dos bridas de soporte y ajuste - adaptables a la inclinación del techo
- embellecedor y bridas de acabado bajo pedido

PLUS

- certificado G CERO = 0 mm de la pared sensible
- rápido de instalar gracias al sistema de ajuste de altura e inclinación de 0° a 45°
- completamente hermético

T450-N1-W-V2-L50050-G00

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 80 a 250 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.01




NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT
NEGRO MATE

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - INOX
INOXIDABLE

F.11



COL. RAME
COL. COPPER - COUL. CUIVRE
COL. COBRE

SMART G ZERO

Raccordo per tetti in legno SMART G ZERO = 0 mm dalla parete sensibile, ideale per le case passive

Insulated pipe fitting for wooden roofs SMART G ZERO = 0 mm distance from inflammable materials, ideal solution for passive houses

Raccord universel isolé pour toitures en bois SMART G ZERO= 0 mm distance de matériaux inflammables, idéal pour les maisons passives

Racor para techos de madera SMART G ZERO = 0 mm de la pared sensible, ideal para casas pasivas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F.08 - ACC. INOX STAINLESS STEEL INOX - AC. INOXIDABLE		F.11 - COL. RAME COL.COPPER COL. CUIVRE - COL. COBRE		Ø	Øe	H	📦
B080SMARTGO		I080SMARTGO		RI080SMARTGO		80-130	310	800	1
B100SMARTGO		I100SMARTGO		RI100SMARTGO		100-150	310	800	1
B130SMARTGO		I130SMARTGO		RI130SMARTGO		130-180	360	800	1
B150SMARTGO		I150SMARTGO		RI150SMARTGO		150-200	360	800	1
B180SMARTGO		I180SMARTGO		RI180SMARTGO		180-230	410	800	1
B200SMARTGO		I200SMARTGO		RI200SMARTGO		200-250	410	800	1
B250SMARTGO		I250SMARTGO		RI250SMARTGO		250-300	460	800	1

Tabella schematica per scossalina e faldale per accoppiamento con SMART G ZERO

Schematic table of collar and flashing for coupling with SMART G ZERO

Tableau de correspondance de collerette et solin pour couplage avec SMART G ZERO

Tabla esquemática para collarín antitormenta y cubreaguas para acoplamiento con SMART G ZERO


Ø SMARTGZERO	Ø scossalina SS23 Ø collar SS23	Ø faldale Ø flashing
80	130	300
100	150	300
130	180	350
150	200	350
180	230	400
200	250	400
250	300	450

Per inclinazioni da 17,5° a 45° si consiglia di rifilare il faldale.

For inclinations from 17,5° up to 45° we advise to trim the flashing.

Pour inclinaisons de 17,5° à 45° nous suggérons de couper le solin.

Para inclinaciones de 17,5° a 45° se recomienda recortar el cubreaguas.





SS23

Scossalina

Collar - Collerette de solin - Collarín antitormenta

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F.08 - ACC. INOX STAINLESS STEEL INOX - AC. INOXIDABLE		F.11 - COL. RAME COL.COPPER COL. CUIVRE - COL. COBRE		a	b	h	📦
PJ130SS23		J130SS23		RJ130SS23		130	370	220	1
PJ150SS23		J150SS23		RJ150SS23		150	370	220	1
PJ180SS23		J180SS23		RJ180SS23		180	420	220	1
PJ200SS23		J200SS23		RJ200SS23		200	420	220	1
PJ230SS23		J230SS23		RJ230SS23		230	470	220	1
PJ250SS23		J250SS23		RJ250SS23		250	470	220	1
PJ300SS23		J300SS23		RJ300SS23		300	520	220	1
PJ350SS23		J350SS23		RJ350SS23		350	520	220	1



FING01


Piastra tonda di finitura da 0° a 30°

Round finishing plate from 0° to 30° - Plaque ronde de finition de 0° à 30°

Placa de acabado redonda de 0° a 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.08 - ACC. INOX STAINLESS STEEL INOX - AC. INOXIDABLE	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	Øe	H	
Q310FING01	J310FING01	RJ310FING01	310	580	465	1
Q360FING01	J360FING01	RJ360FING01	360	670	510	1
Q410FING01	J410FING01	RJ410FING01	410	700	540	1
Q460FING01	J460FING01	RJ460FING01	460	765	600	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FING02


Piastra tonda di finitura da 30° a 45°

Round finishing plate from 30° to 45° - Plaque ronde de finition de 30° à 45°

Placa de acabado redonda de 30° a 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.08 - ACC. INOX STAINLESS STEEL INOX - AC. INOXIDABLE	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	Øe	H	
Q310FING02	J310FING02	RJ310FING02	310	625	465	1
Q360FING02	J360FING02	RJ360FING02	360	725	510	1
Q410FING02	J410FING02	RJ410FING02	410	770	570	1
Q460FING02	J460FING02	RJ460FING02	460	890	600	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

Si realizzano rosoni speciali su richiesta. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Special rings are made on request. For information contact the sales office.

On produit rosaces spéciales sur demande. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Rosetas especiales disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

Schema di montaggio


Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje


Schema di montaggio con tubi monoparete

Assembly scheme with single wall pipes
Schéma de montage avec tuyaux simple paroi
Esquema de montaje con tubos de pared simple



Schema di montaggio con tubi doppia parete

Assembly scheme with double wall pipes
Schéma de montage avec tuyaux double paroi
Esquema de montaje con tubos de doble pared



LEGENDA

- o altro terminale anti-pioggia a scelta dell'installatore
 - o altro elemento lineare a scelta dell'installatore
 - scossalina dedicata
 - faldale a scelta (verifica diametro)
 - raccordo per tetti in legno SMART G ZERO
 - adattatore mono-doppia parete (consigliato ADT1)
- xxx scelta dei diametri e delle lunghezze a cura dell'installatore specializzato

LEGEND


- or any other rainproof ending part at installer's choice
 - or any other linear element at installer's choice
 - matching collar
 - flashing at installer's choice (verify diameter)
 - wooden roof pipe fitting SMART G ZERO
 - adaptor single-double wall (recommended ADT1)
- xxx choice of diameter and length to be made by the installer

LÉGENDE

- ou n'importe quel terminal antipluie au choix de l'installateur
 - ou n'importe quel élément droit au choix de l'installateur
 - colletted dédiée
 - solin au choix (vérifier le diamètre)
 - raccord isolé pour toitures en bois SMART G ZERO
 - adaptateur simple-double paroi (recommandé ADT1)
- xxx choix de diamètre et longueur par l'installateur spécialisé

LEYENDA

- u otro terminal impermeable elegido por el instalador
 - u otro elemento lineal a elección del instalador
 - collarín antitormenta específico
 - cubreaguas a elección (comprobar diámetro)
 - racor para techos de madera SMART G ZERO
 - adaptador de pared simple-doble (se recomienda ADT1)
- xxx la elección de diámetros y longitudes debe ser hecha por el instalador especializado





EN 1856-1:2009
No. 0476-CPR-2976

Unix

Raccordo universale per tetti in legno composto da:

- parete interna in acciaio inox AISI 316L
- parete intermedia ed esterna in acciaio inox AISI 304 BA
- triplo isolamento formato nella parte più interna da un'intercapedine d'aria di circa 5 mm, coppella in lana di roccia di 50 mm, ulteriore intercapedine d'aria di circa 20 mm
- è dotato di un rosone superiore basculante completo di materassino di protezione in fibra Biotex e di un rosone inferiore

PLUS

- certificato G20 = 20 mm dalla parete sensibile
- permette un montaggio rapido su tetti con inclinazione da 0° a 30° (per inclinazioni maggiori, kit rosone su richiesta)
- le sue dimensioni esterne sono contenute, permettendo così di effettuare un foro sul tetto molto ridotto
- protegge i tetti in legno e li isola dalle alte temperature

Raccord universel pour toits en bois composé de :

- paroi interne en acier inoxydable AISI 316L
- paroi intermédiaire et extérieure en acier inoxydable AISI 304 BA
- triple isolation formée dans la partie la plus interne par une lame d'air d'environ 5 mm, coupelle en laine de roche de 50 mm, lame d'air supplémentaire d'environ 20 mm
- équipé d'une rosace supérieure orientable avec un tapis de protection en fibre Biotex et d'une rosace inférieure

PLUS

- certifié G20 = 20 mm de la paroi sensible
- permet un montage rapide sur des toitures avec une inclinaison de 0° à 30° (pour des inclinaisons plus importantes, kit spécifique sur demande)
- ses dimensions extérieures sont contenues, permettant ainsi de faire un tout petit trou dans le toit
- protège les toits en bois et les isole des hautes températures

Universal pipe fitting for wooden roofs consisting of:

- internal wall in AISI 316L stainless steel
- intermediate and external wall in AISI 304 BA stainless steel
- triple insulation made by an air gap of about 5 mm, rock wool cup of 50 mm, and an additional air gap of about 20 mm
- equipped with an upper orientable ring with a protective mat in Biotex fiber and a lower ring

PLUS

- G20 certified = 20 mm from the sensitive wall
- allows quick assembly on roofs with an inclination from 0° to 30° (for greater inclinations, ring kit on request)
- small dimensions, thus allowing to make a very small hole in the roof
- protects wooden roofs and insulates them from high temperatures

Racor universal para techos de madera formado por:

- pared interior de acero inoxidable AISI 316L
- pared intermedia y exterior de acero inoxidable AISI 304 BA
- triple aislamiento formado en la parte más interior por una cámara de aire de aproximadamente 5 mm, coquilla de lana de roca de 50 mm, otra cámara de aire de aproximadamente 20 mm
- está equipado con un embellecedor superior basculante con esterilla de protección de fibra Biotex y un embellecedor inferior

PLUS

- certificado G20 = 20 mm de la pared sensible
- permite una instalación rápida en techos con una inclinación de 0° a 30° (para inclinaciones mayores, kit embellecedor bajo pedido)
- sus dimensiones exteriores son reducidas, lo que permite un agujero muy pequeño en el tejado
- protege los tejados de madera y los aísla de las altas temperaturas

T400-N1-D-V2-L50050-G20

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.01



NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT
NEGRO MATE

F.02



GRIGIO
GREY - GRIS - GRIS

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - INOX
INOXIDABLE

F.11



COL. RAME
COL. COPPER - COUL. CUIVRE
COL. COBRE

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 80 a 250 mm

UNIX

Raccordo per tetti in legno

Insulated pipe fitting for wooden roofs - Raccord isolé pour toitures en bois - Racor para techos de madera

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	F.08 - ACC. INOX STAINLESS STEEL INOX - AC. INOXIDABLE	F.11 - COL. RAME COL COPPER COL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	Ø3	L1	L2	L3	
B080UNIX	SG080UNIX	I080UNIX	RI080UNIX	80	95	235	270	380	440	1
B100UNIX	SG100UNIX	I100UNIX	RI100UNIX	100	115	255	290	395	455	1
B130UNIX	SG130UNIX	I130UNIX	RI130UNIX	130	140,5	280	315	420	480	1
B150UNIX	SG150UNIX	I150UNIX	RI150UNIX	150	160,5	300	335	440	500	1
B180UNIX	SG180UNIX	I180UNIX	RI180UNIX	180	191	330	365	470	530	1
B200UNIX	SG200UNIX	I200UNIX	RI200UNIX	200	211	350	385	490	560	1
B250UNIX	SG250UNIX	I250UNIX	RI250UNIX	250	261	400	435	490	620	1

Ø1 Diametro nominale del tubo / Nominal diameter of the pipe / Diamètre nominal du tuyau / Diámetro nominal del tubo
 Ø3 Diametro esterno UNIX / UNIX outer diameter / Diamètre extérieur UNIX / Diámetro exterior UNIX

Tabella schematica per scossalina e faldale per accoppiamento con UNIX
 Schematic table of collar and flashing for coupling with UNIX
 Tableau de correspondance de colletterte et solin pour couplage avec UNIX
 Tabla esquemática para collarin antitormenta y cubreaguas para acoplamiento con UNIX

Ø UNIX	Ø scossalina SS20 Ø collar SS20	Ø faldale Ø flashing
80	130	230
100	150	250
120	180	300
130	180	300
150	200	300
180	230	350
200	250	350
250	300	400

Per inclinazioni da 17,5° a 30° si consiglia di rifilare il faldale.
 For inclinations from 17,5° up to 30° we advise to trim the flashing.
 Pour inclinaisons de 17,5° à 30° nous suggérons de couper le solin
 Para inclinaciones de 17,5° a 45° se recomienda recortar el cubreaguas.



- LEGENDA** L1 = larghezza corpo centrale, viti comprese (senza rosoni)
 L2 = larghezza UNIX completo di rosoni (lato stretto)
 L3 = larghezza rosoni (lato lungo)
- LEGEND** L1 = width of the central body, screws included (without rings)
 L2 = width of UNIX with rings included (narrow side)
 L3 = width of rings (large side)
- LÉGENDE** L1 = largeur du corps central, vis incluses (sans rosaces)
 L2 = largeur d'UNIX avec rosaces incluses (côté étroit)
 L3 = largeur des rosaces (côté plus grand)
- LEYENDA** L1 = anchura del cuerpo, incluidos los tornillos (sin embellecedores)
 L2 = anchura UNIX con embellecedores (lado estrecho)
 L3 = anchura embellecedores (lado largo)

ADTU

Adattatore per UNIX G ZERO / UNIX



Adaptor for UNIX G ZERO / UNIX - Adaptateur pour UNIX G ZERO / UNIX
 Adaptador para UNIX G ZERO / UNIX

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX STAINLESS STEEL INOX - INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL COPPER COL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	Ø1	
K080ADTU	RC080ADTU	PY080ADTU	RY080ADTU	80	130	185	1
K100ADTU	RC100ADTU	PY100ADTU	RY100ADTU	100	150	200	1
K130ADTU	RC130ADTU	PY130ADTU	RY130ADTU	130	180	230	1
K150ADTU	RC150ADTU	PY150ADTU	RY150ADTU	150	200	260	1
K180ADTU	RC180ADTU	PY180ADTU	RY180ADTU	180	230	285	1
K200ADTU	RC200ADTU	PY200ADTU	RY200ADTU	200	250	305	1
K250ADTU	RC250ADTU	PY250ADTU	RY250ADTU	250	300	350	1

ADTU è necessario nel caso in cui si voglia collegare un elemento doppia parete alla parte inferiore di UNIX G ZERO o UNIX
 ADTU is necessary when we connect a double wall element to the lower part of UNIX G ZERO or UNIX
 ADTU est nécessaire quand on connecte un élément double paroi à la partie inférieure de UNIX G ZERO ou UNIX
 ADTU es necesario si desea conectar un elemento de pared doble a la parte inferior de UNIX G ZERO o UNIX

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws
 Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos



Si realizzano rosoni speciali su richiesta. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
 Special rings are made on request. For information contact the sales office.
 On produit rosaces spéciales sur demande. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.
 Rosetas especiales disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

Schema di montaggio


Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje


Schema di montaggio con tubi legna

Assembly scheme with wood pipes
Schéma de montage avec tuyaux pour le bois
Esquema de instalación con tubos madera



Schema di montaggio con tubi pellet

Assembly scheme with pellet pipes
Schéma de montage avec tuyaux pour le pellet
Esquema de instalación con tubos pellet



LEGENDA

- a. o altro terminale anti pioggia a scelta dell'installatore
- b. o altro elemento lineare a scelta dell'installatore
- c. scossalina dedicata
- d. faldale a scelta (verifica diametro)
- e. raccordo per tetti in legno UNIX
- f. manicotto femmina/femmina
- g. elemento telescopico
- h. raccordo a T femmina/femmina
- i. adattatore Dynamic Two/Two Rame/Two col.nero/Two col.rame - UNIX
- xxx scelta dei diametri e delle lunghezze a cura dell'installatore specializzato

Il lineare si innesta in maniera telescopica direttamente su UNIX per la linea legna e il mono-parete inox con una escursione da 50 a 600mm, mentre per il pellet e il doppia parete inox è necessario l'utilizzo dell'elemento telescopico.

LEGEND

- a. or any other rainproof ending part at installer's choice
- b. or any other linear element at installer's choice
- c. matching collar
- d. flashing at installer's choice (verify diameter)
- e. wooden roof pipe fitting UNIX
- f. female/female muff
- g. telescopic element
- h. tee pipe fitting
- i. adaptor Dynamic Two/Two Copper/Two black color/Two copper color - UNIX
- xxx choice of diameter and length to be made by the installer

The linear elements of the wood and single wall stainless steel lines connects telescopically to the Unix with a range from 50 to 600mm, while for the pellet and double wall line it is necessary the use of a telescopic element.

LÉGENDE

- a. ou n'importe quel terminal antipluie au choix de l'installateur
- b. ou n'importe quel élément droit au choix de l'installateur
- c. collerette dédiée
- d. solin au choix (vérifier le diamètre)
- e. raccord universel isolé pour toitures en bois UNIX
- f. manchon femelle/femelle
- g. élément télescopique
- h. raccord té femelle/femelle
- i. adaptateur Dynamic Two/Two Cuivre/Two coul. Noir/Two coul. Cuivre - UNIX
- xxx choix de diamètre et longueur par l'installateur spécialisé

L'élément droit s'emboîte de façon télescopique avec UNIX dans la gamme bois et dans la gamme inox simple paroi pour une longueur de 50 à 600mm, pour les gammes pellet et double paroi inox il faut utiliser un élément télescopique.


LEYENDA

- a. u otro terminal impermeable elegido por el instalador
- b. u otro elemento lineal a elección del instalador
- c. collarín antitormenta específico
- d. cubreaguas a elección (comprobar diámetro)
- e. racor para techos de madera UNIX
- f. manguito hembra/hembra
- g. elemento telescópico
- h. racor en T hembra/hembra
- i. adaptador Dynamic Two/Two Cobre/Two col.negro/Two col.cobre - UNIX
- xxx la elección de diámetros y longitudes debe ser hecha por el instalador especializado

El lineal se acopla de manera telescópica directamente en UNIX para la línea de madera y la pared simple de acero inoxidable con un alcance de 50 a 600 mm, mientras que para la línea de pellet y la pared doble de acero inoxidable debe utilizarse el elemento telescópico.


Schema di montaggio con tubi monoparete inox

Assembly scheme with single wall stainless steel pipes
Schéma de montage avec tuyaux en inox simple paroi
Esquema de montaje con tubos de acero inoxidable de pared simple



Schema di montaggio con tubi doppia parete inox

Assembly scheme with double wall stainless steel pipes
Schéma de montage avec tuyaux en inox double paroi
Esquema de montaje con tubos de acero inoxidable de doble pared



Edoardo T.
Reparto produzione APROS

Alessandro C.
Installatore specializzato

IO PRODUCO. IO INSTALLO. NOI CI PRENDIAMO CURA DELLE CANNE FUMARIE

I PRODUCE. I INSTALL. WE TAKE CARE OF CHIMNEY SYSTEMS
JE PRODUIS. J'INSTALLE. JE PRENDS SOIN DES CONDUITS DE CHEMINÉE
YO PRODUZCO. YO INSTALO. YO CUIDO DE LOS CONDUCTOS DE HUMOS






Apros

A Sphering Company



Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage
Esquema de montaje



CF02 - TAPPO PER ANALISI FUMI M10 - Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10 - Tapón para análisis de humos M10

ISTRUZIONI PER L'USO - Instructions for use - Instructions pour l'utilisation - Instrucciones de uso



- Con il trapano, praticare sul tubo a 90° un foro da 13 mm
- With a drill, make a 13mm hole on the pipe at 90°
- Avec une perceuse, faire sur le tuyau à 90° un trou de 13mm
- Con el taladro, haga un agujero de 13 mm en el tubo a 90°



- Assemblare l'inserto mediante apposita attrezzatura tirainseriti (M10)
- Assemble the insert through a proper riveter equipment (M10)
- Assembler l'insert à travers un équipement riveteuse approprié (M10)
- Ensamble el inserto utilizando el equipo extractor de insertos apropiado (M10)



- Applicare la vite di chiusura
- Apply the closing screw
- Appliquer la vis de fermeture
- Aplicar el tornillo de bloqueo



EN 1856-1:2009
No. 0476-CPR-2976

Dynamic ONE

Canali da fumo e condotti per uso interno in acciaio inox AISI 316L.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- sono adatti come canali da fumo o per intubamento o risanamento di cavedi e vani tecnici esistenti
- spessore 0,5 mm
- temperatura massima d'esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (fornite in dotazione fino al diam. 120 incluso)
- testata G, resistente all'incendio di fuliggine a 1000°C

Tuyaux de raccordement pour utilisation intérieure en acier inox AISI 316L.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ils sont aptés comme tuyaux de raccordement, au gainage ou à la rénovation de cheminées ou compartiments techniques existants
- épaisseur 0,5 mm
- température de travail jusqu'à 200°C avec l'utilisation de joints silicone (fournis jusqu'au diam. 120 inclus)
- testé G, résistant au feu de suie à 1000°C

Connecting flue pipes for indoor, made of stainless steel AISI 316L.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- they are suitable as connecting flue pipes and for ducting or renovating existing chimneys and technical compartments
- thickness 0.5 mm
- working temperature up to 200 ° C with the use of silicone gaskets (supplied up to diam. 120 included)
- tested G, resistant to soot fire at 1000 ° C

Conductos de humos y tubos para uso interno en acero inoxidable AISI 316L.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- adecuado para canales de humo, la canalización o renovación de cavidades y compartimentos técnicos existentes
- 0,5 mm de espesor
- temperatura máxima de funcionamiento 200 °C con el uso de juntas de silicona (suministradas hasta el diámetro 120 inclusive)
- cabezal en G, resistente al fuego de hollín a 1000 °C

T200-P1-W-V2-L50050-O70 con elastomero/with gasket/avec joint/con elastómero
T600-N1-D-V2-L50050-G520M senza elastomero/without gasket/sans joint/sin elastómero

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 80 a 400 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - INOX
INOXIDABLE

F.04



NERO
BLACK - NOIR - NEGRO

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%.
Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge.
For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément.
Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%.
Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	☐
	I080T250	80	250	1
	I100T250	100	250	1
	I120T250	120	250	1
	I130T250	130	250	1
	I140T250	140	250	1
	I150T250	150	250	1
	I160T250	160	250	1
	I180T250	180	250	1
	I200T250	200	250	1
	I220T250	220	250	1
	I250T250	250	250	1
	I300T250	300	250	1
	I350T250	350	250	1
	I400T250	400	250	1



AF10


Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas

Linear element with smoke analysis M10-gas - Élément droit avec analyse des fumées M10-gaz

Elemento lineal completo con análisis de humos M10-gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	☐
	I080AF10	80	250	1
	I100AF10	100	250	1
	I120AF10	120	250	1
	I130AF10	130	250	1
	I140AF10	140	250	1
	I150AF10	150	250	1
	I160AF10	160	250	1
	I180AF10	180	250	1
	I200AF10	200	250	1
	I220AF10	220	250	1
	I250AF10	250	250	1
	I300AF10	300	250	1
	I350AF10	350	250	1
	I400AF10	400	250	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	☐
	I080T500	80	500	1
	I100T500	100	500	1
	I120T500	120	500	1
	I130T500	130	500	1
	I140T500	140	500	1
	I150T500	150	500	1
	I160T500	160	500	1
	I180T500	180	500	1
	I200T500	200	500	1
	I220T500	220	500	1
	I250T500	250	500	1
	I300T500	300	500	1
	I350T500	350	500	1
	I400T500	400	500	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.
Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.
Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	
I080T100	80	1000	1
I100T100	100	1000	1
I120T100	120	1000	1
I130T100	130	1000	1
I140T100	140	1000	1
I150T100	150	1000	1
I160T100	160	1000	1
I180T100	180	1000	1
I200T100	200	1000	1
I220T100	220	1000	1
I250T100	250	1000	1
I300T100	300	1000	1
I350T100	350	1000	1
I400T100	400	1000	1




TELE

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique - Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
I080TELE	80	1
I100TELE	100	1
I120TELE	120	1
I130TELE	130	1
I140TELE	140	1
I150TELE	150	1
I160TELE	160	1
I180TELE	180	1
I200TELE	200	1
I220TELE	220	1
I250TELE	250	1
I300TELE	300	1
I350TELE	350	1
I400TELE	400	1



CF02

Tappo per analisi fumi M10

Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10 - Tapón para análisis de humos M10

CODICE CODE - CODE CÓDIGO
IUNVCF02



Istruzioni per l'uso a pagina 120 - Instructions for use on page 120 - Instructions pour l'utilisation à la page 120 - Instrucciones de uso en la página 120

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.
Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.
Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

ORSX


Curva orientabile 0-90°

Revolving bend 0-90° - Coude orientable 0-90° - Codo orientable 0-90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	
I080ORSX	80	135	150	1
I100ORSX	100	140	155	1
I120ORSX	120	165	175	1
I130ORSX	130	175	190	1
I140ORSX	140	185	197	1
I150ORSX	150	190	205	1
I160ORSX	160	200	213	1
I180ORSX	180	210	225	1
I200ORSX	200	230	245	1
I250ORSX	250	245	265	1
I300ORSX	300	300	320	1

Elemento non certificato per l'intubamento in pressione positiva P1. È sconsigliato l'utilizzo per assemblare camini destinati ad asservire generatori a condensazione.
This element is not certified for relining under positive pressure P1. Do not use this element in flue systems serving condensate generators.
Cet élément n'est pas certifié pour assemblages sous pression positive P1. Ne pas utiliser cet élément pour installer conduits de fumée destinés à servir générateurs à condensation.
Elemento no certificado para conductos de presión positiva P1. No se recomienda su uso para montar chimeneas destinadas a dar servicio a generadores de condensación.



Disponibile solo con finitura in acciaio inox. - Available with stainless steel finish only. - Disponible seulement avec la finition inox. - Solo disponible con acabado en acero inoxidable.


C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	L3	
I080C090	80	166	169	288	1
I100C090	100	176	179	307	1
I120C090	120	186	189	327	1
I130C090	130	193	196	340	1
I140C090	140	196	199	349	1
I150C090	150	201	204	358	1
I160C090	160	206	209	368	1
I180C090	180	216	219	388	1
I200C090	200	226	229	408	1
I220C090	220	236	239	428	1
I250C090	250	251	254	458	1
I300C090	300	276	279	508	1
I350C090	350	301	304	558	1
I400C090	400	302	305	558	1



C90S


Curva a 90° con ispezione

90° Bend with inspection - Coude 90° avec trappe de visite

Codo de 90° con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	
I080C90S	80	166	169	1
I100C90S	100	176	179	1
I130C90S	130	193	196	1
I150C90S	150	201	204	1
I180C90S	180	216	219	1
I200C90S	200	226	229	1
I250C90S	250	251	254	1
I300C90S	300	276	279	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	S	I	
I080C045	80	170	256	32	105	1
I100C045	100	176	270	35	112	1
I120C045	120	184	285	38	118	1
I130C045	130	190	297	40	123	1
I140C045	140	192	302	41	125	1
I150C045	150	195	307	42	127	1
I160C045	160	200	314	45	130	1
I180C045	180	205	328	47	136	1
I200C045	200	215	341	49	141	1
I220C045	220	220	343	51	142	1
I250C045	250	230	370	57	147	1
I300C045	300	248	407	64	162	1
I350C045	350	265	441	72	176	1
I400C045	400	212	460	49	184	1




C030

Curva a 30°

30° Bend - Coude 30° - Codo de 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	S	I	
I080C030	80	174	257	19	69	1
I100C030	100	178	267	21	71	1
I120C030	120	183	277	22	74	1
I130C030	130	186	281	23	75	1
I140C030	140	188	285	23	77	1
I150C030	150	191	292	24	78	1
I160C030	160	193	296	25	79	1
I180C030	180	198	306	26	82	1
I200C030	200	203	316	27	84	1
I220C030	220	208	326	29	86	1
I250C030	250	216	341	31	91	1
I300C030	300	228	366	34	98	1
I350C030	350	241	392	38	105	1
I400C030	400	253	404	43	108	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
 Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.
 Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.
 Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


T090

Raccordo a "T" 90° maschio-femmina

90° Tee pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle
Racor en "T" 90° macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	L1	L2	☐
I080T090		80	245	80	124	1
I100T090		100	245	80	124	1
I120T090		120	325	80	164	1
I130T090		130	325	80	164	1
I140T090		140	325	80	164	1
I150T090		150	495	80	249	1
I160T090		160	325	80	199	1
I180T090		180	495	80	249	1
I200T090		200	495	80	249	1
I220T090		220	495	80	249	1
I250T090		250	495	80	249	1
I300T090		300	495	80	249	1
I350T090		350	545	80	274	1
I400T090		400	595	80	299	1




RACT

Raccordo a "T" 90° femmina-femmina

90° Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle
Racor en "T" 90° hembra-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	L1	L2	☐
I080RACT		80	245	77	124	1
I100RACT		100	245	77	124	1
I120RACT		120	325	77	164	1
I130RACT		130	325	77	164	1
I140RACT		140	325	77	164	1
I150RACT		150	495	77	249	1
I160RACT		160	325	77	199	1
I180RACT		180	495	77	249	1
I200RACT		200	495	77	249	1
I220RACT		220	495	77	249	1
I250RACT		250	495	77	249	1
I300RACT		300	495	77	249	1
I350RACT		350	545	77	274	1
I400RACT		400	595	77	299	1




T90R

Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 maschio

90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 male - Té 90° réduit Ø 80 mâle
Racor en "T" 90° reducido Ø 80 macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Øa	Øb	L	L1	L2	☐
I100T90R		100	80	325	80	164	1
I120T90R		120	80	325	80	164	1
I130T90R		130	80	325	80	164	1
I140T90R		140	80	325	80	164	1
I150T90R		150	80	495	80	249	1
I160T90R		160	80	325	80	199	1
I180T90R		180	80	495	80	249	1
I200T90R		200	80	495	80	249	1
I220T90R		220	80	495	80	249	1
I250T90R		250	80	495	80	249	1
I300T90R		300	80	495	80	249	1
I350T90R		350	80	545	80	274	1
I400T90R		400	80	325	80	164	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

T90F


Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 femmina

90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 female - Té 90° réduit Ø 80 femelle

Racor en "T" 90° reducido Ø 80 hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Øa	Øb	L	L1	L2	
I100T90F		100	80	325	80	164	1
I120T90F		120	80	325	80	164	1
I130T90F		130	80	325	80	164	1
I140T90F		140	80	325	80	164	1
I150T90F		150	80	495	80	249	1
I160T90F		160	80	325	80	199	1
I180T90F		180	80	495	80	249	1
I200T90F		200	80	495	80	249	1
I220T90F		220	80	495	80	249	1
I250T90F		250	80	495	80	249	1
I300T90F		300	80	495	80	249	1
I350T90F		350	80	545	80	274	1
I400T90F		400	80	325	80	164	1



Si realizzano raccordi a T speciali su richiesta. Vedi pag. 145.

Special Tee pipe fittings are made on request. See pag. 145.

On produit raccords Té spéciaux sur demande. Voir page 145.

Se fabrican racores en T especiales bajo pedido. Ver página 145.

T9CL


Raccordo a "T" 90° con stacco removibile

90° Tee pipe fitting with removable coupler - Té 90° avec débouchure amovible

Racor en "T" 90° con pieza desmontable

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	L1	L2	
I080T9CL		80	245	150	124	1
I100T9CL		100	325	150	164	1
I130T9CL		130	325	150	164	1
I150T9CL		150	495	150	249	1
I180T9CL		180	495	150	249	1
I200T9CL		200	495	150	249	1
I250T9CL		250	495	150	249	1
I300T9CL		300	495	150	249	1



L'articolo T9CL garantisce una classe di tenuta N1 (40 Pa) - The item T9CL ensures tightness class N1 (40 Pa) - L'élément T9CL garantit une classe d'étanchéité N1 (40 Pa) - Racor en "T" 90° con pieza desmontable

Nella parte dello stacco removibile è compatibile con Dynamic One femmina, Linea Pellet femmina, Linea Pellet Superior femmina - The removable couple is compatible with the female part of Dynamic One, Pellet and Pellet Superior - La débouchure amovible est compatible avec la partie femelle des gammes Dynamic One, Pellet et Pellet Superior - La pieza desmontable es compatible con Dynamic One hembra, Linea Pellet hembra, Linea Pellet Superior hembra

T135


Raccordo a "T" 135° maschio-femmina

135° Tee pipe fitting male-female - Té 135° mâle-femelle

Racor en "T" 135° macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	S1	S2	
I080T135		80	400	150	80	1
I100T135		100	450	170	95	1
I120T135		120	450	170	95	1
I130T135		130	480	190	100	1
I140T135		140	480	195	105	1
I150T135		150	510	205	110	1
I160T135		160	520	210	110	1
I180T135		180	550	230	120	1
I200T135		200	580	250	130	1
I220T135		220	610	265	140	1
I250T135		250	650	290	150	1
I300T135		300	720	335	165	1
I350T135		350	790	380	185	1
I400T135		400	860	420	200	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

TS90

Raccordo a "T" 90° maschio-femmina con ispezione


90° Tee pipe fitting male-female with inspection

Té 90° mâle-femelle avec trappe de visite

Racor en "T" 90° macho-hembra con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	L1	L2	
I080TS90		80	325	80	164	1
I100TS90		100	325	80	164	1
I130TS90		130	325	80	164	1
I150TS90		150	495	80	249	1
I180TS90		180	495	80	249	1
I200TS90		200	495	80	249	1
I250TS90		250	495	80	249	1
I300TS90		300	495	80	249	1



Compatibile con tappi per ispezione T184 e T185 (non incluso) - Compatible with plugs for inspection T184 and T185 (not included) - Compatible avec les bouchons T184 et T185 (non inclus) - Compatible con los tapones de inspección T184 y T185 (no incluidos)

TF90

Raccordo a "T" 90° femmina-femmina con ispezione


90° Tee pipe fitting female-female with inspection

Té 90° femelle-femelle avec trappe de visite

Racor en "T" 90° hembra-hembra con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	L1	L2	
I080TF90		80	325	77	164	1
I100TF90		100	325	77	164	1
I130TF90		130	325	77	164	1
I150TF90		150	495	77	249	1
I180TF90		180	495	77	249	1
I200TF90		200	495	77	249	1
I250TF90		250	495	77	249	1
I300TF90		300	495	77	249	1



Compatibile con il tappo per ispezione T184 (non incluso) - Compatible with plug for inspection T184 (not included) - Compatible avec le bouchon T184 (non inclus) - Compatible con el tapón de inspección T184 (no incluido)


T184

Tappo per ispezione

Plug for inspection - Bouchon pour trappe de visite - Tapón de inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	
I080T184		80	1
I100T184		100	1
I120T184		120	1
I130T184		130	1
I140T184		140	1
I150T184		150	1
I160T184		160	1
I180T184		180	1
I200T184		200	1
I220T184		220	1
I250T184		250	1
I300T184		300	1



Da applicare su T090 e RACT - To apply on T090 and RACT - Appliquer à T090 et RACT - Para montar en T090 y RACT


T185

Tappo per ispezione con pomolo in acciaio

Plug for inspection with steel knob - Bouchon pour trappe de visite avec poignée en acier - Tapón de inspección con pomo de acero

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	
I080T185		80	1
I100T185		100	1
I120T185		120	1
I130T185		130	1
I150T185		150	1
I180T185		180	1
I200T185		200	1
I250T185		250	1
I300T185		300	1



Da applicare su T090, TS90 e C905 - To apply on T090, TS90 and C905 - Appliquer à T090, TS90 et C905 - Para montar en T090, TS90 y C905

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


TC85

Tappo raccogli condensa

Drain tee cap - Tampon purge - Tapón de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	1
I080TC85	80	1
I100TC85	100	1
I120TC85	120	1
I130TC85	130	1
I140TC85	140	1
I150TC85	150	1
I160TC85	160	1
I180TC85	180	1
I200TC85	200	1
I220TC85	220	1
I250TC85	250	1
I300TC85	300	1
I350TC85	350	1
I400TC85	400	1




TC86

Tappo cieco raccogli condensa

Blind tee cap - Tampon sans purge - Tapón ciego de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	1
I080TC86	80	1
I100TC86	100	1
I120TC86	120	1
I130TC86	130	1
I140TC86	140	1
I150TC86	150	1
I160TC86	160	1
I180TC86	180	1
I200TC86	200	1
I250TC86	250	1





TAFE

Tappo femmina AISI 316 3/4 gas

Female drain plug AISI 316 3/4 gas - Bouchon de purge femelle AISI 316 3/4 gas
Tapón hembra AISI 316 3/4 gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	1
IUNVTAFE	1



Disponibile solo con finitura in acciaio inox. - Available with stainless steel finish only. - Disponible seulement avec la finition inox. - Solo disponible con acabado en acero inoxidable.

RTIR

Regolatore di tiraggio automatico

Automatic air draught regulator - Régulateur de tirage automatique - Regulador de tiro automático

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	1
I100RTIR	100	1
I130RTIR	130	1
I150RTIR	150	1
I180RTIR	180	1

Da applicare su RACT e T90F ridotto con stacco a scelta
To apply on reduced RACT and T90F with coupler at choice
Appliquer à RACT et T90F réduits avec débouchure au choix
Para montar en RACT y T90F reducido con desacoplamiento opcional



Serve per stabilizzare e regolare il tiraggio della canna fumaria attraverso l'immissione di aria dall'ambiente d'installazione o dall'esterno, conforme d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 ecc. I regolatori di tiraggio sono utilizzabili anche come apertura automatica della ventilazione 3 Pa. / It is useful to stabilize and adjust the draft of the chimney through the release of air from the installation environment or from outside, in accordance with d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. The draught regulators are also used as automatic opening of ventilation 3 Pa. / Il sert à stabiliser et à régler le tirage du conduit de fumée, par l'introduction d'air de l'ambiente d'installation ou de l'externe, en conformité avec le d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. Les régulateurs de tirage sont également utilisés comme ouverture automatique de la ventilation 3 Pa. / Sirve para estabilizar y regular el tiro en la chimenea mediante la entrada de aire del ambiente de la instalación o del exterior, de acuerdo con las DLeg. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. Los reguladores de tiro también se pueden utilizar como apertura automática de ventilación 3 Pa.

Disponibile solo con finitura in acciaio inox. - Available with stainless steel finish only. - Disponible seulement avec la finition inox. - Solo disponible con acabado en acero inoxidable.

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


IR M/F

Riduttore maggioratore maschio-femmina

Reducer enlarger male-female - Réduction augmentation mâle-femelle - Reductor aumentador macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
IR080M100F	80 M	100 F	1
IR080M120F	80 M	120 F	1
IR080M130F	80 M	130 F	1
IR080M140F	80 M	140 F	1
IR080M150F	80 M	150 F	1
IR080M160F	80 M	160 F	1
IR100M120F	100 M	120 F	1
IR100M130F	100 M	130 F	1
IR100M140F	100 M	140 F	1
IR100M150F	100 M	150 F	1
IR100M160F	100 M	160 F	1
IR120M130F	120 M	130 F	1
IR120M140F	120 M	140 F	1
IR120M150F	120 M	150 F	1
IR120M160F	120 M	160 F	1
IR120M180F	120 M	180 F	1
IR130M140F	130 M	140 F	1
IR130M150F	130 M	150 F	1
IR130M160F	130 M	160 F	1
IR130M180F	130 M	180 F	1
IR140M150F	140 M	150 F	1
IR140M160F	140 M	160 F	1
IR140M180F	140 M	180 F	1
IR140M200F	140 M	200 F	1
IR150M160F	150 M	160 F	1
IR150M180F	150 M	180 F	1
IR150M200F	150 M	200 F	1
IR160M180F	160 M	180 F	1
IR160M200F	160 M	200 F	1
IR180M200F	180 M	200 F	1
IR180M250F	180 M	250 F	1
IR200M250F	200 M	250 F	1
IR200M300F	200 M	300 F	1
IR250M300F	250 M	300 F	1
IR300M350F	300 M	350 F	1



M - maschio male mâle macho / F - femmina female femelle hembra


IR F/M

Riduttore maggioratore femmina-maschio

Reducer enlarger female-male - Réduction augmentation femelle-mâle - Reductor aumentador hembra-macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
IR080F100M	80 F	100 M	1
IR080F120M	80 F	120 M	1
IR080F130M	80 F	130 M	1
IR080F140M	80 F	140 M	1
IR080F150M	80 F	150 M	1
IR080F160M	80 F	160 M	1
IR100F120M	100 F	120 M	1
IR100F130M	100 F	130 M	1
IR100F140M	100 F	140 M	1
IR100F150M	100 F	150 M	1
IR100F160M	100 F	160 M	1
IR120F130M	120 F	130 M	1
IR120F140M	120 F	140 M	1
IR120F150M	120 F	150 M	1
IR120F160M	120 F	160 M	1
IR120F180M	120 F	180 M	1
IR130F140M	130 F	140 M	1
IR130F150M	130 F	150 M	1
IR130F160M	130 F	160 M	1
IR130F180M	130 F	180 M	1
IR140F150M	140 F	150 M	1
IR140F160M	140 F	160 M	1
IR140F180M	140 F	180 M	1
IR140F200M	140 F	200 M	1
IR150F160M	150 F	160 M	1
IR150F180M	150 F	180 M	1
IR150F200M	150 F	200 M	1
IR160F180M	160 F	180 M	1
IR160F200M	160 F	200 M	1
IR180F200M	180 F	200 M	1
IR180F250M	180 F	250 M	1
IR200F250M	200 F	250 M	1
IR200F300M	200 F	300 M	1
IR250F300M	250 F	300 M	1
IR300F350M	300 F	350 M	1



M - maschio male mâle macho / F - femmina female femelle hembra

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


IR M/M

Riduttore maggioratore maschio-maschio

Reducer enlarger male-male - Réduction augmentation mâle-mâle - Reductor aumentador macho-macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
IR080M100M	80 M	100 M	1
IR080M120M	80 M	120 M	1
IR080M130M	80 M	130 M	1
IR080M140M	80 M	140 M	1
IR080M150M	80 M	150 M	1
IR080M160M	80 M	160 M	1
IR100M120M	100 M	120 M	1
IR100M130M	100 M	130 M	1
IR100M140M	100 M	140 M	1
IR100M150M	100 M	150 M	1
IR100M160M	100 M	160 M	1
IR120M130M	120 M	130 M	1
IR120M140M	120 M	140 M	1
IR120M150M	120 M	150 M	1
IR120M160M	120 M	160 M	1
IR120M180M	120 M	180 M	1
IR130M140M	130 M	140 M	1
IR130M150M	130 M	150 M	1
IR130M160M	130 M	160 M	1
IR130M180M	130 M	180 M	1
IR140M150M	140 M	150 M	1
IR140M160M	140 M	160 M	1
IR140M180M	140 M	180 M	1
IR140M200M	140 M	200 M	1
IR150M160M	150 M	160 M	1
IR150M180M	150 M	180 M	1
IR150M200M	150 M	200 M	1
IR160M180M	160 M	180 M	1
IR160M200M	160 M	200 M	1
IR180M200M	180 M	200 M	1
IR180M250M	180 M	250 M	1
IR200M250M	200 M	250 M	1
IR200M300M	200 M	300 M	1
IR250M300M	250 M	300 M	1
IR300M350M	300 M	350 M	1



M - maschio male mâle macho


IR F/F

Riduttore maggioratore femmina-femmina

Reducer enlarger female-female - Réduction augmentation femelle-femelle - Reductor aumentador hembra-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
IR080F100F	80 F	100 F	1
IR080F120F	80 F	120 F	1
IR080F130F	80 F	130 F	1
IR080F140F	80 F	140 F	1
IR080F150F	80 F	150 F	1
IR080F160F	80 F	160 F	1
IR100F120F	100 F	120 F	1
IR100F130F	100 F	130 F	1
IR100F140F	100 F	140 F	1
IR100F150F	100 F	150 F	1
IR100F160F	100 F	160 F	1
IR120F130F	120 F	130 F	1
IR120F140F	120 F	140 F	1
IR120F150F	120 F	150 F	1
IR120F160F	120 F	160 F	1
IR120F180F	120 F	180 F	1
IR130F140F	130 F	140 F	1
IR130F150F	130 F	150 F	1
IR130F160F	130 F	160 F	1
IR130F180F	130 F	180 F	1
IR140F150F	140 F	150 F	1
IR140F160F	140 F	160 F	1
IR140F180F	140 F	180 F	1
IR140F200F	140 F	200 F	1
IR150F160F	150 F	160 F	1
IR150F180F	150 F	180 F	1
IR150F200F	150 F	200 F	1
IR160F180F	160 F	180 F	1
IR160F200F	160 F	200 F	1
IR180F200F	180 F	200 F	1
IR180F250F	180 F	250 F	1
IR200F250F	200 F	250 F	1
IR200F300F	200 F	300 F	1
IR250F300F	250 F	300 F	1
IR300F350F	300 F	350 F	1



F - femmina female femelle hembra

Si realizzano riduzioni speciali su richiesta. Vedi pag. 145.
Special reductions are made on request. See pag. 145.
On produit réductions spéciales sur demande. Voir page 145.
Reduccion espediales disponibles bajo pedido. Ver página 145.

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.
Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.
Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

ADT1


Adattatore legna maschio / inox mono femmina

Single wall adaptor wood male / inox female - Adaptateur simple paroi bois mâle / femelle inox

Adaptador madera macho / acero inoxidable mono hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F.02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	📦
D120ADT1		G120ADT1			
D130ADT1		G130ADT1		130	1
D140ADT1		G140ADT1		140	1
D150ADT1		G150ADT1		150	1
D160ADT1		G160ADT1		160	1
D180ADT1		G180ADT1		180	1
D200ADT1		G200ADT1		200	1



ADT2


Adattatore legna femmina / inox mono maschio

Single wall adaptor wood female / inox male - Adaptateur simple paroi bois femelle / mâle inox

Adaptador madera hembra / acero inoxidable mono macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F.02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	📦
D120ADT2		G120ADT2			
D130ADT2		G130ADT2		130	1
D140ADT2		G140ADT2		140	1
D150ADT2		G150ADT2		150	1
D160ADT2		G160ADT2		160	1
D180ADT2		G180ADT2		180	1
D200ADT2		G200ADT2		200	1



ADT3


Adattatore legna femmina / inox mono femmina

Single wall adaptor wood female / inox female - Adaptateur simple paroi bois femelle / femelle inox

Adaptador madera hembra / acero inoxidable mono hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F.02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	📦
D120ADT3		G120ADT3			
D130ADT3		G130ADT3		130	1
D140ADT3		G140ADT3		140	1
D150ADT3		G150ADT3		150	1
D160ADT3		G160ADT3		160	1
D180ADT3		G180ADT3		180	1
D200ADT3		G200ADT3		200	1



ADT4


Adattatore legna maschio / inox mono maschio

Single wall adaptor wood male / inox male - Adaptateur simple paroi bois mâle / mâle inox

Adaptador madera macho / acero inoxidable mono macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		F.02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS		Ø	📦
D120ADT4		G120ADT4			
D130ADT4		G130ADT4		130	1
D140ADT4		G140ADT4		140	1
D150ADT4		G150ADT4		150	1
D160ADT4		G160ADT4		160	1
D180ADT4		G180ADT4		180	1
D200ADT4		G200ADT4		200	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

PB10


Piastra con elemento dritto

Plate with straight element - Plaque avec élément droit

Placa con elemento recto

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	h	
I080PB10	80	245	2	1
I100PB10	100	245	2	1
I120PB10	120	245	2	1
I130PB10	130	245	2	1
I140PB10	140	245	2	1
I150PB10	150	245	2	1
I160PB10	160	245	2	1
I180PB10	180	245	2	1
I200PB10	200	245	3	1
I220PB10	220	245	3	1
I250PB10	250	245	3	1
I300PB10	300	245	3	1
I350PB10	350	245	3	1
I400PB10	400	245	3	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


SM13

Supporto murale

Wall support - Support mural - Soporte de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	
J080SM13	80	180	1
J100SM13	100	200	1
J120SM13	120	220	1
J130SM13	130	230	1
J140SM13	140	240	1
J150SM13	150	250	1
J160SM13	160	260	1
J180SM13	180	280	1
J200SM13	200	300	1
J220SM13	220	320	1
J250SM13	250	350	1
J300SM13	300	400	1
J350SM13	350	450	1
J400SM13	400	500	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

PA26


Piastra ancoraggio con scarico

Anchorage plate with draining - Plaque d'ancrage avec tampon purge

Placa de anclaje con descarga

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	
I080PA26	80	180	1
I100PA26	100	180	1
I120PA26	120	180	1
I130PA26	130	180	1
I140PA26	140	180	1
I150PA26	150	180	1
I160PA26	160	180	1
I180PA26	180	180	1
I200PA26	200	180	1
I220PA26	220	180	1
I250PA26	250	180	1
I300PA26	300	180	1
I350PA26	350	180	1
I400PA26	400	180	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


FP23/24

Faldale per tetti piani

Flashing for flat roofs

Solin pour toits plats

Cubreaguas para techos planos



ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO

F.08 - INOX SS - INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	☐
J080FP23	80	450	550	1
J100FP23	100	450	550	1
J120FP23	120	550	650	1
J130FP23	130	550	650	1
J140FP23	140	550	650	1
J150FP23	150	550	650	1
J160FP23	160	550	650	1
J180FP23	180	650	750	1
J200FP23	200	650	750	1
J220FP23	220	650	750	1
J250FP23	250	650	750	1
J300FP23	300	750	850	1
J350FP23	350	750	850	1
J400FP23	400	1000	1000	1

PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - INOX SS - INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	☐
J080FP24	80	500	700	1
J100FP24	100	500	700	1
J120FP24	120	500	1000	1
J130FP24	130	500	1000	1
J140FP24	140	500	1000	1
J150FP24	150	700	1000	1
J160FP24	160	700	1000	1
J180FP24	180	700	1000	1
J200FP24	200	800	1000	1
J220FP24	220	800	1000	1
J250FP24	250	800	1000	1
J300FP24	300	1000	1000	1
J350FP24	350	1000	1000	1
-	-	-	-	-


FI20/21

Faldale per tetti inclinati da 10° a 35°

Flashing for sloped roofs from 10° to 35°

Solin pour toits inclinés de 10° à 35°

Cubreaguas para techos inclinados de 10° a 35°



ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO

F.08 - INOX SS - INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	☐
J080FI20	80	450	550	1
J100FI20	100	450	550	1
J120FI20	120	550	650	1
J130FI20	130	550	650	1
J140FI20	140	550	650	1
J150FI20	150	550	650	1
J160FI20	160	550	650	1
J180FI20	180	650	750	1
J200FI20	200	650	750	1
J220FI20	220	650	750	1
J250FI20	250	650	750	1
J300FI20	300	750	850	1
J350FI20	350	750	850	1
J400FI20	400	1000	1000	1

PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - INOX SS - INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	☐
J080FI21	80	500	700	1
J100FI21	100	500	700	1
J120FI21	120	500	1000	1
J130FI21	130	500	1000	1
J140FI21	140	500	1000	1
J150FI21	150	700	1000	1
J160FI21	160	700	1000	1
J180FI21	180	700	1000	1
J200FI21	200	800	1000	1
J220FI21	220	800	1000	1
J250FI21	250	800	1000	1
J300FI21	300	1000	1000	1
J350FI21	350	1000	1000	1
-	-	-	-	-


SS22

Scossalina

Collar - Collerette de solin - Collarín antitormenta

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	h	☐
J080SS22	80	180	100	1
J100SS22	100	200	100	1
J120SS22	120	220	100	1
J130SS22	130	230	100	1
J140SS22	140	240	100	1
J150SS22	150	250	100	1
J160SS22	160	260	100	1
J180SS22	180	280	100	1
J200SS22	200	300	100	1
J220SS22	220	320	100	1
J250SS22	250	350	100	1
J300SS22	300	400	100	1
J350SS22	350	450	100	1
J400SS22	400	600	100	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

FI30/31

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 5° a 32°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 5° to 32°


Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 5° à 32°

Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 5° a 32°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX		F.08 - INOX		Ø	L1	L2	📦
SS - INOX - ACERO INOXIDABLE		SS - INOX - ACERO INOXIDABLE					
J080FI30		J080FI31		80	500	560	1
J100FI30		J100FI31		100	500	560	1
J120FI30		J120FI31		120	560	688	1
J130FI30		J130FI31		130	560	688	1
J140FI30		J140FI31		140	560	688	1
J150FI30		J150FI31		150	560	715	1
J160FI30		J160FI31		160	560	715	1
J180FI30		J180FI31		180	625	1006	1
J200FI30		J200FI31		200	625	1006	1
J220FI30		J220FI31		220	688	1006	1
J250FI30		J250FI31		250	715	1006	1
J300FI30		J300FI31		300	715	1006	1
J350FI30		J350FI31		350	800	1006	1
J400FI30		J400FI31		400	800	1006	1
Base in gomma rossa Base in red rubber Base en gomme rouge Base de goma roja		Base in gomma nera Base in black rubber Base en gomme noir Base de goma negra					



Faldale extra-flex con base adesiva, molto malleabile adattabile ad ogni tipologia di tetto.
Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, very malleable and adaptable to any type of sloped roof.
Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malleable et adaptable à chaque typologie de toit.
Cubreaguas extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo.

FI35/36

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 33° a 45°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 33° to 45°


Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 33° à 45°

Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 33° a 45°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX		F.08 - INOX		Ø	L1	L2	📦
SS - INOX - ACERO INOXIDABLE		SS - INOX - ACERO INOXIDABLE					
J080FI35		J080FI36		80	500	560	1
J100FI35		J100FI36		100	500	560	1
J120FI35		J120FI36		120	560	685	1
J130FI35		J130FI36		130	560	685	1
J140FI35		J140FI36		140	560	685	1
J150FI35		J150FI36		150	560	715	1
J160FI35		J160FI36		160	560	715	1
J180FI35		J180FI36		180	625	1080	1
J200FI35		J200FI36		200	625	1080	1
J220FI35		J220FI36		220	685	1080	1
J250FI35		J250FI36		250	715	1080	1
J300FI35		J300FI36		300	715	1080	1
J350FI35		J350FI36		350	833	1080	1
J400FI35		J400FI36		400	833	1080	1
Base in gomma rossa Base in red rubber Base en gomme rouge Base de goma roja		Base in gomma nera Base in black rubber Base en gomme noir Base de goma negra					



Faldale extra-flex con base adesiva, molto malleabile adattabile ad ogni tipologia di tetto.
Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, very malleable and adaptable to any type of sloped roof.
Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malleable et adaptable à chaque typologie de toit.
Cubreaguas extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo.


SS20

Scossalina

Collar - Collerette de solin - Collarín antitormenta

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX		Ø1	Ø2	📦
STAINLESS STEEL	ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE			
J130SS20		130	330	1
J150SS20		150	350	1
J180SS20		180	410	1
J200SS20		200	410	1
J230SS20		230	460	1
J250SS20		250	460	1
J300SS20		300	500	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

CATC


Piastra telescopica di chiusura

Closure telescopic plate - Plaque télescopique de fermeture

Placa telescópica de cierre

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	h	L	
I080CATC	80	247	450	1
I100CATC	100	247	450	1
I120CATC	120	247	450	1
I130CATC	130	247	450	1
I140CATC	140	247	450	1
I150CATC	150	247	450	1
I160CATC	160	247	450	1
I180CATC	180	247	450	1
I200CATC	200	247	450	1
I220CATC	220	247	450	1
I250CATC	250	247	450	1



CC06

Terminale cinese

Rain cowl - Chapeau chinois - Terminal chino

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	A	L	
J080CC06	80	204	160	1
J100CC06	100	204	169	1
J120CC06	120	254	155	1
J130CC06	130	254	159	1
J140CC06	140	254	162	1
J150CC06	150	302	180	1
J160CC06	160	302	187	1
J180CC06	180	380	200	1
J200CC06	200	380	230	1
J220CC06	220	452	210	1
J250CC06	250	452	220	1
J300CC06	300	502	252	1
J350CC06	350	502	232	1



Disponibile solo con finitura in acciaio inox. - Available with stainless steel finish only. - Disponible seulement avec la finition inox. - Solo disponible con acabado en acero inoxidable.


CE12

Terminale eolico

Aeolian spinning cowl - Chapeau éolien - Terminal eólico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	A	
J100CE12	100	295	215	1
J120CE12	120	295	215	1
J130CE12	130	295	215	1
J140CE12	140	295	235	1
J150CE12	150	295	235	1
J160CE12	160	295	235	1
J180CE12	180	330	260	1
J200CE12	200	330	270	1
J220CE12	220	340	300	1
J250CE12	250	360	340	1
J300CE12	300	420	410	1
J350CE12	350	390	420	1
J400CE12	400	380	470	1



Disponibile solo con finitura in acciaio inox. - Available with stainless steel finish only. - Disponible seulement avec la finition inox. - Solo disponible con acabado en acero inoxidable.
Terminale adatto per sistemi di evacuazione aria. - Cowl apt for air extraction systems. - Chapeau apte pour les systèmes d'évacuation de l'air. - Terminal adecuado para sistemas de evacuación de aire.

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.
Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.
Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


CAPE

Terminale a botte

Vedette cowl - Chapeau à tonneau - Terminal de barril

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	A	L	L1	
J080CAPE		80	185	230	150	1
J100CAPE		100	200	240	165	1
J120CAPE		120	220	250	165	1
J130CAPE		130	230	250	165	1
J140CAPE		140	275	275	200	1
J150CAPE		150	250	280	200	1
J160CAPE		160	260	280	200	1
J180CAPE		180	280	290	200	1
J200CAPE		200	300	335	250	1
J220CAPE		220	370	325	250	1
J250CAPE		250	415	390	295	1
J300CAPE		300	460	400	295	1
J350CAPE		350	515	395	295	1
J400CAPE		400	565	400	295	1




ANT2

Terminale antivento

Windproof cowl - Chapeau anti-vent - Terminal antiviento

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	A	L	L1	
J080ANT2		80	200	225	110	1
J100ANT2		100	200	225	110	1
J120ANT2		120	300	285	170	1
J130ANT2		130	300	290	175	1
J140ANT2		140	350	315	200	1
J150ANT2		150	350	315	200	1
J160ANT2		160	350	315	200	1
J180ANT2		180	450	355	240	1
J200ANT2		200	450	355	240	1
J220ANT2		220	450	355	240	1
J250ANT2		250	560	415	300	1
J300ANT2		300	680	475	360	1




CALM

Terminale lamellare

Lamellar cowl - Chapeau lamellaire - Terminal laminar

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	A	L	N. lamelle n.lamella n.lamelle Nº de lamina	
J080CALM		80	130	180	3	1
J100CALM		100	150	215	4	1
J120CALM		120	180	215	4	1
J130CALM		130	180	220	4	1
J140CALM		140	200	220	4	1
J150CALM		150	200	230	4	1
J160CALM		160	230	230	4	1
J180CALM		180	230	270	4	1
J200CALM		200	250	270	5	1
J220CALM		220	300	270	5	1
J250CALM		250	300	310	6	1
J300CALM		300	350	350	7	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.


Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

CAP1

Griglia di scarico

Grille cowl - Chapeau avec grille de décharge - Rejilla de salida




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	
J080CAP1	80	80	1
J100CAP1	100	75	1

CAP3

Griglia di scarico

Grille cowl - Chapeau avec grille de décharge
Rejilla de salida




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
J080CAP3	80	1
J100CAP3	100	1

TERM

Terminale di scarico a becco

Beak discharge cowl - Terminal de décharge à bec
Terminal de descarga de pico




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	
I080TERM	80	252	1
I100TERM	100	261	1

TERH

Terminale ad H

H cowl - Chapeau H - Terminal en H



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
J080TERH	80	1
J100TERH	100	1
J120TERH	120	1
J130TERH	130	1
J140TERH	140	1
J150TERH	150	1
J160TERH	160	1
J180TERH	180	1
J200TERH	200	1

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


FM14

Fascetta murale

Wall clamp - Bride murale - Abrazadera de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	
J080FM14		80	105	1
J100FM14		100	110	1
J120FM14		120	130	1
J130FM14		130	130	1
J140FM14		140	145	1
J150FM14		150	145	1
J160FM14		160	135	1
J180FM14		180	165	1
J200FM14		200	180	1
J220FM14		220	200	1
J250FM14		250	220	1
J300FM14		300	250	1
J350FM14		350	290	1
J400FM14		400	350	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos



FM15

Prolunga telescopica per FM14

Telescopic extension for FM14 - Extension télescopique pour FM14

Extensión telescópica para FM14

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO		
JUNVFM15		1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

PSF1/2/3


Prolunga per fissaggio staffa

Extension mounting bracket - Extension du support de montage

Extensión para soporte de montaje

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		L1	
JUNVPSF1		100	1
JUNVPSF2		200	1
JUNVPSF3		320	1



Si può tagliare a misura - It is possible to cut - On peut la couper à mesure - Se puede cortar a medida


FB19

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	
J080FB19		80	1
J100FB19		100	1
J120FB19		120	1
J130FB19		130	1
J140FB19		140	1
J150FB19		150	1
J160FB19		160	1
J180FB19		180	1
J200FB19		200	1
J220FB19		220	1
J250FB19		250	1
J300FB19		300	1
J350FB19		350	1
J400FB19		400	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


FC71

Fascetta di centraggio

Centering clamp - Collier de centrage - Abrazadera de centrado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		∅	
J080FC71		80	1
J100FC71		100	1
J120FC71		120	1
J130FC71		130	1
J140FC71		140	1
J150FC71		150	1
J160FC71		160	1
J180FC71		180	1
J200FC71		200	1
J220FC71		220	1
J250FC71		250	1
J300FC71		300	1
J350FC71		350	1
J400FC71		400	1




CT25

Fascia cavi tiranti e discesa

Guy wire bracket - Bride pour haubanage et descente - Abrazadera para tirantes y bajada

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		∅	
J080CT25		80	1
J100CT25		100	1
J120CT25		120	1
J130CT25		130	1
J140CT25		140	1
J150CT25		150	1
J160CT25		160	1
J180CT25		180	1
J200CT25		200	1
J220CT25		220	1
J250CT25		250	1
J300CT25		300	1
J350CT25		350	1
J400CT25		400	1



GUAR

Guarnizione in silicone

Silicone gasket - Joint silicone - Junta de silicona

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO		∅	h	
I080GUAR		80	11,5	1
I100GUAR		100	11,5	1
I120GUAR		120	11,5	1
I130GUAR		130	11,5	1
I140GUAR		140	11,5	1
I150GUAR		150	11,5	1
I160GUAR		160	11,5	1
I180GUAR		180	11,5	1
I200GUAR		200	11,5	1
I220GUAR		220	11,5	1
I250GUAR		250	11,5	1
I300GUAR		300	11,5	1
I350GUAR		350	11,5	1
I400GUAR		400	11,5	1



Silicone nero resistente fino a 200° - Black silicone resistant up to 200° - Silicone noir résistant jusqu'à 200° - Silicona negra resistente hasta 200°

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


RACE

Cassetta raccogli cenere

Ash collecting box - Récupérateur cendre - Cajón para cenizas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	L1	L2	
I080RACE		80	200	80	182	1
I100RACE		100	200	80	182	1
I120RACE		120	200	80	182	1
I130RACE		130	200	80	182	1
I140RACE		140	200	80	252	1
I150RACE		150	200	80	252	1
I160RACE		160	200	80	252	1
I180RACE		180	200	80	252	1
I200RACE		200	200	80	252	1



Disponibile solo con finitura in acciaio inox. - Available with stainless steel finish only. - Disponible seulement avec la finition inox. - Solo disponible con acabado en acero inoxidable.

FIN1


Piastra quadrata di finitura da 0° a 30°

Square finishing plate from 0° to 30° - Plaque carrée de finition de 0° à 30°

Placa de acabado cuadrada de 0° a 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L1	L2	
J130FIN1		130	400	380	1
J150FIN1		150	400	400	1
J180FIN1		180	440	430	1
J200FIN1		200	460	430	1
J250FIN1		250	525	430	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FIN2


Piastra quadrata di finitura da 30° a 45°

Square finishing plate from 30° to 45° - Plaque carrée de finition de 30° à 45°

Placa de acabado cuadrada de 30° a 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L1	L2	
J130FIN2		130	405	380	1
J150FIN2		150	430	400	1
J180FIN2		180	500	430	1
J200FIN2		200	530	430	1
J250FIN2		250	620	440	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FIN3


Piastra tonda di finitura regolabile

Adjustable finishing plate - Plaque ronde de finition réglable

Placa de acabado redonda ajustable

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø1	Ø2	
J130FIN3		130	300	1
J150FIN3		150	320	1
J180FIN3		180	350	1
J200FIN3		200	450	1
J250FIN3		250	450	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition
Placa redonda de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
J080FINZ	180	83	1
J100FINZ	200	103	1
J120FINZ	230	123	1
J130FINZ	240	133	1
J140FINZ	250	143	1
J150FINZ	260	153	1
J160FINZ	270	163	1
J180FINZ	290	183	1
J200FINZ	310	203	1
J250FINZ	360	253	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


ROS3

Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous
Embellededor de tres orificios

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
J080ROS3	80	200	1
J100ROS3	100	200	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


SS24

Rosone conico di finitura

Finishing conic ring - Rosace conique de finition
Embellededor cónico de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	h	
J080SS24	80	180	40	1
J100SS24	100	200	40	1
J130SS24	130	230	40	1
J150SS24	150	250	40	1
J180SS24	180	280	40	1
J200SS24	200	300	40	1
J250SS24	250	350	40	1
J300SS24	300	400	40	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

COPA

Coppella con rivestimento in alluminio resistente fino a 600°C

Thermal insulation with aluminium coating resistant up to 600°C

Isolation thermique avec revêtement en aluminium résistant jusqu'à 600°C

Coquilla con revestimiento de aluminio resistente hasta 600 °C

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	Ø	SP	h	
I080COPA	80	25	950	1
I100COPA	100	25	950	1
I120COPA	120	25	950	1
I130COPA	130	25	950	1
I140COPA	140	25	950	1
I150COPA	150	25	950	1
I160COPA	160	25	950	1
I180COPA	180	25	950	1
I200COPA	200	25	950	1
I250COPA	250	25	950	1
I300COPA	300	25	950	1
I350COPA	350	25	950	1
I400COPA	400	25	950	1



Coppelle in lana di roccia per canne fumarie densità 90Kg/m³ - Rockwool insulation for chimney systems density 90 kg/m³ - Isolation de laine de roche pour conduits de cheminée densité 90 kg/m³
Coquilla de lana de roca para conductos de humos densidad 90Kg/m³

COPT

Coppella in feltro agugliato con rivestimento in alluminio retinato rinforzato resistente fino a 650°C

Needle felt insulation with reinforced aluminium coating resistant up to 650°C

Isolation en feutre aiguilleté avec revêtement en aluminium résistant jusqu'à 650°C

Coquilla de feltro agujado con revestimiento de aluminio de malla reforzado resistente hasta 650 °C

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	Ø	SP	h	
I080COPT	80	25	1000	1
I100COPT	100	25	1000	1
I120COPT	120	25	1000	1
I130COPT	130	25	1000	1
I150COPT	150	25	1000	1
I180COPT	180	25	1000	1
I200COPT	200	25	1000	1
I250COPT	250	25	1000	1
I300COPT	300	25	1000	1
I350COPT	350	25	1000	1
I400COPT	400	25	1000	1



COPS


Coppella in feltro agugliato con fibra vetro-silice resiste fino a 1000°C

Needle felt insulation with glass-silica fiber resistant up to 1000 °C

Isolation en feutre aiguilleté avec fibre de verre-silice résistant jusqu'à 1000 °C

Coquilla de feltro agujado con fibra de vidrio y sílice resistente hasta 1000 °C

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	Øi	Øe	
I080COPS	81	107	1
I100COPS	101	127	1
I120COPS	121	147	1
I130COPS	131	157	1
I140COPS	141	167	1
I150COPS	151	177	1
I160COPS	161	187	1
I180COPS	181	207	1
I200COPS	201	227	1
I220COPS	221	247	1
I250COPS	251	277	1
I300COPS	301	327	1



Caratteristiche tecniche della coppella

- Designazione di sistema: T450-N1-W-V2-L50050-G90 (test con cavedio tecnico in aria libera)
- Diametri disponibili: dall'80 al 300 mm
- Lunghezza: 1000 mm
- Spessore: 13 mm
- Resistenza allo shock termico: G90 (90 millimetri di distanza da parete sensibile)
- Classe di temperatura: T450
- Temperatura di regime costante: 550°C
- Temperatura di punta: 1000°C
- Reazione al fuoco: A1
- Resistente alle vibrazioni
- Non subisce alterazioni in caso di formazione di condensa, è idrorepellente.
- Buona funzione di isolamento acustico

Technical features:

- System designation: T450-N1-W-V2-L50050-G90 (test on existing chimney with ventilation)
- Available diameters: from 80 to 300 mm
- Length: 1000 mm
- Thickness: 13 mm
- Thermal shock resistance: G90 (distance of 90mm from sensitive wall)
- Temperature class: T450
- Constant operating temperature: 550°C
- Peak temperature: 1000°C
- Reaction to fire: A1
- Vibration resistant
- It does not undergo alterations in case of condensation, it is water-repellent.
- Good sound insulation

Caractéristiques techniques:

- Désignation du système: T450-N1-W-V2-L50050-G90 (testé dans un conduit de cheminée existant avec ventilation haute et basse)
- Diamètres disponibles: de 80 à 300 mm
- Longueur: 1000 mm
- Epaisseur: 13 mm
- Résistance aux chocs thermiques: G90 (distance de 90mm de la paroi inflammable)
- Classe de température: T450
- Température en fonctionnement constant: 550°C
- Température de pointe: 1000°C
- Classe de réaction au feu: A1
- Résistant aux vibrations
- Il ne subit pas d'altérations en cas de formation de condensats, il est hydrofuge.
- Bonne fonction d'isolation acoustique

Características técnicas de la coquilla

- Designación del sistema: T450-N1-W-V2-L50050-G90 (Prueba de cavidad técnica en aire libre)
- Diámetros disponibles: de 80 a 300 mm
- Longitud: 1000 mm
- Espesor: 13 mm
- Resistencia al choque térmico: G90 (90 mm de distancia de la pared sensible)
- Clase de temperatura: T450
- Temperatura de funcionamiento constante: 550 °C
- Temperatura máxima: 1000 °C
- Reacción al fuego: A1
- Resistente a las vibraciones
- No sufre alteraciones en caso de formación de condensación, es repelente al agua.
- Buena función de aislamiento acústico

T90R/F

Raccordo a "T" 90° ridotto (stacco con Ø2 a scelta)

90° Tee pipe fitting reduced (coupler with Ø2 to be chosen)
 Té 90° réduit (débouchure Ø2 à choisir)
 Racor en "T" 90° reducido (Ø2 de su elección)

Componi così il tuo codice
Compose your code in this way
Composez votre code de cette façon
Así es como compones tu código

Modello raccordo
 T90R= stacco maschio
 T90F= stacco femmina
 "T" model
 T90R=coupler male
 T90F= coupler female


Modèlo du raccord
 T90R=débouchure mâle
 T90F=débouchure femelle

Modelo racor
 T90R=desacoplamiento macho
 T90F=desacoplamiento hembra

I = mono parete inox 316
 D = linea legna/pellet colore nero
 G = linea legna/pellet colore grigio
 I= single wall stainless steel 316
 D= wood/pellet line black color
 G= wood/pellet line grey color
 I= simple paroi inox 316
 D= gamme bois/pellet couleur noir
 G= gamme bois/pellet couleur grise
 I= pared simple acero inoxidable 316
 D= línea madera/pellet color negro
 G= línea madera/pellet color gris

Ø1
 I150 T90R_I 120
 Ø2


Ø1	L	L1	L2	📦
120	325	80	164	1
130	325	80	164	1
140	325	80	164	1
150	495	80	249	1
160	325	80	249	1
180	495	80	249	1
200	495	80	249	1
220	495	80	249	1
250	495	80	249	1
300	495	80	249	1
350	545	80	274	1
400	595	80	299	1



* Ø2 a scelta
 * Ø2 to be chosen
 * Ø2 à choisir
 * Ø2 a elegir



T90R
 Stacco maschio
 Male coupler / Débouchure mâle
 Desacoplamiento macho



* Ø2 a scelta
 * Ø2 to be chosen
 * Ø2 à choisir
 * Ø2 a elegir



T90F
 Stacco femmina
 Female coupler / Débouchure femelle
 Desacoplamiento hembra

Per formulare il prezzo considerare il diametro del raccordo a "T" Ø1
To calculate the price, consider the diameter of the "T" pipe fitting Ø1
Pour formuler le prix, considérer le diamètre du raccord à "T" Ø1
Para formular el precio, considere el diámetro del racor en "T" Ø1


IR

Riduttore maggioratore speciale


Special reducer-enlarger
 Réduction augmentation sur mesure
 Reductor/aumentador especial




FEMM/FEMM




FEMM/MASC



MASC/FEMM



MASC/MASC



Componi così il tuo codice
Compose your code in this way
Composez votre code de cette façon
Así es como compones tu código

Riduzione
 Reducer
 Réduction
 Reductor

Ø1
 M=maschio/F=femmina
 M=male/F=female
 M=mâle/F=femelle
 M=macho/F=hembra

IR 150 M 130 F

M=maschio/F=femmina
 M=male/F=female
 M=mâle/F=femelle
 M=macho/F=hembra

DIAMETRI DIAMETERS / DIAMETRES / DIÁMETROS		📦
dal diam 80 al diam 200 / from diam 80 to diam 200 / du diam 80 au diam 200 / de diámetro 80 a diámetro 200		1
dal diam 220 al diam 250 / from diam 220 to diam 250 / du diam 220 au diam 250 / de diámetro 220 a diámetro 250		1
dal diam 300 al diam 400 / from diam 300 to diam 400 / du diam 300 au diam 400 / de diámetro 300 a diámetro 400		1

Per formulare il prezzo, considerare Ø1
To calculate the price, consider Ø1
Pour formuler le prix, considérer Ø1
Para formular el precio considerar el diámetro Ø1

Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage
Esquema de montaje





EN 1856-1:2009
No. 0476-CPR-2976

Dynamic TWO

Canna fumaria in doppia parete coibentata per uso esterno.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- parete esterna in acciaio inox AISI 304BA spessore 0,5 mm e per finiture verniciate in acciaio zincato spessore 0,5 mm
- coibentazione con lana di roccia insufflata spessore 25 mm e densità 180 kg/m³
- speciali anelli in acciaio inox per il contenimento dell'isolante
- temperatura massima d'esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (su richiesta) o 600°C senza elastomero

Système de cheminée isolée à double paroi pour l'extérieur.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- paroi extérieure en acier inox AISI 304BA épaisseur 0,5 mm et pour les finitions peintes en acier galvanisé épaisseur 0,5 mm
- isolation avec de la laine de roche de 25 mm d'épaisseur soufflée entre les parois à une densité de 180 kg/m³
- anneaux spéciaux en acier inoxydable pour contenir l'isolant
- température de travail jusqu'à 200 ° C avec l'utilisation de joints en silicone (sur demande) ou 600 ° C sans joint

T200-P1-W-V2-L50050-O30 con elastomero/with gasket/avec joint/con elastómero

T600-N1-D-V2-L50050-G50 senza elastomero/without gasket/sans joint/sin elastómero

T600-N1-D-V2-L50050-G70 colore nero/black colour/couleur noire/de color negro

Double wall insulated chimney system for outdoor.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- outer wall in stainless steel AISI 304BA thickness 0.5 mm and for painted finishes in galvanized steel thickness 0.5 mm
- insulation with 25 mm thick rock wool blown between the walls at 180 kg / m³ density
- special stainless steel rings to contain the insulation
- working temperature up to 200 ° C with the use of silicone gaskets (on request) or 600 ° C without gasket

Chimenea aislada de doble pared para uso exterior.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- pared exterior en acero inoxidable AISI 304BA de 0,5 mm de espesor y para acabados pintados en acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
- aislamiento con lana de roca insufflada de 25 mm de espesor y densidad 180 kg/m³
- anillos especiales de acero inoxidable para contener el aislamiento
- temperatura máxima de funcionamiento 200 ° C con el uso de juntas de silicona (a petición) o 600 ° C sin elastómero

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - INOX
INOXIDABLE

F.09



RAME
COPPER - CUIVRE - COBRE

F.10



NERO
BLACK - NOIR - NEGRO

F.11



COL. RAME
COL. COPPER - COUL. CUIVRE
COL. COBRE

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 80 a 350 mm


T250

Elemento lineare

Linear element - Elément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	
K080T250	RC080T250	PY080T250	RY080T250	80	130	245	1
K100T250	RC100T250	PY100T250	RY100T250	100	150	245	1
K130T250	RC130T250	PY130T250	RY130T250	130	180	245	1
K150T250	RC150T250	PY150T250	RY150T250	150	200	245	1
K180T250	RC180T250	PY180T250	RY180T250	180	230	245	1
K200T250	RC200T250	PY200T250	RY200T250	200	250	245	1
K250T250	RC250T250	PY250T250	RY250T250	250	300	245	1
K300T250	RC300T250	PY300T250	RY300T250	300	350	245	1
K350T250	RC350T250	PY350T250	RY350T250	350	400	245	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Elément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	
K080T500	RC080T500	PY080T500	RY080T500	80	130	495	1
K100T500	RC100T500	PY100T500	RY100T500	100	150	495	1
K130T500	RC130T500	PY130T500	RY130T500	130	180	495	1
K150T500	RC150T500	PY150T500	RY150T500	150	200	495	1
K180T500	RC180T500	PY180T500	RY180T500	180	230	495	1
K200T500	RC200T500	PY200T500	RY200T500	200	250	495	1
K250T500	RC250T500	PY250T500	RY250T500	250	300	495	1
K300T500	RC300T500	PY300T500	RY300T500	300	350	495	1
K350T500	RC350T500	PY350T500	RY350T500	350	400	495	1




T100

Elemento lineare

Linear element - Elément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	
K080T100	RC080T100	PY080T100	RY080T100	80	130	995	1
K100T100	RC100T100	PY100T100	RY100T100	100	150	995	1
K130T100	RC130T100	PY130T100	RY130T100	130	180	995	1
K150T100	RC150T100	PY150T100	RY150T100	150	200	995	1
K180T100	RC180T100	PY180T100	RY180T100	180	230	995	1
K200T100	RC200T100	PY200T100	RY200T100	200	250	995	1
K250T100	RC250T100	PY250T100	RY250T100	250	300	995	1
K300T100	RC300T100	PY300T100	RY300T100	300	350	995	1
K350T100	RC350T100	PY350T100	RY350T100	350	400	995	1




TELE

Elemento telescopico

Telescopic element - Elément télescopique - Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	
K080TELE	RC080TELE	PY080TELE	RY080TELE	80	130	1
K100TELE	RC100TELE	PY100TELE	RY100TELE	100	150	1
K130TELE	RC130TELE	PY130TELE	RY130TELE	130	180	1
K150TELE	RC150TELE	PY150TELE	RY150TELE	150	200	1
K180TELE	RC180TELE	PY180TELE	RY180TELE	180	230	1
K200TELE	RC200TELE	PY200TELE	RY200TELE	200	250	1
K250TELE	RC250TELE	PY250TELE	RY250TELE	250	300	1
K300TELE	RC300TELE	PY300TELE	RY300TELE	300	350	1
K350TELE	RC350TELE	PY350TELE	RY350TELE	350	400	1



C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L1	L2	L3	
K080C090	RC080C090	PY080C090	RY080C090	80	130	166	180	299	1
K100C090	RC100C090	PY100C090	RY100C090	100	150	176	190	318	1
K130C090	RC130C090	PY130C090	RY130C090	130	180	193	205	351	1
K150C090	RC150C090	PY150C090	RY150C090	150	200	201	215	369	1
K180C090	RC180C090	PY180C090	RY180C090	180	230	216	230	399	1
K200C090	RC200C090	PY200C090	RY200C090	200	250	226	240	419	1
K250C090	RC250C090	PY250C090	RY250C090	250	300	251	265	469	1
K300C090	RC300C090	PY300C090	RY300C090	300	350	276	290	519	1
K350C090	RC350C090	PY350C090	RY350C090	350	400	301	315	569	1



C90S


Curva a 90° con ispezione

90° Bend with inspection - Coude 90° avec trappe de visite - Codo de 90° con inspección

Tappo incluso
The plug is included
Le tampon est inclus
Tapa incluida

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L1	L2	
K080C90S	RC080C90S	PY080C90S	RY080C90S	80	130	166	180	1
K100C90S	RC100C90S	PY100C90S	RY100C90S	100	150	176	190	1
K130C90S	RC130C90S	PY130C90S	RY130C90S	130	180	193	205	1
K150C90S	RC150C90S	PY150C90S	RY150C90S	150	200	201	215	1
K180C90S	RC180C90S	PY180C90S	RY180C90S	180	230	216	230	1
K200C90S	RC200C90S	PY200C90S	RY200C90S	200	250	226	240	1
K250C90S	RC250C90S	PY250C90S	RY250C90S	250	300	251	265	1
K300C90S	RC300C90S	PY300C90S	RY300C90S	300	350	276	290	1
K350C90S	RC350C90S	PY350C90S	RY350C90S	350	400	301	315	1




C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L1	L2	S	I	
K080C045	RC080C045	PY080C045	RY080C045	80	130	181	266	32	123	1
K100C045	RC100C045	PY100C045	RY100C045	100	150	187	280	35	130	1
K130C045	RC130C045	PY130C045	RY130C045	130	180	201	307	40	141	1
K150C045	RC150C045	PY150C045	RY150C045	150	200	206	317	42	145	1
K180C045	RC180C045	PY180C045	RY180C045	180	230	216	338	47	154	1
K200C045	RC200C045	PY200C045	RY200C045	200	250	226	351	49	159	1
K250C045	RC250C045	PY250C045	RY250C045	250	300	241	380	57	165	1
K300C045	RC300C045	PY300C045	RY300C045	300	350	259	417	64	180	1
K350C045	RC350C045	PY350C045	RY350C045	350	400	276	451	72	194	1




C030

Curva a 30°

30° Bend - Coude 30° - Codo de 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L1	L2	S	I	
K080C030	RC080C030	PY080C030	RY080C030	80	130	185	277	50	74	1
K100C030	RC100C030	PY100C030	RY100C030	100	150	190	287	55	76	1
K130C030	RC130C030	PY130C030	RY130C030	130	180	195	301	55	80	1
K150C030	RC150C030	PY150C030	RY150C030	150	200	200	312	60	83	1
K180C030	RC180C030	PY180C030	RY180C030	180	230	208	326	60	87	1
K200C030	RC200C030	PY200C030	RY200C030	200	250	213	336	65	96	1
K250C030	RC250C030	PY250C030	RY250C030	250	300	225	361	65	96	1
K300C030	RC300C030	PY300C030	RY300C030	300	350	240	386	70	103	1
K350C030	RC350C030	PY350C030	RY350C030	350	400	250	412	70	110	1



T090


Raccordo a "T" 90° maschio-femmina

90° Tee Pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Racor en "T" 90° macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	
K080T90	RC080T90	PY080T90	RY080T90	80	130	325	77	1
K100T90	RC100T90	PY100T90	RY100T90	100	150	325	77	1
K130T90	RC130T90	PY130T90	RY130T90	130	180	325	77	1
K150T90	RC150T90	PY150T90	RY150T90	150	200	495	77	1
K180T90	RC180T90	PY180T90	RY180T90	180	230	495	77	1
K200T90	RC200T90	PY200T90	RY200T90	200	250	495	77	1
K250T90	RC250T90	PY250T90	RY250T90	250	300	495	77	1
K300T90	RC300T90	PY300T90	RY300T90	300	350	495	77	1
K350T90	RC350T90	PY350T90	RY350T90	350	400	545	77	1



RACT


Raccordo a T 90° femmina-femmina

90° Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Racor en T 90° hembra-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	
K080RACT	RC080RACT	PY080RACT	RY080RACT	80	130	325	80	1
K100RACT	RC100RACT	PY100RACT	RY100RACT	100	150	325	80	1
K130RACT	RC130RACT	PY130RACT	RY130RACT	130	180	325	80	1
K150RACT	RC150RACT	PY150RACT	RY150RACT	150	200	495	80	1
K180RACT	RC180RACT	PY180RACT	RY180RACT	180	230	495	80	1
K200RACT	RC200RACT	PY200RACT	RY200RACT	200	250	495	80	1
K250RACT	RC250RACT	PY250RACT	RY250RACT	250	300	495	80	1
K300RACT	RC300RACT	PY300RACT	RY300RACT	300	350	495	80	1
K350RACT	RC350RACT	PY350RACT	RY350RACT	350	400	545	80	1



T90R


Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 maschio

90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 male - Té 90° réduit Ø 80 mâle

Racor en "T" 90° reducido Ø 80 macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	
K080T90R	RC080T90R	PY080T90R	RY080T90R	80	130	325	91	1
K100T90R	RC100T90R	PY100T90R	RY100T90R	100	150	325	91	1
K130T90R	RC130T90R	PY130T90R	RY130T90R	130	180	325	91	1
K150T90R	RC150T90R	PY150T90R	RY150T90R	150	200	495	91	1
K180T90R	RC180T90R	PY180T90R	RY180T90R	180	230	495	91	1
K200T90R	RC200T90R	PY200T90R	RY200T90R	200	250	495	91	1
K250T90R	RC250T90R	PY250T90R	RY250T90R	250	300	495	91	1
K300T90R	RC300T90R	PY300T90R	RY300T90R	300	350	495	91	1
K350T90R	RC350T90R	PY350T90R	RY350T90R	350	400	545	91	1



T90F


Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 femmina

90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 female - Té 90° réduit Ø 80 femelle

Racor en "T" 90° reducido Ø 80 hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	
K080T90F	RC080T90F	PY080T90F	RY080T90F	80	130	325	91	1
K100T90F	RC100T90F	PY100T90F	RY100T90F	100	150	325	91	1
K130T90F	RC130T90F	PY130T90F	RY130T90F	130	180	325	91	1
K150T90F	RC150T90F	PY150T90F	RY150T90F	150	200	495	91	1
K180T90F	RC180T90F	PY180T90F	RY180T90F	180	230	495	91	1
K200T90F	RC200T90F	PY200T90F	RY200T90F	200	250	495	91	1
K250T90F	RC250T90F	PY250T90F	RY250T90F	250	300	495	91	1
K300T90F	RC300T90F	PY300T90F	RY300T90F	300	350	495	91	1
K350T90F	RC350T90F	PY350T90F	RY350T90F	350	400	545	91	1




Nella versione verniciata lo stacco è colorato - In the painted version the coupler is colored - Dans la version peinte la débouchure est colorée - En la versión pintada se colorea el desprendimiento

T135

Raccordo a "T" 135° maschio-femmina

135° Tee pipe fitting male-female - Té 135° mâle-femelle

Racor en "T" 135° macho-hembra



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	S	☐
K080T135	R080T135	PY080T135	RY080T135	80	130	470	230	1
K100T135	R100T135	PY100T135	RY100T135	100	150	505	250	1
K130T135	R130T135	PY130T135	RY130T135	130	180	545	270	1
K150T135	R150T135	PY150T135	RY150T135	150	200	575	290	1
K180T135	R180T135	PY180T135	RY180T135	180	230	610	315	1
K200T135	R200T135	PY200T135	RY200T135	200	250	640	330	1
K250T135	R250T135	PY250T135	RY250T135	250	300	710	370	1
K300T135	R300T135	PY300T135	RY300T135	300	350	785	420	1
K350T135	R350T135	PY350T135	RY350T135	350	400	930	500	1

TS90

Raccordo a "T" 90° maschio-femmina con ispezione

90° Tee pipe fitting male-female with inspection - Té 90° mâle-femelle avec trappe de visite

Racor en "T" 90° macho-hembra con inspección



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	L2	☐
K080TS90	RC080TS90	PY080TS90	RY080TS90	80	130	325	80	164	1
K100TS90	RC100TS90	PY100TS90	RY100TS90	100	150	325	80	164	1
K130TS90	RC130TS90	PY130TS90	RY130TS90	130	180	325	80	164	1
K150TS90	RC150TS90	PY150TS90	RY150TS90	150	200	495	80	249	1
K180TS90	RC180TS90	PY180TS90	RY180TS90	180	230	495	80	249	1
K200TS90	RC200TS90	PY200TS90	RY200TS90	200	250	495	80	249	1
K250TS90	RC250TS90	PY250TS90	RY250TS90	250	300	495	80	249	1


Compatibile con tappi per ispezione TIDP e TIDA (non incluso) - Compatible with plugs for inspection TIDP and TIDA (not included)
Compatible avec les bouchons TIDP et TIDA (non inclus) - Compatible con el tapón de inspección TIDP y TIDA (no incluido)

TF90

Raccordo a "T" 90° femmina-femmina con ispezione

90° Tee pipe fitting female-female with inspection - Té 90° femelle-femelle avec trappe de visite

Racor en "T" 90° hembra-hembra con inspección



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	L2	☐
K080TF90	RC080TF90	PY080TF90	RY080TF90	80	130	325	80	164	1
K100TF90	RC100TF90	PY100TF90	RY100TF90	100	150	325	80	164	1
K130TF90	RC130TF90	PY130TF90	RY130TF90	130	180	325	80	164	1
K150TF90	RC150TF90	PY150TF90	RY150TF90	150	200	495	80	249	1
K180TF90	RC180TF90	PY180TF90	RY180TF90	180	230	495	80	249	1
K200TF90	RC200TF90	PY200TF90	RY200TF90	200	250	495	80	249	1
K250TF90	RC250TF90	PY250TF90	RY250TF90	250	300	495	80	249	1

Compatibile con il tappo per ispezione TIDP (non incluso) - Compatible with plug for inspection TIDP (not included)
Compatible avec le bouchon TIDP (non inclus) - Compatible con el tapón de inspección TIDP (no incluido)

Si realizzano raccordi a T speciali su richiesta. Vedi pag. 168.
Special Tee pipe fittings are made on request. See pag. 168.
On produit raccords Té spéciaux sur demande. Voir page 168.
Se fabrican racores en T especiales bajo pedido. Ver página 168.


TIDP

Tappo per ispezione

Plug for inspection - Bouchon pour trappe d'inspection - Tapón de inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	
I080TIDP	R080TIDP	PI080TIDP	RI080TIDP	80	130	1
I100TIDP	R100TIDP	PI100TIDP	RI100TIDP	100	150	1
I130TIDP	R130TIDP	PI130TIDP	RI130TIDP	130	180	1
I150TIDP	R150TIDP	PI150TIDP	RI150TIDP	150	200	1
I180TIDP	R180TIDP	PI180TIDP	RI180TIDP	180	230	1
I200TIDP	R200TIDP	PI200TIDP	RI200TIDP	200	250	1
I250TIDP	R250TIDP	PI250TIDP	RI250TIDP	250	300	1



Da applicare su T090 e RACT - To apply on T090 and RACT - Appliquer à T090 et RACT - Para montar en T090 y RACT

TIDA


Tappo per ispezione con pomolo in acciaio

Plug for inspection with steel knob - Bouchon pour trappe d'inspection avec poignée en acier

Tapón de inspección con pomo de acero

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	
I080TIDA	R080TIDA	PI080TIDA	RI080TIDA	80	130	1
I100TIDA	R100TIDA	PI100TIDA	RI100TIDA	100	150	1
I130TIDA	R130TIDA	PI130TIDA	RI130TIDA	130	180	1
I150TIDA	R150TIDA	PI150TIDA	RI150TIDA	150	200	1
I180TIDA	R180TIDA	PI180TIDA	RI180TIDA	180	230	1
I200TIDA	R200TIDA	PI200TIDA	RI200TIDA	200	250	1
I250TIDA	R250TIDA	PI250TIDA	RI250TIDA	250	300	1



Da applicare su T090 e TS90 - To apply on T090 and TS90 - Appliquer à T090 et TS90 - Para montar en T090 y TS90


TC85

Tappo raccogli condensa

Drain tee cap - Tampon purge - Tapón de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	
K080TC85	RC080TC85	PY080TC85	RY080TC85	80	130	1
K100TC85	RC100TC85	PY100TC85	RY100TC85	100	150	1
K130TC85	RC130TC85	PY130TC85	RY130TC85	130	180	1
K150TC85	RC150TC85	PY150TC85	RY150TC85	150	200	1
K180TC85	RC180TC85	PY180TC85	RY180TC85	180	230	1
K200TC85	RC200TC85	PY200TC85	RY200TC85	200	250	1
K250TC85	RC250TC85	PY250TC85	RY250TC85	250	300	1
K300TC85	RC300TC85	PY300TC85	RY300TC85	300	350	1
K350TC85	RC350TC85	PY350TC85	RY350TC85	350	400	1




TAFE

Tappo femmina AISI 316 3/4 gas

Female drain plug AISI 316 3/4 gas - Bouchon de purge femelle AISI 316 3/4 gas

Tapón hembra AISI 316 3/4 gas



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX - ACERO INOXIDABLE IUNVTAFE		
	1	

RTIR

Regolatore di tiraggio automatico

Automatic air draught regulator - Régulateur de tirage automatique
Regulador de tiro automático



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	Ø	1
SS - INOX		
ACERO INOXIDABLE		
I100RTIR	100	1
I130RTIR	130	1
I150RTIR	150	1
I180RTIR	180	1

Serve per stabilizzare e regolare il tiraggio della canna fumaria attraverso l'immissione di aria dall'ambiente d'installazione o dall'esterno, conforme d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 ecc. I regolatori di tiraggio sono utilizzabili anche come apertura automatica della ventilazione 3 Pa.

It is useful to stabilize and adjust the draft of the chimney through the release of air from the installation environment or from outside, in accordance with d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. The draught regulators are also used as automatic opening of ventilation 3 Pa.

Il sert à stabiliser et à régler le tirage du conduit de fumée, par l'introduction d'air de l'ambiance d'installation ou de l'externe, en conformité avec le d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. Les régulateurs de tirage sont également utilisés comme ouverture automatique de la ventilation 3 Pa.

Sirve para estabilizar y regular el tiro en la chimenea mediante la entrada de aire del ambiente de la instalación o del exterior, de acuerdo con las D.Leg. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. Los reguladores de tiro también se pueden utilizar como apertura automática de ventilación 3 Pa.

Da applicare su RACT e T90F ridotto con stacco a scelta
To apply on RACT and T90F reduced with coupler to be chosen
A appliquer à RACT et T90F réduit avec débouchure à choisir
Para montar en RACT y T90F reducido con desacomplamiento opcional


AF10

Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas

Linear element with smoke analysis M10-gas - Élément droit avec analyse des fumées M10-gaz
Elemento lineal completo con análisis de humos M10-gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.09 - RAME	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	L	1
SS - INOX	COPPER	BLACK	COL. COPPER				
ACERO INOXIDABLE	CUIVRE - COBRE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE				
K080AF10	RC080AF10	PY080AF10	RY080AF10	80	130	325	1
K100AF10	RC100AF10	PY100AF10	RY100AF10	100	150	325	1
K130AF10	RC130AF10	PY130AF10	RY130AF10	130	180	395	1
K150AF10	RC150AF10	PY150AF10	RY150AF10	150	200	395	1
K180AF10	RC180AF10	PY180AF10	RY180AF10	180	230	395	1
K200AF10	RC200AF10	PY200AF10	RY200AF10	200	250	395	1
K250AF10	RC250AF10	PY250AF10	RY250AF10	250	300	395	1
K300AF10	RC300AF10	PY300AF10	RY300AF10	300	350	395	1
K350AF10	-	PY350AF10	RY350AF10	350	400	395	1




CF01

Tappo per analisi fumi

Fumes analyser cap - Bouchon pour l'analyse des fumées
Tapón de análisis de gases de combustión

CODICE	1
CODE - CODE - CÓDIGO	
IUNVCF01	1



PIRO

Pirometro

Pyrometer - Pyromètre - Pirómetro

CODICE	1
CODE - CODE - CÓDIGO	
IUNVPIRO	1



ADT1

Adattatore mono parete maschio - doppia parete femmina

Adaptor single wall male - double wall female - Adaptateur simple paroi mâle - double paroi femelle
Adaptador de pared simple macho - pared doble hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	Ø3	📦
K080ADT1	RC080ADT1	PY080ADT1	RY080ADT1	80M	80F	130M	1
K100ADT1	RC100ADT1	PY100ADT1	RY100ADT1	100M	100F	150M	1
K130ADT1	RC130ADT1	PY130ADT1	RY130ADT1	130M	130F	180M	1
K150ADT1	RC150ADT1	PY150ADT1	RY150ADT1	150M	150F	200M	1
K180ADT1	RC180ADT1	PY180ADT1	RY180ADT1	180M	180F	230M	1
K200ADT1	RC200ADT1	PY200ADT1	RY200ADT1	200M	200F	250M	1
K250ADT1	RC250ADT1	PY250ADT1	RY250ADT1	250M	250F	300M	1
K300ADT1	RC300ADT1	PY300ADT1	RY300ADT1	300M	300F	350M	1
K350ADT1	RC350ADT1	PY350ADT1	RY350ADT1	350M	350F	400M	1

M - maschio male mâle macho F - femmina female femelle hembra



ADT2


Adattatore mono parete femmina - doppia parete maschio

Adaptor single wall female - double wall male - Adaptateur simple paroi femelle - double paroi mâle
Adaptador pared simple hembra - pared doble macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	Ø3	📦
K080ADT2	RC080ADT2	PY080ADT2	RY080ADT2	80F	80M	130F	1
K100ADT2	RC100ADT2	PY100ADT2	RY100ADT2	100F	100M	150F	1
K130ADT2	RC130ADT2	PY130ADT2	RY130ADT2	130F	130M	180F	1
K150ADT2	RC150ADT2	PY150ADT2	RY150ADT2	150F	150M	200F	1
K180ADT2	RC180ADT2	PY180ADT2	RY180ADT2	180F	180M	230F	1
K200ADT2	RC200ADT2	PY200ADT2	RY200ADT2	200F	200M	250F	1
K250ADT2	RC250ADT2	PY250ADT2	RY250ADT2	250F	250M	300F	1
K300ADT2	RC300ADT2	PY300ADT2	RY300ADT2	300F	300M	350F	1
K350ADT2	RC350ADT2	PY350ADT2	RY350ADT2	350F	350M	400F	1

M - maschio male mâle macho F - femmina female femelle hembra



ADT3


Adattatore mono parete femmina - doppia parete femmina

Adaptor single wall female - double wall female - Adaptateur simple paroi femelle - double paroi femelle
Adaptador pared simple hembra - pared doble hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	Ø3	📦
K080ADT3	RC080ADT3	PY080ADT3	RY080ADT3	80F	80F	130M	1
K100ADT3	RC100ADT3	PY100ADT3	RY100ADT3	100F	100F	150M	1
K130ADT3	RC130ADT3	PY130ADT3	RY130ADT3	130F	130F	180M	1
K150ADT3	RC150ADT3	PY150ADT3	RY150ADT3	150F	150F	200M	1
K180ADT3	RC180ADT3	PY180ADT3	RY180ADT3	180F	180F	230M	1
K200ADT3	RC200ADT3	PY200ADT3	RY200ADT3	200F	200F	250M	1
K250ADT3	RC250ADT3	PY250ADT3	RY250ADT3	250F	250F	300M	1
K300ADT3	RC300ADT3	PY300ADT3	RY300ADT3	300F	300F	350M	1
K350ADT3	RC350ADT3	PY350ADT3	RY350ADT3	350F	350F	400M	1

M - maschio male mâle macho F - femmina female femelle hembra



ADT4


Adattatore mono parete maschio - doppia parete maschio

Adaptor single wall male - double wall male - Adaptateur simple paroi mâle - double paroi mâle
Adaptador pared simple macho - pared doble macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	Ø3	📦
K080ADT4	RC080ADT4	PY080ADT4	RY080ADT4	80M	80M	130F	1
K100ADT4	RC100ADT4	PY100ADT4	RY100ADT4	100M	100M	150F	1
K130ADT4	RC130ADT4	PY130ADT4	RY130ADT4	130M	130M	180F	1
K150ADT4	RC150ADT4	PY150ADT4	RY150ADT4	150M	150M	200F	1
K180ADT4	RC180ADT4	PY180ADT4	RY180ADT4	180M	180M	230F	1
K200ADT4	RC200ADT4	PY200ADT4	RY200ADT4	200M	200M	250F	1
K250ADT4	RC250ADT4	PY250ADT4	RY250ADT4	250M	250M	300F	1
K300ADT4	RC300ADT4	PY300ADT4	RY300ADT4	300M	300M	350F	1
K350ADT4	RC350ADT4	PY350ADT4	RY350ADT4	350M	350M	400F	1

M - maschio male mâle macho F - femmina female femelle hembra




Si realizzano adattatori e riduzioni speciali su richiesta. Vedi pag. 169.
Special adaptors and reductions are made on request. See pag. 169.
Des adaptateurs spéciaux et des réductions sont produits sur demande. Voir page 169.
Se fabrican adaptadores y reducciones especiales bajo pedido. Ver página 169.

PB10

Piastra con elemento dritto

Plate with straight element - Plaque avec élément droit

Placa con elemento recto



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	h	
K080PB10	RC080PB10	PY080PB10	RY080PB10	80	130	245	2	1
K100PB10	RC100PB10	PY100PB10	RY100PB10	100	150	245	2	1
K130PB10	RC130PB10	PY130PB10	RY130PB10	130	180	245	2	1
K150PB10	RC150PB10	PY150PB10	RY150PB10	150	200	245	2	1
K180PB10	RC180PB10	PY180PB10	RY180PB10	180	230	245	2	1
K200PB10	RC200PB10	PY200PB10	RY200PB10	200	250	245	3	1
K250PB10	RC250PB10	PY250PB10	RY250PB10	250	300	245	3	1
K300PB10	RC300PB10	PY300PB10	RY300PB10	300	350	245	3	1
K350PB10	RC350PB10	PY350PB10	RY350PB10	350	400	245	3	1




Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

SM13


Supporto murale

Wall support - Support mural - Soporte de pared



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øe	L	
J130SM13	-	PZ130SM13	RZ130SM13	130	230	1
J150SM13	-	PZ150SM13	RZ150SM13	150	250	1
J180SM13	-	PZ180SM13	RZ180SM13	180	280	1
J200SM13	-	PZ200SM13	RZ200SM13	200	300	1
J230SM13	-	PZ230SM13	RZ230SM13	230	330	1
J250SM13	-	PZ250SM13	RZ250SM13	250	350	1
J300SM13	-	PZ300SM13	RZ300SM13	300	400	1
J350SM13	-	PZ350SM13	RZ350SM13	350	450	1
J400SM13	-	PZ400SM13	RZ400SM13	400	500	1




Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

PA26

Piastra ancoraggio con scarico


Anchorage plate with draining - Plaque d'ancrage avec tampon purge

Placa de anclaje con descarga



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	
K080PA26	RC080PA26	PY080PA26	RY080PA26	80	130	190	1
K100PA26	RC100PA26	PY100PA26	RY100PA26	100	150	190	1
K130PA26	RC130PA26	PY130PA26	RY130PA26	130	180	190	1
K150PA26	RC150PA26	PY150PA26	RY150PA26	150	200	190	1
K180PA26	RC180PA26	PY180PA26	RY180PA26	180	230	190	1
K200PA26	RC200PA26	PY200PA26	RY200PA26	200	250	190	1
K250PA26	RC250PA26	PY250PA26	RY250PA26	250	300	190	1
K300PA26	RC300PA26	PY300PA26	RY300PA26	300	350	190	1
K350PA26	RC350PA26	PY350PA26	RY350PA26	350	400	190	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FP23/24

Faldale per tetti piani

Flashing for flat roofs - Solin pour toits plats - Cubreaguas para techos planos

ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	☐
J130FP23	R130FP23	PJ130FP23	RJ130FP23	130	550	650	1
J150FP23	R150FP23	PJ150FP23	RJ150FP23	150	550	650	1
J180FP23	R180FP23	PJ180FP23	RJ180FP23	180	650	750	1
J200FP23	R200FP23	PJ200FP23	RJ200FP23	200	650	750	1
J230FP23	R230FP23	PJ230FP23	RJ230FP23	230	650	750	1
J250FP23	R250FP23	PJ250FP23	RJ250FP23	250	650	750	1
J300FP23	R300FP23	PJ300FP23	RJ300FP23	300	750	850	1
J350FP23	R350FP23	PJ350FP23	RJ350FP23	350	750	850	1
J400FP23	R400FP23	PJ400FP23	RJ400FP23	400	1000	1000	1



PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	☐
J130FP24	R130FP24	PJ130FP24	RJ130FP24	130	500	1000	1
J150FP24	R150FP24	PJ150FP24	RJ150FP24	150	700	1000	1
J180FP24	R180FP24	PJ180FP24	RJ180FP24	180	700	1000	1
J200FP24	R200FP24	PJ200FP24	RJ200FP24	200	800	1000	1
J230FP24	R230FP24	PJ230FP24	RJ230FP24	230	800	1000	1
J250FP24	R250FP24	PJ250FP24	RJ250FP24	250	800	1000	1
J300FP24	R300FP24	PJ300FP24	RJ300FP24	300	1000	1000	1
J350FP24	R350FP24	PJ350FP24	RJ350FP24	350	1000	1000	1


FI20/21

Faldale per tetti inclinati da 10° a 35°

Flashing for sloped roofs from 10° to 35° - Solin pour toits inclinés de 10° à 35° - Cubreaguas para techos inclinados de 10° a 35°

ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	☐
J130FI20	R130FI20	PJ130FI20	RJ130FI20	130	550	650	1
J150FI20	R150FI20	PJ150FI20	RJ150FI20	150	550	650	1
J180FI20	R180FI20	PJ180FI20	RJ180FI20	180	650	750	1
J200FI20	R200FI20	PJ200FI20	RJ200FI20	200	650	750	1
J230FI20	R230FI20	PJ230FI20	RJ230FI20	230	650	750	1
J250FI20	R250FI20	PJ250FI20	RJ250FI20	250	650	750	1
J300FI20	R300FI20	PJ300FI20	RJ300FI20	300	750	850	1
J350FI20	R350FI20	PJ350FI20	RJ350FI20	350	750	850	1
J400FI20	R400FI20	PJ400FI20	RJ400FI20	400	1000	1000	1



PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	☐
J130FI21	R130FI21	PJ130FI21	RJ130FI21	130	500	1000	1
J150FI21	R150FI21	PJ150FI21	RJ150FI21	150	700	1000	1
J180FI21	R180FI21	PJ180FI21	RJ180FI21	180	700	1000	1
J200FI21	R200FI21	PJ200FI21	RJ200FI21	200	800	1000	1
J230FI21	R230FI21	PJ230FI21	RJ230FI21	230	800	1000	1
J250FI21	R250FI21	PJ250FI21	RJ250FI21	250	800	1000	1
J300FI21	R300FI21	PJ300FI21	RJ300FI21	300	1000	1000	1
J350FI21	R350FI21	PJ350FI21	RJ350FI21	350	1000	1000	1


SS22

Scossalina

Collar - Collettere de solin - Collarín antitormenta

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	☐
J130SS22	R130SS22	PJ130SS22	RJ130SS22	130	230	1
J150SS22	R150SS22	PJ150SS22	RJ150SS22	150	250	1
J180SS22	R180SS22	PJ180SS22	RJ180SS22	180	280	1
J200SS22	R200SS22	PJ200SS22	RJ200SS22	200	300	1
J230SS22	R230SS22	PJ230SS22	RJ230SS22	230	330	1
J250SS22	R250SS22	PJ250SS22	RJ250SS22	250	350	1
J300SS22	R300SS22	PJ300SS22	RJ300SS22	300	400	1
J350SS22	R350SS22	PJ350SS22	RJ350SS22	350	450	1
J400SS22	R400SS22	PJ400SS22	RJ400SS22	400	600	1



FI30/31

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 5° a 32°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 5° to 32°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 5° à 32°


Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 5° a 32°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FI30	-	PJ130FI30	RJ130FI30	130	560	688	1
J150FI30	-	PJ150FI30	RJ150FI30	150	560	715	1
J180FI30	-	PJ180FI30	RJ180FI30	180	625	1006	1
J200FI30	-	PJ200FI30	RJ200FI30	200	625	1006	1
J230FI30	-	PJ230FI30	RJ230FI30	230	688	1006	1
J250FI30	-	PJ250FI30	RJ250FI30	250	715	1006	1
J300FI30	-	PJ300FI30	RJ300FI30	300	715	1006	1
J350FI30	-	PJ350FI30	RJ350FI30	350	800	1006	1
J400FI30	-	PJ400FI30	RJ400FI30	400	800	1006	1

Base in gomma rossa - Base in red rubber - Base en gomme rouge - Base de goma roja



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FI31	-	PJ130FI31	RJ130FI31	130	560	688	1
J150FI31	-	PJ150FI31	RJ150FI31	150	560	715	1
J180FI31	-	PJ180FI31	RJ180FI31	180	625	1006	1
J200FI31	-	PJ200FI31	RJ200FI31	200	625	1006	1
J230FI31	-	PJ230FI31	RJ230FI31	230	688	1006	1
J250FI31	-	PJ250FI31	RJ250FI31	250	715	1006	1
J300FI31	-	PJ300FI31	RJ300FI31	300	715	1006	1
J350FI31	-	PJ350FI31	RJ350FI31	350	800	1006	1
J400FI31	-	PJ400FI31	RJ400FI31	400	800	1006	1

Base in gomma nera - Base in black rubber - Base en gomme noir - Base de goma negra

Faldale in gomma extra-flex con base adesiva, molto malleabile e adattabile ad ogni tipologia di tetto inclinato da 5° a 32°.

Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, which is very malleable and adaptable to any type of sloped roof from 5° to 32°.

Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, qui est très malléable et adaptable à chaque typologie de toit en pente de 5° à 32°.

Cubreaguas de goma extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo inclinado de 5° a 32°.

FI35/36

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 33° a 45°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 33° to 45°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 33° à 45°


Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 33° a 45°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FI35	-	PJ130FI35	RJ130FI35	130	560	685	1
J150FI35	-	PJ150FI35	RJ150FI35	150	560	715	1
J180FI35	-	PJ180FI35	RJ180FI35	180	625	1080	1
J200FI35	-	PJ200FI35	RJ200FI35	200	625	1080	1
J230FI35	-	PJ230FI35	RJ230FI35	230	685	1080	1
J250FI35	-	PJ250FI35	RJ250FI35	250	715	1080	1
J300FI35	-	PJ300FI35	RJ300FI35	300	715	1080	1
J350FI35	-	PJ350FI35	RJ350FI35	350	833	1080	1
J400FI35	-	PJ400FI35	RJ400FI35	400	833	1080	1

Base in gomma rossa - Base in red rubber - Base en gomme rouge - Base de goma roja



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FI36	-	PJ130FI36	RJ130FI36	130	560	685	1
J150FI36	-	PJ150FI36	RJ150FI36	150	560	715	1
J180FI36	-	PJ180FI36	RJ180FI36	180	625	1080	1
J200FI36	-	PJ200FI36	RJ200FI36	200	625	1080	1
J230FI36	-	PJ230FI36	RJ230FI36	230	715	1080	1
J250FI36	-	PJ250FI36	RJ250FI36	250	715	1080	1
J300FI36	-	PJ300FI36	RJ300FI36	300	715	1080	1
J350FI36	-	PJ350FI36	RJ350FI36	350	833	1080	1
J400FI36	-	PJ400FI36	RJ400FI36	400	833	1080	1

Base in gomma nera - Base in black rubber - Base en gomme noir - Base de goma negra

Faldale in gomma extra-flex con base adesiva, molto malleabile e adattabile ad ogni tipologia di tetto inclinato da 33° a 45°.

Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, which is very malleable and adaptable to any type of sloped roof from 33° to 45°.

Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, qui est très malléable et adaptable à chaque typologie de toit en pente de 33° à 45°.

Cubreaguas de goma extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo inclinado de 33° a 45°.


SS20

Scossalina

Collar - Collerette de solin - Collarín antitormenta

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	
J130SS20	R130SS20	PJ130SS20	RJ130SS20	130	330	1
J150SS20	R150SS20	PJ150SS20	RJ150SS20	150	350	1
J180SS20	R180SS20	PJ180SS20	RJ180SS20	180	410	1
J200SS20	R200SS20	PJ200SS20	RJ200SS20	200	410	1
J230SS20	R230SS20	PJ230SS20	RJ230SS20	230	460	1
J250SS20	R250SS20	PJ250SS20	RJ250SS20	250	460	1
J300SS20	R300SS20	PJ300SS20	RJ300SS20	300	500	1



CATC


Piastra telescopica di chiusura

Closure telescopic plate - Plaque télescopique de fermeture - Placa telescópica de cierre



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	h	L	📦
I080CATC	-	-	-	80	247	450	1
I100CATC	-	-	-	100	247	450	1
I130CATC	-	-	-	130	247	450	1
I150CATC	-	-	-	150	247	450	1
I180CATC	-	-	-	180	247	450	1
I200CATC	-	-	-	200	247	450	1
I250CATC	-	-	-	250	247	450	1



CC06

Terminale cinese

Rain cowl - Chapeau chinois - Terminal chino



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	A	L	L1	📦
K080CC06	R080CC06	PY080CC06	RY080CC06	80	130	200	195	100	1
K100CC06	R100CC06	PY100CC06	RY100CC06	100	150	200	200	100	1
K130CC06	R130CC06	PY130CC06	RY130CC06	130	180	250	215	100	1
K150CC06	R150CC06	PY150CC06	RY150CC06	150	200	300	225	100	1
K180CC06	R180CC06	PY180CC06	RY180CC06	180	230	325	235	100	1
K200CC06	R200CC06	PY200CC06	RY200CC06	200	250	375	250	100	1
K250CC06	R250CC06	PY250CC06	RY250CC06	250	300	440	275	100	1
K300CC06	R300CC06	PY300CC06	RY300CC06	300	350	440	300	100	1



CAPE

Terminale a botte

Vedette cowl - Chapeau à tonneau - Terminal de barril



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	A	L	L1	📦
K080CAPE	R080CAPE	PY080CAPE	RY080CAPE	80	130	230	245	160	1
K100CAPE	R100CAPE	PY100CAPE	RY100CAPE	100	150	255	275	190	1
K130CAPE	R130CAPE	PY130CAPE	RY130CAPE	130	180	280	275	190	1
K150CAPE	R150CAPE	PY150CAPE	RY150CAPE	150	200	315	330	245	1
K180CAPE	R180CAPE	PY180CAPE	RY180CAPE	180	230	385	310	245	1
K200CAPE	R200CAPE	PY200CAPE	RY200CAPE	200	250	400	310	245	1
K250CAPE	R250CAPE	PY250CAPE	RY250CAPE	250	300	450	400	325	1
K300CAPE	R300CAPE	PY300CAPE	RY300CAPE	300	350	520	400	325	1
K350CAPE	R350CAPE	PY350CAPE	RY350CAPE	350	400	610	500	410	1



ANT2

Terminale antivento

Anti-wind cowl - Chapeau anti-vent - Terminal antiviento




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	A	L	L1	
K080ANT2	R080ANT2	PY080ANT2	RY080ANT2	80	130	200	225	110	1
K100ANT2	R100ANT2	PY100ANT2	RY100ANT2	100	150	200	225	110	1
K130ANT2	R130ANT2	PY130ANT2	RY130ANT2	130	180	300	290	175	1
K150ANT2	R150ANT2	PY150ANT2	RY150ANT2	150	200	350	315	200	1
K180ANT2	R180ANT2	PY180ANT2	RY180ANT2	180	230	450	355	240	1
K200ANT2	R200ANT2	PY200ANT2	RY200ANT2	200	250	450	355	240	1
K250ANT2	R250ANT2	PY250ANT2	RY250ANT2	250	300	560	415	300	1
K300ANT2	R300ANT2	PY300ANT2	RY300ANT2	300	350	680	475	360	1

CALM

Terminale lamellare

Lamellar cowl - Chapeau lamellaire - Terminal laminar




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	A	L	N. lamelle n.lamella n.lamelle	
K080CALM	R080CALM	-	-	80	130	130	180	3	1
K100CALM	R100CALM	-	-	100	150	150	215	4	1
K130CALM	R130CALM	-	-	130	180	180	220	4	1
K150CALM	R150CALM	-	-	150	200	200	230	4	1
K180CALM	R180CALM	-	-	180	230	230	270	5	1
K200CALM	R200CALM	-	-	200	250	250	270	5	1
K250CALM	R250CALM	-	-	250	300	300	310	6	1
K300CALM	R300CALM	-	-	300	350	350	350	7	1

CACO

Terminale tronco conico

Conical cowl - Chapeau cône tronqué - Terminal de tronco cónico



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	
K080CACO	R080CACO	-	-	80	130	1
K100CACO	R100CACO	-	-	100	150	1
K130CACO	R130CACO	-	-	130	180	1
K150CACO	R150CACO	-	-	150	200	1
K180CACO	R180CACO	-	-	180	230	1
K200CACO	R200CACO	-	-	200	250	1
K250CACO	R250CACO	-	-	250	300	1
K300CACO	R300CACO	-	-	300	350	1
K350CACO	R350CACO	-	-	350	400	1


FM14

Fascetta murale

Wall clamp - Bride murale - Abrazadera de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L	📦
J130FM14	R130FM14	PJ130FM14	RJ130FM14	130	130	1
J150FM14	R150FM14	PJ150FM14	RJ150FM14	150	145	1
J180FM14	R180FM14	PJ180FM14	RJ180FM14	180	165	1
J200FM14	R200FM14	PJ200FM14	RJ200FM14	200	180	1
J230FM14	R230FM14	PJ230FM14	RJ230FM14	230	200	1
J250FM14	R250FM14	PJ250FM14	RJ250FM14	250	220	1
J300FM14	R300FM14	PJ300FM14	RJ300FM14	300	250	1
J350FM14	R350FM14	PJ350FM14	RJ350FM14	350	290	1
J400FM14	R400FM14	PJ400FM14	RJ400FM14	400	350	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FM15



Prolunga telescopica per FM14

Telescopic extension for FM14 - Extension télescopique pour FM14

Extensión telescópica para FM14

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	📦
JUNVFM15	-	PJUNVFM15	RJUNVFM15	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

PSF1/2/3


Prolunga per fissaggio staffa

Extension mounting bracket - Extension du support de montage

Extensión para soporte de montaje

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	L	📦
JUNVPSF1	RUNVPSF1	PJUNVPSF1	RJUNVPSF1	100	1
JUNVPSF2	RUNVPSF2	PJUNVPSF2	RJUNVPSF2	200	1
JUNVPSF3	-	PJUNVPSF3	RJUNVPSF3	320	1



Si può tagliare a misura - It is possible to custom-cut - On peut la couper sur mesure - Se puede cortar a la medida


FB19

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	📦
J130FB19	R130FB19	PJ130FB19	RJ130FB19	130	1
J150FB19	R150FB19	PJ150FB19	RJ150FB19	150	1
J180FB19	R180FB19	PJ180FB19	RJ180FB19	180	1
J200FB19	R200FB19	PJ200FB19	RJ200FB19	200	1
J230FB19	R230FB19	PJ230FB19	RJ230FB19	230	1
J250FB19	R250FB19	PJ250FB19	RJ250FB19	250	1
J300FB19	R300FB19	PJ300FB19	RJ300FB19	300	1
J350FB19	R350FB19	PJ350FB19	RJ350FB19	350	1
J400FB19	R400FB19	PJ400FB19	RJ400FB19	400	1




FB36

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	1
J130FB36	R130FB36	PJ130FB36	RJ130FB36	130	1
J150FB36	R150FB36	PJ150FB36	RJ150FB36	150	1
J180FB36	R180FB36	PJ180FB36	RJ180FB36	180	1
J200FB36	R200FB36	PJ200FB36	RJ200FB36	200	1
J230FB36	R230FB36	PJ230FB36	RJ230FB36	230	1
J250FB36	R250FB36	PJ250FB36	RJ250FB36	250	1
J300FB36	R300FB36	PJ300FB36	RJ300FB36	300	1
J350FB36	R350FB36	PJ350FB36	RJ350FB36	350	1
J400FB36	R400FB36	PJ400FB36	RJ400FB36	400	1




FC71

Fascetta di centraggio

Centering clamp - Collier de centrage - Abrazadera de centrado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	1
J130FC71	-	-	-	130	1
J150FC71	-	-	-	150	1
J180FC71	-	-	-	180	1
J200FC71	-	-	-	200	1
J230FC71	-	-	-	230	1
J250FC71	-	-	-	250	1
J300FC71	-	-	-	300	1
J350FC71	-	-	-	350	1
J400FC71	-	-	-	400	1




CT25

Fascia cavi tiranti e discesa

Guy wire bracket - Bride pour haubannage et descente - Abrazadera para tirantes y bajada

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	1
J130CT25	-	PJ130CT25	RJ130CT25	130	1
J150CT25	-	PJ150CT25	RJ150CT25	150	1
J180CT25	-	PJ180CT25	RJ180CT25	180	1
J200CT25	-	PJ200CT25	RJ200CT25	200	1
J230CT25	-	PJ230CT25	RJ230CT25	230	1
J250CT25	-	PJ250CT25	RJ250CT25	250	1
J300CT25	-	PJ300CT25	RJ300CT25	300	1
J350CT25	-	PJ350CT25	RJ350CT25	350	1
J400CT25	-	PJ400CT25	RJ400CT25	400	1



FIN1

Piastra quadrata di finitura da 0° a 30°

Square finishing plate from 0° to 30° - Plaque carrée de finition de 0° à 30°
Placa de acabado cuadrada de 0° a 30°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	☐
J130FIN1	-	PJ130FIN1	RJ130FIN1	130	400	380	1
J150FIN1	-	PJ150FIN1	RJ150FIN1	150	400	400	1
J180FIN1	-	PJ180FIN1	RJ180FIN1	180	440	430	1
J200FIN1	-	PJ200FIN1	RJ200FIN1	200	460	430	1
J230FIN1	-	PJ230FIN1	RJ230FIN1	230	500	430	1
J250FIN1	-	PJ250FIN1	RJ250FIN1	250	525	430	1


Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos



FIN2

Piastra quadrata di finitura da 30° a 45°

Square finishing plate from 30° to 45° - Plaque carrée de finition de 30° à 45°
Placa de acabado cuadrada de 30° a 45°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	☐
J130FIN2	-	PJ130FIN2	RJ130FIN2	130	405	380	1
J150FIN2	-	PJ150FIN2	RJ150FIN2	150	430	400	1
J180FIN2	-	PJ180FIN2	RJ180FIN2	180	500	430	1
J200FIN2	-	PJ200FIN2	RJ200FIN2	200	530	430	1
J230FIN2	-	PJ230FIN2	RJ230FIN2	230	560	440	1
J250FIN2	-	PJ250FIN2	RJ250FIN2	250	620	440	1


Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos



FIN3

Piastra tonda di finitura regolabile

Adjustable finishing plate - Plaque ronde de finition réglable
Placa de acabado redonda ajustable



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	☐
J130FIN3	-	PJ130FIN3	RJ130FIN3	130	300	1
J150FIN3	-	PJ150FIN3	RJ150FIN3	150	320	1
J180FIN3	-	PJ180FIN3	RJ180FIN3	180	350	1
J200FIN3	-	PJ200FIN3	RJ200FIN3	200	450	1
J230FIN3	-	PJ230FIN3	RJ230FIN3	230	450	1
J250FIN3	-	PJ250FIN3	RJ250FIN3	250	450	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos




FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition - Placa redonda de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	📦
J130FINZ	R130FINZ	PJ130FINZ	RJ130FINZ	240	133	1
J150FINZ	R150FINZ	PJ150FINZ	RJ150FINZ	260	153	1
J180FINZ	R180FINZ	PJ180FINZ	RJ180FINZ	290	183	1
J200FINZ	R200FINZ	PJ200FINZ	RJ200FINZ	310	203	1
J230FINZ	R230FINZ	PJ230FINZ	RJ230FINZ	340	233	1
J250FINZ	R250FINZ	PJ250FINZ	RJ250FINZ	360	253	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


SS24

Rosone conico di finitura

Finishing conic ring - Rosace conique de finition - Embellecedor cónico de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	📦
J130SS24	-	PJ130SS24	RJ130SS24	130	230	1
J150SS24	-	PJ150SS24	RJ150SS24	150	250	1
J180SS24	-	PJ180SS24	RJ180SS24	180	280	1
J200SS24	-	PJ200SS24	RJ200SS24	200	300	1
J230SS24	-	PJ230SS24	RJ230SS24	230	330	1
J250SS24	-	PJ250SS24	RJ250SS24	250	350	1
J300SS24	-	PJ300SS24	RJ300SS24	300	400	1




GUAR

Guarnizione in silicone

Silicone gasket - Joint silicone - Junta de silicona

CODICE CODE - CODE CÓDIGO	Ø	h	📦
I080GUAR	80	11,5	1
I100GUAR	100	11,5	1
I130GUAR	130	11,5	1
I150GUAR	150	11,5	1
I180GUAR	180	11,5	1
I200GUAR	200	11,5	1
I230GUAR	230	11,5	1
I250GUAR	250	11,5	1
I300GUAR	300	11,5	1
I350GUAR	350	11,5	1
I400GUAR	400	11,5	1



Silicone nero resistente fino a 200° - Black silicone resistant up to 200° - Silicone noir résistant jusqu'à 200° - Silicona negra resistente hasta 200°

SUPS

SUPS è un supporto a solaio costruito per l'installazione di canne fumarie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema solido e veloce
- La fascetta di acciaio consente di sostenere la canna fumaria impedendo che gli elementi si sgancino tra di loro

UTILIZZO

- In caso di solai in cemento, consente di fissare la canna fumaria ad un'altezza definita dall'installatore.
- Per installarlo è sufficiente eseguire un foro nel solaio, fissarlo con sei semplici viti ed infine far passare l'elemento lineare, bloccandolo all'altezza utile, mediante una chiave esagonale.

SUPS est un support au plancher construit pour l'installation des cheminées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Il est un système solide et rapide
- Le collier en acier apporte un soutien à la cheminée, en empêchant que les éléments se décrochent entre eux

USAGE

- En cas de plancher en béton, il permet de fixer la cheminée à une hauteur définie par l'installateur
- Pour l'installer il suffit de percer un trou dans le plancher, le fixer par six vis simples, et puis faire passer l'élément linéaire, en le bloquant à la hauteur convenable, par une clé hexagonale.

SUPS is a floor support that is destined for the installation of chimneys.

TECHNICAL FEATURES

- It is a solid and fast system
- The clamp in steel allows to support the flue chimney, preventing elements to unhook between them

USAGE

- In case of floor in concrete, it allows to fix the chimney to a height defined by the installer
- To install it simply drill a hole in the floor, fix the element with six simple screws and finally pass the linear element, blocking it at the suitable height by a hexagonal spanner.

SUPS es un soporte de suelo fabricado para la instalación de conductos de humos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema sólido y rápido
- La abrazadera de acero sujeta el conducto de humos, evitando que los elementos se desenganchen unos de otros

USO

- En el caso de losas de hormigón, permite fijar el conducto de humos a una altura definida por el instalador.
- Para instalarlo, basta con taladrar un agujero en el suelo, fijarlo con seis tornillos simples y, a continuación, pasar el elemento lineal, bloqueándolo a la altura deseada con una llave hexagonal

SUPS


Supporto solaio

Floor support - Support plancher - Soporte de suelo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	Ø3	📦
-	-	D130SUPS	-	130	300	240	1
-	-	D150SUPS	-	150	330	260	1
-	-	D180SUPS	-	180	360	280	1
-	-	D200SUPS	-	200	380	300	1
-	-	D230SUPS	-	230	410	330	1
-	-	D250SUPS	-	250	430	350	1
-	-	D300SUPS	-	300	500	400	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos



FORXS - FORX2

FORX e FORX2 sono delle fascette complete di ali di fissaggio e supporto, regolabili in inclinazione da 0° a 45°. Queste fascette vincolano la canna fumaria che attraversa il solaio in condizione verticale.

Sono leggere ma allo stesso tempo robuste grazie alla solidità della piegatura presente sulle ali.

Sono poco ingombranti, adatte ad essere installate su tetti e solai.

FORX and FORX2 are clamps with fixing and support wings, adjustable in inclination from 0° to 45°.

These clamps bind the chimney that crosses the roof in a vertical condition.

They are light but at the same time robust thanks to the solidity of the wings bending.

They are not very bulky, and they are apt to be installed on roofs and floors.

FORX et FORX2 sont des brides avec des ailes de fixation et support, ajustables en inclination de 0° à 45°.

Ces brides immobilisent la cheminée qui traverse le plancher en condition verticale.

Elles sont légères mais au même temps robustes grâce à la solidité du pliage présent sur les ailes.

Elles ne sont pas très encombrantes, aptes pour être installées sur les toits et les planchers.

FORX y FORX2 son abrazaderas completas con lengüetas de fijación y soporte, ajustables en inclinación de 0° a 45°.

Estas abrazaderas fijan el conducto de humos que atraviesa el techo en posición vertical.

Son ligeras pero al mismo tiempo robustas gracias a la solidez del plegado de las lengüetas.

Ocupan poco espacio y son adecuadas para su instalación en techos y suelos.

FORXS



Fascetta con ali per supporto a tetto

Roof support with wings - Support au toit avec ailes - Abrazadera con lengüetas para soporte de techo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	📦
J130FORXS	-	-	-	130	1
J150FORXS	-	-	-	150	1
J180FORXS	-	-	-	180	1
J200FORXS	-	-	-	200	1
J230FORXS	-	-	-	230	1
J250FORXS	-	-	-	250	1
J300FORXS	-	-	-	300	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws
Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos



FORX2

Fascetta con staffe L1000 mm per supporto a tetto


Clamp with brackets L1000 mm for roof support - Brides avec traversés L1000 mm pour support au toit

Abrazadera con soportes L1000 mm para soporte de techo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	📦
Z130FORX2	-	-	-	130	1
Z150FORX2	-	-	-	150	1
Z180FORX2	-	-	-	180	1
Z200FORX2	-	-	-	200	1
Z230FORX2	-	-	-	230	1
Z250FORX2	-	-	-	250	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws
Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos



FIRE STOP

Sistema composto da due solide piastre in acciaio zincato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Designazione tecnica T450-N1-D-V2-L50050-G(50)
- Il prodotto è stato sottoposto ai test termici di temperatura e ai test di resistenza al fuoco secondo la normativa europea BS EN 1856-1:2009 & BS 476: PART 20:1987
- Ha lo scopo di prevenire contatti di calore diretti mantenendo la canna fumaria concentrica rispetto al cavedio
- Le piastre possono essere areate ossia provviste di fessure e fori per il passaggio dell'aria, oppure non areate

UTILIZZO

- Secondo le regolamentazioni britanniche in materia di edilizia, quando una canna fumaria attraversa un piano o un soffitto, l'installazione deve essere completata da un FIRE STOP realizzato in materiale non combustibile
- Le piastre areate sono utilizzate per interni e in caso di vicinanza a materiali sensibili al calore
- Le piastre non areate sono utilizzate per chiudere camini in refrattario

Système composé par deux plaques solides en acier galvanisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Désignation technique T450-N1-D-V2-L50050-G(50)
- Le produit a été soumis aux essais thermiques de température et aux tests de résistance au feu, selon la norme européenne BS EN 1856-1:2009 & BS 476: PART 20:1987.
- Il est conçu pour empêcher les contacts directs à la chaleur, en maintenant le conduit de cheminée tout droit par rapport au boisseau.
- Les plaques peuvent être ventilées, ou mieux pourvues de fentes et de trous pour le passage de l'air, ou non ventilées.

UTILISATION

- Selon la réglementation britannique sur la construction, où une cheminée traverse un plancher ou un plafond, l'installation doit être complétée par la Plaque d'écart au feu faite d'un matériau incombustible.
- Les plaques ventilées sont utilisées pour l'intérieur et en proximité de matériaux thermosensibles.
- Les plaques non ventilées sont utilisées pour fermer les cheminées réfractaires.

System composed of two solid plates made of galvanized steel.

TECHNICAL FEATURES

- Technical classification T450-N1-D-V2-L50050-G(50)
- The product was subjected to thermal testing temperature and fire resistance tests, according to European Standard BS EN 1856-1:2009 & BS 476: PART 20:1987.
- It is designed to prevent direct contact to heat, maintaining the chimney vertical in their existing masonry chimney.
- The plates can be ventilated, or better provided with slots and holes for the passage of air, or non-ventilated.

USE

- According to British regulations on construction, when a chimney passes through a floor or ceiling, the installation must be completed by a Fire Stop made of non-combustible material.
- The ventilated plates are used for indoor and proximity to heat sensitive material.
- The non-ventilated plates are used to close fire-resistant chimneys.



Sistema formado por dos placas macizas de acero galvanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Designación técnica T450-N1-D-V2- L50050-G(50)
- El producto ha sido sometido a pruebas de temperatura y fuego de acuerdo con la Norma Europea BS EN 1856-1:2009 & BS 476: PART 20:1987
- Está diseñado para evitar el contacto directo con el calor manteniendo el conducto de humos concéntrico respecto a la cavidad
- Las placas pueden ser ventiladas, es decir, con ranuras y orificios para el paso del aire, o bien, no ventiladas

USO

- De acuerdo con las normas de construcción británicas, cuando un conducto de humos atraviesa un suelo o un techo, la instalación debe completarse con un cortafuegos de material incombustible
- Las placas ventiladas se utilizan en interiores y cerca de materiales sensibles al calor
- Las placas no ventiladas se utilizan para cerrar chimeneas refractarias




FST1

Fire stop areato

Ventilated fire stop plate - Plaque écart au feu ventilée - Fire stop ventilado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	d1	d2	
Z130FST1	-		RZ130FST1	130	317	246	1
Z150FST1	-		RZ150FST1	150	337	266	1
Z180FST1	-		RZ180FST1	180	367	296	1
Z200FST1	-		RZ200FST1	200	387	316	1
Z230FST1	-		RZ230FST1	230	417	346	1
Z250FST1	-		RZ250FST1	250	437	366	1
Z300FST1	-		RZ300FST1	300	487	416	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FST2

Fire stop non areato

Non-ventilated fire stop plate - Plaque écart au feu non-ventilée - Fire stop no ventilado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	d1	d2	
Z130FST2	-	PZ130FST2	RZ130FST2	130	285	240	1
Z150FST2	-	PZ150FST2	RZ150FST2	150	305	260	1
Z180FST2	-	PZ180FST2	RZ180FST2	180	333	290	1
Z200FST2	-	PZ200FST2	RZ200FST2	200	352	309	1
Z230FST2	-	PZ230FST2	RZ230FST2	230	385	340	1
Z250FST2	-	PZ250FST2	RZ250FST2	250	405	360	1
Z300FST2	-	PZ300FST2	RZ300FST2	300	455	410	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FST3

Fire stop areato

Ventilated fire stop plate - Plaque écart au feu ventilée - Fire stop ventilado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	d1	d2	
-	-	PZ130FST3	-	130	357	280	1
-	-	PZ150FST3	-	150	377	300	1
-	-	PZ180FST3	-	180	410	333	1
-	-	PZ200FST3	-	200	430	353	1
-	-	PZ230FST3	-	230	460	383	1
-	-	PZ250FST3	-	250	480	403	1
-	-	PZ300FST3	-	300	510	453	1



NB: G70 per linea Dynamic Two col. Nero secondo EN1856-1:2009

Note: G70 for Dynamic Two black color according to EN1856-1:2009

NB: G70 pour gamme Dynamic Two couleur noir selon EN1856-1:2009

NOTA: G70 para línea Dynamic Two col. Negro según EN1856-1:2009

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


T90R/F

Raccordo a "T" 90° ridotto (stacco con Ø2 a scelta)

90° Tee pipe fitting reduced (coupler with Ø2 to be chosen)

Té 90° réduit (débouchure Ø2 à choisir)

Racor en "T" 90° reducido (Ø2 de su elección)



T90R (Stacco maschio / Male coupler / Débouchure mâle / Desacoplamiento macho)

T90F (Stacco femmina / Female coupler / Débouchure femelle / Desacoplamiento hembra)

* Ø2 a scelta / Ø2 to be chosen / Ø2 à choisir / Ø2 a elegir

* Ø2 a scelta / Ø2 to be chosen / Ø2 à choisir / Ø2 a elegir

Componi così il tuo codice

Compose your code in this way

Composez votre code de cette façon

Así es como compones tu código

Ø1

Modello raccordo
T90R= stacco maschio
T90F= stacco femmina

Model of the "T"
T90R= coupler male
T90F= coupler female

Modèle du raccord
T90R=débouchure mâle
T90F=débouchure femelle

Modelo racor
T90R=desacoplamiento macho
T90F= desacoplamiento hembra

Ø2

I = mono parete inox 316
D = linea legna/pellet colore nero
G = linea legna/pellet colore grigio
K = doppia parete
R = doppia parete rame
PY = doppia parete acciaio colore nero
RY = doppia parete acciaio colore rame

I= single wall stainless steel 316
D= wood/pellet line black color
G= wood/pellet line GREY color
K= double wall
R= double wall copper
PY= double wall steel black color
RY= double wall steel copper color

I= simple paroi inox 316
D= gamme bois/pellet couleur noir
G= gamme bois/pellet couleur grise
K= double paroi
R= double paroi cuivre
PY= double paroi acier couleur noir
RY= double paroi acier couleur cuivre

I= pared simple acero inoxidable 316
D= línea madera/pellet color negro
G= línea madera/pellet color gris
K= doble pared
R= doble pared cobre
PY= doble pared acero color negro
RY= doble pared acero color cobre

K = doppia parete
R = doppia parete rame
PY = doppia parete acciaio colore nero
RY = doppia parete acciaio colore rame

K= double wall
R= double wall copper
PY= double wall steel black color
RY= double wall steel copper color

K= double paroi
R= double paroi cuivre
PY= double paroi acier couleur noir
RY= double paroi acier couleur cuivre

K= doble pared
R= doble pared cobre
PY= doble pared acero color negro
RY= doble pared acero color cobre

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

Ø	F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	L*	L1	L2	📦
	100							
130					325	varia 70-90 mm	164	1
150					495	varia 70-90 mm	249	1
180					495	varia 70-90 mm	249	1
200					495	varia 70-90 mm	249	1
250					495	varia 70-90 mm	249	1
300					495	varia 70-90 mm	249	1
350					495	varia 70-90 mm	249	1

L1* = 70 mm per linee legna/pellet - 70 mm for wood/pellet lines - 70 mm pour gammes bois/pellet - 70 mm para líneas madera/pellet

L1* = 90 mm per linee inox - 90 mm for stainless steel lines - 90 mm pour gammes inox - 90 mm para líneas acero inoxidable

Per formulare il prezzo, considerare il diametro del raccordo a "T" (Ø1)

To calculate the price, consider the diameter of the "T" pipe fitting (Ø1)


Pour formuler le prix, considérer le diamètre du raccord à "T" (Ø1)

Para formular el precio, considere el diámetro del racor en "T" Ø1

ADT1/2/3/4

Adattatore speciale

Special adaptor - Adapteur sur mesure
Adaptador especial



Componi così il tuo codice
Compose your code in this way
Composez votre code de cette façon
Así es como compones tu código

* Ø2 a scelta / Ø2 to be chosen / Ø2 à choisir / Ø2 a elegir

Modello adattatore
Model of the adaptor
Modèle de l'adaptateur
Modelo adaptador

Ø1

K150 ADT1_I 130

Adattatore doppia parete
Double wall adaptor
Adaptateur double paroi
Adaptador doble pared

K= Dynamic Two
R= Dynamic Two Rame
PY= Dynamic Two col. nero
RY= Dynamic Two col. rame

I = mono parete inox 316
D = linea legna/pellet colore nero
G = linea legna/pellet colore grigio
I= single wall stainless steel 316
D= wood/pellet line black color
G= wood/pellet line grey color
I= simple paroi inox 316
D= gamme bois/pellet couleur noir
G= gamme bois/pellet couleur grise
I= pared simple acero inoxidable 316
D= línea madera/pellet color negro
G= línea madera/pellet color gris

Ø2

K= Dynamic Two
R= Dynamic Two Cuivre
PY= Dynamic Two coul. noir
RY= Dynamic Two coul. cuivre

K= Dynamic Two
R= Dynamic Two Cobre
PY= Dynamic Two color negro
RY= Dynamic Two color cobre

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


	F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	
Ø					
100					1
130					1
150					1
180					1
200					1
250					1
300					1
350					1

Per formulare il prezzo, considerare il diametro doppia parete Ø1
To formulate the price, consider the double wall diameter Ø1
Pour formuler le prix, considérer le diamètre double paroi Ø1
Para formular el precio, considere el diámetro de doble pared Ø1

RID

Riduttore maggioratore speciale

Special reducer enlarger
Réduction augmentation sur mesure
Reductor/aumentador especial



* Ø2 a scelta / Ø2 to be chosen / Ø2 à choisir / Ø2 a elegir

Componi così il tuo codice
Compose your code in this way
Composez votre code de cette façon
Así es como compones tu código

Riduzione
doppia parete
Double wall reducer
Réduction double paroi
Reducción doble pared

K= Dynamic Two
R= Dynamic Two Rame
PY= Dynamic Two col. nero
RY= Dynamic Two col. rame

K= Dynamic Two
R= Dynamic Two Copper
PY= Dynamic Two black color
RY= Dynamic Two copper color

Ø1

M=maschio
F=femmina
M=male/F=female
M=mâle/F=femelle
M=macho/F=hembra

Ø2

KRID 150 M 100 F


Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

	F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	
Ø					
100					1
130					1
150					1
180					1
200					1
250					1
300					1
350					1

Per formulare il prezzo, considerare Ø1
To calculate the price, consider Ø1
Pour formuler le prix, considérer Ø1
Para formular el precio, considere Ø1

Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage
Esquema de montaje





EN 1856-1/2:2009
No. 0407-GDP-574

Smart TWO 10

Smart TWO 10

Canna fumaria in doppia parete coibentata per uso esterno.

Double-wall insulated flue for outdoor use.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- le dimensioni contenute lo rendono adatto anche per l'intubamento di cavedi e vani tecnici
- minore impatto visivo in facciata d'edificio
- parete interna in acciaio inox AISI 316L spessore 0,5 mm
- coibentazione con lana di roccia spessore 10 mm, densità 90 kg/m³
- temperatura massima di esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (su richiesta) o 600°C senza elastomero

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- the compact size makes it also suitable for ducting in shafts and technical compartments
- less visual impact on the building facade
- internal wall in AISI 316L stainless steel, thickness of 0.5 mm
- insulation with rock wool, thickness 10 mm, density 90 kg/m³
- working temperature up to 200°C with silicone gaskets (included) or 600°C without gasket

Conduit isolé à double paroi pour usage extérieur.

Chimenea aislada de doble pared para uso exterior

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- les petites dimensions le rendent également adapté à la canalisation des puits et des compartiments techniques
- moins d'impact visuel sur la façade du bâtiment
- paroi interne en acier inoxydable AISI 316L épaisseur 0,5 mm
- isolation avec laine de roche épaisseur 10 mm, densité 90 kg/m³
- température de travail jusqu'à 200°C avec joint en silicone (inclus) ou 600°C sans joint

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- el tamaño reducido lo hace apto también para la canalización de cavidades y compartimentos técnicos
- menor impacto visual en la fachada del edificio
- pared interior de acero inoxidable AISI 316L espesor 0,5 mm
- aislamiento con lana de roca insuflada de 10 mm de espesor y densidad 90 kg/m³
- temperatura máxima de funcionamiento 200 °C con el uso de juntas de silicona (suministradas) o 600 °C sin junta

T200-P1-W-V2-L50050-O30 con elastomero
with elastomer - avec élastomère - con elastómero
T600-N1-D-V2-L50050-G120 senza elastomero
without elastomer - sans élastomère - sin elastómero

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

80/100 e 100/120 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - INOX
INOXIDABLE

F.10



NERO
BLACK - NOIR - NEGRO

F.11



COL. RAME
COL. COPPER - COUL. CUIVRE
COL. COBRE

Finitura nera su richiesta.
Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request.
For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande.
Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado en color negro bajo pedido.
Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información


T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	☐
U080T250	PU080T250	RU080T250	80	100	250	1
U100T250	PU100T250	RU100T250	100	120	250	1




AF10

Elemento lineare con analisi fumi

Linear element with smoke analysis - Élément droit avec analyse de fumées
Elemento lineal con análisis de humos

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	☐
U080AF10	PU080AF10	RU080AF10	80	100	250	1
U100AF10	PU100AF10	RU100AF10	100	120	250	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	☐
U080T500	PU080T500	RU080T500	80	100	500	1
U100T500	PU100T500	RU100T500	100	120	500	1




T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	☐
U080T100	PU080T100	RU080T100	80	100	1000	1
U100T100	PU100T100	RU100T100	100	120	1000	1




TELE

Elemento telescopico

Telescopic element - Elément télescopique - Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	1
U080TELE	PU080TELE	RU080TELE	80	100	1
U100TELE	PU100TELE	RU100TELE	100	120	1




C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	1
U080C090	PU080C090	RU080C090	80	100	163	1
U100C090	PU100C090	RU100C090	100	120	173	1




C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	S	1
U080C045	PU080C045	RU080C045	80	100	170	75	1
U100C045	PU100C045	RU100C045	100	120	185	78	1



T090


Raccordo a "T" 90° maschio-femmina

90° Tee Pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Racor en "T" 90° macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	1
U080T090	PU080T090	RU080T090	80	100	325	85	1
U100T090	PU100T090	RU100T090	100	120	325	85	1




● ● ● Mono e doppia parete

T90R

Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 maschio

90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 male - Té 90° réduit Ø 80 mâle
Racor en "T" 90° reducido Ø 80 macho




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	☐
U080T90R	PU080T90R	RU080T90R	80	100	325	85	1
U100T90R	PU100T90R	RU100T90R	100	120	325	85	1

T90F

Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 femmina

90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 female - Té 90° réduit Ø 80 femelle
Racor en "T" 90° reducido Ø 80 hembra



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	☐
U080T90F	PU080T90F	RU080T90F	80	100	325	85	1
U100T90F	PU100T90F	RU100T90F	100	120	325	85	1

Si realizzano raccordi a T speciali su richiesta. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Special Tee pipe fittings are made on request. For information, please contact the sales office.
On produit raccords Té spéciaux sur demande. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.
Se fabrican racores en T especiales bajo pedido. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

EI83

Elemento d'ispezione tondo

Round inspectional element
Élément d'inspection rond
Elemento de inspección redondo




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	☐
U080EI83	PU080EI83	RU080EI83	80	100	325	1
U100EI83	PU100EI83	RU100EI83	100	120	325	1

CF32

Modulo controllo fumi

Smoke control module - Module contrôle de fumée - Módulo de control de humos



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	☐
U080CF32	PU080CF32	RU080CF32	80	100	245	1
U100CF32	PU100CF32	RU100CF32	100	120	245	1


TC85

Tappo raccogli condensa

Drain tee cap - Tampon purge - Tapón de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	⊠
SS - INOX ACERO INOXIDABLE	BLACK NOIR - NEGRO	COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE			
U080TC85	PU080TC85	RU080TC85	80	100	1
U100TC85	PU100TC85	RU100TC85	100	120	1




TC86

Tappo raccogli condensa cieco

Blind tee cap - Tampon sans purge - Tapón ciego de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	⊠
SS - INOX ACERO INOXIDABLE	BLACK NOIR - NEGRO	COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE			
U080TC86	PU080TC86	RU080TC86	80	100	1
U100TC86	PU100TC86	RU100TC86	100	120	1





TAFE

Tappo femmina AISI 316 3/4 gas

Female drain plug AISI 316 3/4 gas

Bouchon de purge femelle AISI 316 3/4 gas

Tapón hembra AISI 316 3/4 gas



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	⊠
SS - INOX - ACERO INOXIDABLE	
IUNVTAPE	1

ADT1

Adattatore mono parete maschio - doppia parete femmina


Adaptor single wall male - double wall female

Adaptateur simple paroi mâle - double paroi femelle

Adaptador de pared simple macho - pared doble hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Ø1	Ø2	Ø3	⊠
SS - INOX ACERO INOXIDABLE	BLACK NOIR - NEGRO	COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE				
U080ADT1	PU080ADT1	RU080ADT1	80M	80F	100M	1
U100ADT1	PU100ADT1	RU100ADT1	100M	100F	120M	1



M - maschio male mâle macho F - femmina female femelle hembra

ADT2

Adattatore mono parete femmina - doppia parete maschio


Adaptor single wall female - double wall male

Adaptateur simple paroi femelle - double paroi mâle

Adaptador pared simple hembra - pared doble macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Ø1	Ø2	Ø3	⊠
SS - INOX ACERO INOXIDABLE	BLACK NOIR - NEGRO	COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE				
U080ADT2	PU080ADT2	RU080ADT2	80F	80M	100F	1
U100ADT2	PU100ADT2	RU100ADT2	100F	100M	120F	1




M - maschio male mâle macho F - femmina female femelle hembra

● ● ● Mono e doppia parete

PB10

Piastra con elemento dritto

Plate with straight element - Plaque avec élément droit
Placa con elemento recto



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	h	📦
U080PB10	PU080PB10	RU080PB10	80	100	170	2	1
U100PB10	PU100PB10	RU100PB10	100	120	170	2	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

SM13

Supporto murale

Wall support - Support mural
Soporte de pared



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øe	L	📦
J100SM13	PJ100SM13	RJ100SM13	100	200	1
J120SM13	PJ120SM13	RJ120SM13	120	220	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

CC06

Terminale cinese

Rain cowl - Chapeau chinois - Terminal chino




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	A	L	📦
U080CC06	PU080CC06	RU080CC06	80	100	200	215	1
U100CC06	PU100CC06	RU100CC06	100	120	200	215	1

CAPE

Terminale a botte

Vedette cowl - Chapeau à tonneau - Terminal de barril




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	A	L	L1	📦
U080CAPE	PU080CAPE	RU080CAPE	80	100	180	265	150	1
U100CAPE	PU100CAPE	RU100CAPE	100	120	200	280	165	1

FP23

Faldale per tetti piani

Flashing for flat roofs - Solin pour toits plats
Cubreaguas para techos planos



ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	📦
J100FP23	PJ100FP23	RJ100FP23	100	450	550	1
J120FP23	PJ120FP23	RJ120FP23	120	550	650	1

F120

Faldale per tetti inclinati da 10° a 35°

Flashing for sloped roofs from 10° to 35° - Solin pour toits inclinés de 10° à 35°

Cubreaguas para techos inclinados de 10° a 35°



PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J100F120	PJ100F120	RJ100F120	100	450	550	1
J120F120	PJ120F120	RJ120F120	120	550	650	1


F130

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 5° a 32°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 5° to 32°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 5° à 32°

Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 5° a 32°



F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J100F130	PJ100F130	RJ100F130	100	500	560	1
J120F130	PJ120F130	RJ120F130	120	560	688	1

Base in gomma rossa - Base in red rubber - Base en gomme rouge - Base de goma roja

Faldale in gomma extra-flex con base adesiva, molto malleabile e adattabile ad ogni tipologia di tetto inclinato da 5° a 32°.

Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, which is very malleable and adaptable to any type of sloped roof from 5° to 32°.

Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, qui est très malléable et adaptable à chaque typologie de toit en pente de 5° à 32°.

Cubreaguas de goma extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo inclinado de 5° a 32°.


SS22

Scossalina

Collar - Collettere de solin - Collarín antitormenta

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	
J100SS22	PJ100SS22	RJ100SS22	100	200	1
J120SS22	PJ120SS22	RJ120SS22	120	220	1




FM14

Fascetta murale

Wall clamp - Bride murale - Abrazadera de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L	
J100FM14	PJ100FM14	RJ100FM14	100	110	1
J120FM14	PJ120FM14	RJ120FM14	120	130	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FM15



Prolunga telescopica per FM14

Telescopic extension for FM14 - Extension télescopique pour FM14

Extensión telescópica para FM14

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	
JUNVFM15	PJUNVFM15	RJUNVFM15	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

PSF1/2/3


Prolunga per fissaggio staffa

Extension mounting bracket - Extension du support de montage

Extensión para soporte de montaje

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	L1	
JUNVPSF1	PJUNVPSF1	RJUNVPSF1	100	1
JUNVPSF2	PJUNVPSF2	RJUNVPSF2	200	1
JUNVPSF3	PJUNVPSF3	RJUNVPSF3	320	1



Si può tagliare a misura - It is possible to custom-cut - On peut la couper sur mesure - Se puede cortar a medida


FB19

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	
J100FB19	PJ100FB19	RJ100FB19	100	1
J120FB19	PJ120FB19	RJ120FB19	120	1



FIN3


Piastra tonda di finitura regolabile

Adjustable finishing plate - Plaque ronde de finition réglable

Placa de acabado redonda ajustable

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	
J100FIN3	PJ100FIN3	RJ100FIN3	100	250	1
J120FIN3	PJ120FIN3	RJ120FIN3	120	300	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos




Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje





EN 1856-2:2009
No. 0432-CPR-00095-111

OVAL

Canali da fumo e condotti ovali per uso interno in acciaio inox 444.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- sono adatti per l'intubamento o risanamento di cavedi e vani tecnici esistenti di sezione rettangolare
- spessore 0,5 mm
- temperatura di esercizio fino a 450 °C

Conduits de raccordement ovales pour utilisation intérieure, en acier inoxydable 444.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- pour le tubage ou la rénovation de cheminées existantes et de compartiments techniques à section rectangulaire
- épaisseur 0,5 mm
- température de travail jusqu'à 450 °C

Oval connecting flue pipes for indoor, made of stainless steel 444.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- they are suitable for ducting or renovating existing chimneys and technical compartments with a rectangular section
- thickness 0.5 mm
- working temperature up to 450 °C

Conductos de humos y conductos ovalados para uso interior en acero inoxidable 444.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- son adecuados para la canalización o renovación de cavidades existentes y compartimentos técnicos de sección rectangular
- 0,5 mm de espesor
- temperatura de funcionamiento hasta 450 °C

T450-N1-W-V2-L05050-G...

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

150-160-200 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles



INOX
STAINLESS STEEL - ACIER INOX
ACERO INOXIDABLE

F.08

● ● ● Mono e doppia parete



T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		A-B	Ø eq.	L	
OV1217T250		120x170	150	250	1
OV1219T250		120x190	160	250	1
OV1318T250		130x180	160	250	1
OV1324T250		130x240	200	250	1





T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		A-B	Ø eq.	L	
OV1217T500		120x170	150	500	1
OV1219T500		120x190	160	500	1
OV1318T500		130x180	160	500	1
OV1324T500		130x240	200	500	1





T750

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		A-B	Ø eq.	L	
OV1217T750		120x170	150	750	1
OV1219T750		120x190	160	750	1
OV1318T750		130x180	160	750	1
OV1324T750		130x240	200	750	1



T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		A-B	Ø eq.	L	
	OV1217T100	120x170	150	1000	1
	OV1219T100	120x190	160	1000	1
	OV1318T100	130x180	160	1000	1
	OV1324T100	130x240	200	1000	1

CF01

Tappo per analisi fumi

Fumes analyser cap - Bouchon pour l'analyse des fumées
Tapón de análisis de gases de combustión

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO		
	IUNVCF01	1




C045

Curva a 45° frontale

45° Frontal bend - Coude 45° frontal - Codo de 45° frontal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		A-B	Ø eq.	
	OV1217C045	120x170	150	1
	OV1219C045	120x190	160	1
	OV1318C045	130x180	160	1
	OV1324C045	130x240	200	1




C45L

Curva a 45° laterale

45° Side bend - Coude 45° latéral - Codo de 45° lateral

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		A-B	Ø eq.	
	OV1217C45L	120x170	150	1
	OV1219C45L	120x190	160	1
	OV1318C45L	130x180	160	1
	OV1324C45L	130x240	200	1




● ● ● Mono e doppia parete

T90F

Raccordo a "T" 90°

90° Tee pipe fitting - Té 90° - Racor en "T" 90°




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	A-B	Ø eq.	Ø	L	📦
OV1217T90F	120x170	150	150F	340	1
OV1219T90F	120x190	160	150F	340	1
OV1318T90F	130x180	160	150F	340	1
OV1324T90F	130x240	200	200F	390	1

TC85

Tappo raccogli condensa

Drain Tee cap - Tampon purge - Tapón de recogida de condensado




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	A-B	Ø eq.	📦
OV1217TC85	120x170	150	1
OV1219TC85	120x190	160	1
OV1318TC85	130x180	160	1
OV1324TC85	130x240	200	1

ADT1

Adattatore da sezione tonda maschio a sezione ovale femmina

Adaptor from round male to oval female section - Adaptateur de section ronde mâle à oval femelle
Adaptador de sección redonda macho de sección ovalada hembra



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	A-B	Ø eq.	Ø	📦
OV1217ADT1	120x170	150	150M	1
OV1219ADT1	120x190	160	150M	1
OV1318ADT1	130x180	160	150M	1
OV1324ADT1	130x240	200	200M	1

ADT2

Adattatore da sezione tonda femmina a sezione ovale maschio

Adaptor from round female to oval male section - Adaptateur de section ronde femelle à oval mâle
Adaptador de sección redonda hembra de sección ovalada macho



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	A-B	Ø eq.	Ø	📦
OV1217ADT2	120x170	150	150F	1
OV1219ADT2	120x190	160	150F	1
OV1318ADT2	130x180	160	150F	1
OV1324ADT2	130x240	200	200F	1


IQ24

Modulo raccolta incombusti

Unburnt materials collecting module - Module recueil suies
Módulo de recogida de inquemados

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	A-B	Ø eq.	📦
OV1217IQ24	120x170	150	1
OV1219IQ24	120x190	160	1
OV1318IQ24	130x180	160	1
OV1324IQ24	130x240	200	1




CAPE

Terminale a botte

Vedette cowl - Chapeau à tonneau - Terminal de barril

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	A-B	Ø eq.	📦
OV1217CAPE	120x170	150	1
OV1219CAPE	120x190	160	1
OV1318CAPE	130x180	160	1
OV1324CAPE	130x240	200	1




FB43

Fascetta di bloccaggio

Locking clamp - Bride de sécurité - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	A-B	Ø eq.	📦
OV1217FB43	120x170	150	1
OV1219FB43	120x190	160	1
OV1318FB43	130x180	160	1
OV1324FB43	130x240	200	1




RACE

Cassetta raccogli cenere

Ash collecting box - Récupérateur cendre
Cajón para cenizas


Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	A-B	Ø eq.	C	D	📦
OV1217RACE	120x170	150	175	270	1
OV1219RACE	120x190	160	175	280	1
OV1318RACE	130x180	160	185	270	1
OV1324RACE	130x240	200	185	330	1



Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage
Esquema de montaje





EN 1856-1:2009
EN 14989-2:2007
No. 0432-CPR-00095-320

TRIO

Sistema camino coassiale in tripla parete in acciaio inox, isolato.

La tubazione interna e la tubazione esterna formano due vie di flusso:

- nella via centrale vengono espulsi i fumi che si formano dalla combustione
- nella via più esterna, tramite il terminale, convoglia l'aria che viene aspirata dall'apparecchio termico
- la parte di coibentazione di spessore 30 mm presente tra le due vie di flusso permette di mantenere i fumi di scarico ad una temperatura ottimale anche in caso di apparecchi termici che dichiarino temperature di uscita fumi molto basse (sotto i 90°C)
- migliora il rendimento della stufa con un conseguente importante risparmio energetico

Système concentrique isolé en acier inox triple pari.

Le tuyau interne et le tuyau externe forment deux voies d'écoulement :

- les fumées de combustion sont expulsées par le tuyau intérieur
- dans le tuyau extérieur, l'air combustible est amené du chapeau au générateur.
- la partie isolante de 30 mm d'épaisseur entre les tuyaux interne et externe permet de maintenir les fumées d'échappement à une bonne température même en cas d'appareils de chauffage avec des températures de sortie très basses (inférieures à 90 °C)
- il améliore la performance du poêle avec d'importantes économies d'énergie

Concentric insulated triple wall system in stainless steel.

The inner pipe and the external pipe form two flow paths:

- combustion fumes are expelled by the inner pipe
- in the outer pipe, the combustible air is conveyed from the cap to the generator.
- the 30 mm thick insulation part between internal and external pipes allows to keep the exhaust fumes at a good temperature even in case of heating appliances with very low outlet temperatures (below 90 °C)
- it improves stove efficiency with consequent important energy savings

Sistema de chimenea coaxial de triple pared de acero inoxidable aislado.

Los tubos internos y externos forman dos vías de flujo:

- en la vía central, se expulsan los humos formados por la combustión
- en la vía exterior, a través del terminal, se conduce el aire aspirado por el aparato térmico
- la parte de aislamiento de 30 mm de espesor entre las dos vías de flujo permite mantener los gases de combustión a una temperatura óptima incluso en el caso de aparatos térmicos que declaran temperaturas de salida de gases de combustión muy bajas (inferiores a 90 °C)
- mejora la eficiencia de la estufa, lo que se traduce en un importante ahorro de energía

T450-N1-W-V2-L50050-G50

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 80 a 180 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles




T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	☐
TK080T250	TNY080T250	80	200	250	1
TK100T250	TNY100T250	100	220	250	1
TK130T250	TNY130T250	130	250	250	1
TK150T250	TNY150T250	150	270	250	1
TK180T250	TNY180T250	180	300	250	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	☐
TK080T500	TNY080T500	80	200	500	1
TK100T500	TNY100T500	100	220	500	1
TK130T500	TNY130T500	130	250	500	1
TK150T500	TNY150T500	150	270	500	1
TK180T500	TNY180T500	180	300	500	1




T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	☐
TK080T100	TNY080T100	80	200	1000	1
TK100T100	TNY100T100	100	220	1000	1
TK130T100	TNY130T100	130	250	1000	1
TK150T100	TNY150T100	150	270	1000	1
TK180T100	TNY180T100	180	300	1000	1




TELE

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique - Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	☐
TK080TELE	TNY080TELE	80	200	1
TK100TELE	TNY100TELE	100	220	1
TK130TELE	TNY130TELE	130	250	1
TK150TELE	TNY150TELE	150	270	1
TK180TELE	TNY180TELE	180	300	1




C045

Curva 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	☐
TK080C045	TNY080C045	80	200	141	1
TK100C045	TNY100C045	100	220	146	1
TK130C045	TNY130C045	130	250	152	1
TK150C045	TNY150C045	150	270	156	1
TK180C045	TNY180C045	180	300	162	1




C030

Curva a 30°

30° Bend - Coude 30° - Codo de 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	☐
TK080C030	TNY080C030	80	200	127	1
TK100C030	TNY100C030	100	220	130	1
TK130C030	TNY130C030	130	250	134	1
TK150C030	TNY150C030	150	270	136	1
TK180C030	TNY180C030	180	300	140	1



T090


Raccordo a "T" 90° maschio-femmina

90° Tee Pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Racor en "T" 90° macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	L1	L2	☐
TK080T090	TNY080T090	80	200	400	200	200	1
TK100T090	TNY100T090	100	220	420	210	210	1
TK130T090	TNY130T090	130	250	450	225	225	1
TK150T090	TNY150T090	150	270	470	235	235	1
TK180T090	TNY180T090	180	300	500	250	250	1



T27A


Raccordo a 135° per ingresso aria

135° Pipe fitting for air intake - Raccord à 135° pour entrée d'air

Racor de 135° para entrada de aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	☐
TK080T27A	TNY080T27A	80	200	270	1
TK100T27A	TNY100T27A	100	220	270	1



RAC4

Raccordo a "T" 90° partenza da terra telescopico con ispezione


Telescopic 90° tee pipe fitting from the ground with inspection

Té 90° télescopique départ au sol avec trappe de visite

Racor inicial telescópico en "T" 90° desde el suelo con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	L1	
TK080RAC4	TNY080RAC4	80	200	325-375	170-220	1
TK100RAC4	TNY100RAC4	100	220	345-395	180-230	1



RAC5


Raccordo a "T" 90° con ispezione laterale

90° Tee pipe fitting with lateral inspection - Té 90° avec trappe de visite laterale

Racor en "T" 90° con inspección lateral

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	L1	L2	
TK130RAC5	TNY130RAC5	130	250	550	195	345	1
TK150RAC5	TNY150RAC5	150	270	570	205	355	1
TK180RAC5	TNY180RAC5	180	300	600	220	370	1



T10A


Raccordo di partenza per ingresso aria

Initial pipe fitting for air intake - Raccord initial pour entrée d'air

Racor inicial para entrada de aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	
TK130T10A	TNY130T10A	130	250	1000	1
TK150T10A	TNY150T10A	150	270	1000	1
TK180T10A	TNY180T10A	180	300	1000	1



T50A


Raccordo di partenza per ingresso aria

Initial pipe fitting for air intake - Élément initial pour entrée d'air

Racor inicial para entrada de aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	
TK130T50A	TNY130T50A	130	250	500	1
TK150T50A	TNY150T50A	150	270	500	1
TK180T50A	TNY180T50A	180	300	500	1



T90A


Raccordo telescopico con presa d'aria

Telescopic pipe fitting with air intake - Élément télescopique avec prise d'air

Racor telescópico con entrada de aire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	
TK130T90A	TNY130T90A	130	250	1
TK150T90A	TNY150T90A	150	270	1
TK180T90A	TNY180T90A	180	300	1




AIRT

Terminale per tripla parete

Triple wall cowl - Chapeau pour triple paroi - Terminal para pared triple

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	
TK080AIRT	TNY080AIRT	80	270	490	1
TK100AIRT	TNY100AIRT	100	270	490	1
TK130AIRT	TNY130AIRT	130	300	490	1
TK150AIRT	TNY150AIRT	150	320	490	1
TK180AIRT	TNY180AIRT	180	350	490	1




FM14

Fascetta murale

Wall clamp - Bride murale - Abrazadera de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	
J200FM14	PJ200FM14	200	180	1
J220FM14	PJ220FM14	220	200	1
J250FM14	PJ250FM14	250	220	1
J270FM14	PJ270FM14	270	250	1
J300FM14	PJ300FM14	300	250	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FB60

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	
TJ200FB60	TNJ200FB60	200	1
TJ220FB60	TNJ220FB60	220	1
TJ250FB60	TNJ250FB60	250	1
TJ270FB60	TNJ270FB60	270	1
TJ300FB60	TNJ300FB60	300	1




GUAR

Guarnizione in silicone

Silicone gasket - Joint silicone - Junta de silicona

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	Ø	
TJ200GUAR	200	1
TJ220GUAR	220	1
TJ250GUAR	250	1
TJ270GUAR	270	1




FP23/24

Faldale per tetti piani

Flashing for flat roofs - Solin pour toits plats - Cubreaguas para techos planos

ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L1	L2	☐
J200FP23	PJ200FP23	200	650	750	1
J220FP23	PJ220FP23	220	650	750	1
J250FP23	PJ250FP23	250	650	750	1
J270FP23	PJ270FP23	270	750	850	1
J300FP23	PJ300FP23	300	750	850	1



PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L1	L2	☐
J200FP24	PJ200FP24	200	800	1000	1
J220FP24	PJ220FP24	220	800	1000	1
J250FP24	PJ250FP24	250	800	1000	1
J270FP24	PJ270FP24	270	1000	1000	1
J300FP24	PJ300FP24	300	1000	1000	1

FI20/21


Faldale per tetti inclinati da 10° a 35°

Flashing for sloped roofs from 10° to 35° - Solin pour toits inclinés de 10° à 35°

Cubreaguas para techos inclinados de 10° a 35°

ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L1	L2	☐
J200FI20	PJ200FI20	200	650	750	1
J220FI20	PJ220FI20	220	650	750	1
J250FI20	PJ250FI20	250	650	750	1
J270FI20	PJ270FI20	270	750	850	1
J300FI20	PJ300FI20	300	750	850	1



PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L1	L2	☐
J200FI21	PJ200FI21	200	800	1000	1
J220FI21	PJ220FI21	220	800	1000	1
J250FI21	PJ250FI21	250	800	1000	1
J270FI21	PJ270FI21	270	1000	1000	1
J300FI21	PJ300FI21	300	1000	1000	1

FI30/31

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 5° a 32°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 5° to 32°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 5° à 32°


Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 5° a 32°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L1	L2	
J200FI30	PJ200FI30	200	625	1006	1
J220FI30	PJ220FI30	220	688	1006	1
J250FI30	PJ250FI30	250	715	1006	1
J270FI30	PJ270FI30	270	715	1006	1
J300FI30	PJ300FI30	300	715	1006	1

Base in gomma rossa - Base in red rubber
Base en gomme rouge - Base de goma roja



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L1	L2	
J200FI31	PJ200FI31	200	625	1006	1
J220FI31	PJ220FI31	220	688	1006	1
J250FI31	PJ250FI31	250	715	1006	1
J270FI31	PJ270FI31	270	715	1006	1
J300FI31	PJ300FI31	300	715	1006	1

Base in gomma nera - Base in black rubber
Base en gomme noir - Base de goma negra

Faldale in gomma extra-flex con base adesiva, molto malleabile e adattabile ad ogni tipologia di tetto inclinato da 5° a 32°.

Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, which is very malleable and adaptable to any type of sloped roof from 5° to 32°.

Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, qui est très malléable et adaptable à chaque typologie de toit en pente de 5° à 32°.

Cubreaguas de goma extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo inclinado de 5° a 32°.

FI35/36

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 33° a 45°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 33° to 45°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 33° à 45°


Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 33° a 45°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L1	L2	
J200FI35	PJ200FI35	200	625	1080	1
J220FI35	PJ220FI35	220	685	1080	1
J250FI35	PJ250FI35	250	715	1080	1
J270FI35	PJ270FI35	270	715	1080	1
J300FI35	PJ300FI35	300	715	1080	1

Base in gomma rossa - Base in red rubber
Base en gomme rouge - Base de goma roja



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L1	L2	
J200FI36	PJ200FI36	200	625	1080	1
J220FI36	PJ220FI36	220	685	1080	1
J250FI36	PJ250FI36	250	715	1080	1
J270FI36	PJ270FI36	270	715	1080	1
J300FI36	PJ300FI36	300	715	1080	1

Base in gomma nera - Base in black rubber
Base en gomme noir - Base de goma negra

Faldale in gomma extra-flex con base adesiva, molto malleabile e adattabile ad ogni tipologia di tetto inclinato da 33° a 45°.

Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, which is very malleable and adaptable to any type of sloped roof from 33° to 45°.

Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, qui est très malléable et adaptable à chaque typologie de toit en pente de 33° à 45°.

Cubreaguas de goma extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo inclinado de 33° a 45°.


SS22

Scossalina

Collar - Collette de solin - Collarín antitormenta

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø1	Ø2	
J200SS22	PJ200SS22	200	300	1
J220SS22	PJ220SS22	220	320	1
J250SS22	PJ250SS22	250	350	1
J270SS22	PJ270SS22	270	400	1
J300SS22	PJ300SS22	300	400	1




FIN1

Piastra quadrata di finitura da 0° a 30°

Square finishing plate from 0° to 30° - Plaque carrée de finition de 0° à 30°
Placa de acabado cuadrada de 0° a 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L1	L2	
J200FIN1	PJ200FIN1	200	460	430	1
J220FIN1	PJ220FIN1	220	500	430	1
J250FIN1	PJ250FIN1	250	525	430	1
J270FIN1	PJ270FIN1	270	570	460	1
J300FIN1	PJ300FIN1	300	570	460	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FIN2

Piastra quadrata di finitura da 30° a 45°

Square finishing plate from 30° to 45° - Plaque carrée de finition de 30° à 45°
Placa de acabado cuadrada de 30° a 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L1	L2	
J200FIN2	PJ200FIN2	200	530	430	1
J220FIN2	PJ220FIN2	220	580	430	1
J250FIN2	PJ250FIN2	250	620	440	1
J270FIN2	PJ270FIN2	270	890	560	1
J300FIN2	PJ300FIN2	300	890	560	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FIN3

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition
Placa redonda de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø1	Ø2	
J200FIN3	PJ200FIN3	200	450	1
J220FIN3	PJ220FIN3	220	450	1
J250FIN3	PJ250FIN3	250	450	1
J270FIN3	PJ270FIN3	270	500	1
J300FIN3	PJ300FIN3	300	500	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FORXS - FORX2

FORXS e FORX2 sono delle fascette complete di ali di fissaggio e supporto, regolabili in inclinazione da 0° a 45°. Queste fascette vincolano la canna fumaria che attraversa il solaio in condizione verticale.

Sono leggere ma allo stesso tempo robuste grazie alla solidità della piegatura presente sulle ali.

Sono poco ingombranti, adatte ad essere installate su tetti e solai.

FORXS and FORX2 are clamps with fixing and support wings, adjustable in inclination from 0° to 45°.

These clamps bind the chimney that crosses the roof in a vertical condition.

They are light but at the same time robust thanks to the solidity of the wings bending.

They are not very bulky, and they are apt to be installed on roofs and floors.

FORXS et FORX2 sont des brides avec des ailes de fixation et support, ajustables en inclination de 0° à 45°.

Ces brides immobilisent la cheminée qui traverse le plancher en condition verticale.

Elles sont légères mais au même temps robustes grâce à la solidité du pliage présent sur les ailes.

Elles ne sont pas très encombrantes, aptes pour être installées sur les toits et les planchers.

FORX y FORX2 son abrazaderas completas con lengüetas de fijación y soporte, ajustables en inclinación de 0° a 45°.

Estas abrazaderas fijan el conducto de humos que atraviesa el techo en posición vertical.

Son ligeras pero al mismo tiempo robustas gracias a la solidez del plegado de las lengüetas.

Ocupan poco espacio y son adecuadas para su instalación en techos y suelos.

FORXS


Fascetta con ali per supporto a tetto

Roof support with wings - Support au toit avec ailes

Abrazadera con lengüetas para soporte de techo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	📦
J200FORXS	-	200	1
J220FORXS	-	220	1
J250FORXS	-	250	1
J270FORXS	-	270	1
J300FORXS	-	300	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FORX2

Fascetta con staffe L1000 mm per supporto a tetto


Clamp with bars L1000 mm for roof support

Bride avec traversés L1000 mm pour support au toit

Abrazadera con soportes L1000 mm para soporte de techo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	📦
Z200FORX2	-	200	1
Z220FORX2	-	220	1
Z250FORX2	-	250	1
Z270FORX2	-	270	1
Z300FORX2	-	300	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

COPA

Coppella con rivestimento in alluminio resistente fino a 600°C


Thermal insulation with aluminium coating resistant up to 600°C

Isolation thermique avec revêtement en aluminium résistant jusqu'à 600°C

Coquilla con revestimiento de aluminio resistente hasta 600 °C


Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

CODICE CODE - CODE	Ø	SP	h	📦
TK200COPA	200	50	850	1
TK220COPA	220	50	850	1
TK250COPA	250	50	850	1
TK270COPA	270	50	850	1
TK300COPA	300	50	850	1



Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage
Esquema de montaje





EN 1856-1/2:2009
EN 14989-2:2007
No. 0071-CPR-23062

APOLLO

Sistema camino coassiale in doppia parete in acciaio inox 316L sp.0,4 mm coibentato aria.

La tubazione interna e la tubazione esterna formano due vie di flusso:

- nella via centrale vengono espulsi i fumi che si formano dalla combustione
- nella via più esterna, tramite il terminale, convoglia l'aria che viene aspirata dall'apparecchio termico

Air insulated concentric double wall pipe in stainless steel 316L thickness 0.4 mm.

The inner pipe and the external pipe form two flow paths:

- combustion fumes are expelled by the inner pipe
- in the outer pipe, the combustible air is conveyed from the cap to the generator.

Système de cheminée concentrique à double paroi en acier inoxydable 316L épaisseur 0,4 mm isolé à l'air.

Le tuyau interne et le tuyau externe forment deux voies d'écoulement :

- les fumées de combustion sont expulsées par le tuyau intérieur
- dans le tuyau extérieur, l'air combustible est amené du chapeau au générateur.

Sistema de chimenea coaxial de doble pared de acero inoxidable 316L de 0,4 mm de espesor aislada del aire.

Los tubos internos y externos forman dos vías de flujo:

- en la vía central, se expulsan los humos formados por la combustión
- en la vía exterior, a través del terminal, transporta el aire que es aspirado por el aparato térmico

T450-N1-W-V2-L50040-G100

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

80 e 100 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - ACIER INOX
ACERO INOXIDABLE

F.13



NERO
BLACK - NOIR - NEGRO


T330

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Øi	Øe	L	☐
AK080T330		PAK080T330		80	125	330	1
AK100T330		PAK100T330		100	150	330	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Øi	Øe	L	☐
AK080T500		PAK080T500		80	125	500	1
AK100T500		PAK100T500		100	150	500	1




T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Øi	Øe	L	☐
AK080T100		PAK080T100		80	125	1000	1
AK100T100		PAK100T100		100	150	1000	1




TELE

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique - Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles



F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Øi	Øe	☐
AK080TELE		PAK080TELE		80	125	1
AK100TELE		PAK100TELE		100	150	1



T10T

Elemento coassiale telescopico

Telescopic coaxial element - Elément télescopique concentrique
Elemento coaxial telescópico





Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Øi	Øe	L min	L max	☐
K080T10T		SK080T10T		80	125	660	990	1
K100T10T		SK100T10T		100	150	660	990	1

T65T

Elemento coassiale telescopico per stufe a pellet

Telescopic concentric element for pellet stoves
Elément télescopique concentrique pour poêles à pellet
Elemento coaxial telescópico para estufas de pellets



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Øi	Øe	L min	L max	☐
K080T65T		SK080T65T		80	125	450	650	1
K100T65T		SK100T65T		100	150	450	650	1


C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Øi	Øe	A	B	☐
AK080C090		PAK080C090		80	125	157	151	1
AK100C090		PAK100C090		100	150	165	173	1




C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Øi	Øe	L	S	☐
AK080C045		PAK080C045		80	125	291	100	1
AK100C045		PAK100C045		100	150	286	100	1




T90F

Raccordo a "T" 90° con stacco femmina

Tee pipe fitting with female coupler - Té 90° avec débouchure femelle
Racor en "T" 90° con acoplamiento hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	Ø	L	L1	L2	📦
AK080T90F	PAK080T90F	80	125	80	234	130	120	1
AK100T90F	PAK100T90F	100	150	80	260	130	130	1
AK100T90F_1100	PAK100T90F_1100	100	150	100	260	130	130	1




T90A

Raccordo a "T" 90° con stacco per tubo flessibile

Tee pipe fitting with coupler for flexible pipe - Té 90° avec débouchure pour tubage flexible
Racor en "T" 90° con acoplamiento para manguera

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	Ø	L	L1	L2	📦
AK080T90A	PAK080T90A	80	125	60	234	150	116	1
AK100T90A	PAK100T90A	100	150	60	256	160	130	1




T90A2

Raccordo a "T" 90° aerato ridotto Ø 100 maschio

Tee pipe fitting reduced Ø male with air intake - Té 90° réduit Ø mâle avec prise d'air
Racor en "T" 90° airado reducido Ø 100 macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	Øa	Øb	L1	L	📦
K100T90A2	PY100T90A2	100	150	100	150	121	325	1




T9RA2

Raccordo a "T" 90° aerato ridotto Ø 80 maschio

Tee pipe fitting reduced Ø 80 male with air intake - Té 90° réduit Ø 80 mâle avec prise d'air
Racor en "T" 90° airado reducido Ø 80 macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	Øa	Øb	L1	L	📦
K100T9RA2	PY100T9RA2	100	150	80	125	121	325	1




TC86

Tappo cieco raccogli condensa

Blind Tee cap - Tampon sans purge - Tapón ciego de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	📦
AK080TC86		PAK080TC86		125	1
AK100TC86		PAK100TC86		150	1




RID/AR

Riduzione

Reducer - Réduction - Reducción


CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	Ø1	Ø2	📦	
RID080F060M	80F	60M	1	
AR60F40F	60F	40F	1	in EPDM
AR60F50F	60F	50F	1	in EPDM




RID

Riduzione


Reducer - Réduction - Reducción



RID01



RID02



RID03

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Øi	Øi2	Øe	Øe2	📦
AKRID01		PAKRID01		80	-	125 per Apollo	130 per CMG, Edilkamin, Jolly Mec	1
AKRID02		PAKRID02		80	100	130	150 per CMG, Edilkamin, Jolly Mec	1
AKRID03		-		80	-	125	130 per Casatelli, Jotul, Palazzetti, Turbofonte	1



FP23/24


Faldale per tetti piani

Flashing for flat roofs - Solin pour toits plats - Cubreaguas para techos planos



ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	L1	L2	📦
J130FP23		PJ130FP23					
J150FP23		PJ150FP23		150	550	650	1



PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	L1	L2	📦
J130FP24		PJ130FP24					
J150FP24		PJ150FP24		150	700	1000	1

FI20/21

Faldale per tetti inclinati da 10° a 35°


Flashing for sloped roofs from 10° to 35° - Solin pour toits inclinés de 10° à 35°

Cubreaguas para techos inclinados de 10° a 35°



ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	L1	L2	📦
J130FI20		PJ130FI20					
J150FI20		PJ150FI20		150	550	650	1




PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	L1	L2	📦
J130FI21		PJ130FI21					
J150FI21		PJ150FI21		150	700	1000	1

SS22

Scossalina

Collar - Collette de solin - Collarín antitormenta



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø1	Ø2	📦
J150SS22		PJ150SS22				

FI30/31

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 5° a 32°


Flashing with rubber base for sloped roofs from 5° to 32° - Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 5° à 32°

Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 5° a 32°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	L1	L2	
J130FI30		PJ130FI30		130	560	688	1
J150FI30		PJ150FI30		150	560	715	1
Base in gomma rossa - Base in red rubber Base en gomme rouge - Base de goma roja							



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	L1	L2	
J130FI31		PJ130FI31		130	560	688	1
J150FI31		PJ150FI31		150	560	715	1
Base in gomma nera - Base in black rubber Base en gomme noir - Base de goma negra							

Faldale extra-flex con base adesiva, molto malleabile adattabile ad ogni tipologia di tetto.
Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, very malleable and adaptable to any type of sloped roof.
Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malléable et adaptable à chaque typologie de toit.
Cubreaguas extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo.

FI35/36

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 33° a 45°


Flashing with rubber base for sloped roofs from 33° to 45° - Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 33° à 45°

Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 33° a 45°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	L1	L2	
J130FI35		PJ130FI35		130	560	685	1
J150FI35		PJ150FI35		150	560	715	1
Base in gomma rossa - Base in red rubber Base en gomme rouge - Base de goma roja							



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	L1	L2	
J130FI36		PJ130FI36		130	560	685	1
J150FI36		PJ150FI36		150	560	715	1
Base in gomma nera - Base in black rubber Base en gomme noir - Base de goma negra							

Faldale extra-flex con base adesiva, molto malleabile adattabile ad ogni tipologia di tetto.
Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, very malleable and adaptable to any type of sloped roof.
Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malléable et adaptable à chaque typologie de toit.
Cubreaguas extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo.

SS30

Scossalina

Collar - Collerette de solin - Collarín antitormenta




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø1	Ø2	
J125SS30		PJ125SS30		125	225	1

AIRP

Terminale orizzontale

Horizontal cowl - Terminal horizontal
Terminal horizontal




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Øi	Øe	L	L1	☐
AK080AIRP		PAK080AIRP		80	125	875	800	1
AK100AIRP		PAK100AIRP		100	150	875	800	1

CAP2

Griglia di scarico orizzontale

Horizontal grill cowl - Chapeau horizontal avec grille de décharge
Rejilla de salida horizontal




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Øi	Øe	L	L1	☐
AK080CAP2		PAK080CAP2		80	150	140	60	1
AK100CAP2		PAK100CAP2		100	175	140	60	1

AIRT

Terminale concentrico

Concentric cowl - Terminal concentrique - Terminal concéntrico



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO		Øi	Øe	L	☐
AK080AIRT		PAK080AIRT		80	150	340	1
AK100AIRT		PAK100AIRT		100	175	340	1

KIT01

Kit condotto con uscita superiore

Ducting upper outlet kit - Kit étanche sortie plafond
Kit de conducto con salida superior



CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	Øi	Øe	☐
AK080KIT01	80	125	1
AK100KIT01	100	150	1


FM14

Fascetta murale

Wall clamp - Bride murale - Abrazadera de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	📦
AJ125FM14	PAJ125FM14	125	1
AJ150FM14	PAJ150FM14	150	1



FB19L


Fascetta di bloccaggio con leva

Locking band with draw latch - Bride de sécurité avec goupille

Abrazadera de bloqueo con palanca

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	📦
AJ125FB19L	PAJ125FB19L	125	1
AJ150FB19L	PAJ150FB19L	150	1



FORX2

Fascetta con staffe L1000 mm per supporto a tetto


Clamp with brackets L1000 mm for roof support

Bride avec traversés L1000 mm pour support au toit

Abrazadera con soportes L1000 mm para soporte de techo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	📦
Z125FORX2	125	1
Z150FORX2	150	1



ROSE

Rosone

Ring - Rosace - Embellecedor



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles



F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	
AJ125ROSE	PAJ125ROSE	125	185	1
AJ150ROSE	PAJ150ROSE	150	210	1

FIN1

Piastra quadrata di finitura da 0° a 30°

Square finishing plate from 0° to 30° - Plaque carrée de finition de 0° à 30°

Placa de acabado cuadrada de 0° a 30°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	F.13 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	L1	L2	
AJ125FIN1	PAJ125FIN1	125	400	380	1
AJ150FIN1	PAJ150FIN1	150	400	400	1

PLQ

Piastra in EPDM con base adesiva

Plate in EPDM with adhesive base - Plaque en EPDM avec base adhesive

Placa de EPDM con base adhesiva



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	
AKUNVPLQ	1 in EPDM

TFSI

Tubo flessibile in EPDM

Flexible pipe in EPDM - Tuyau flexible en EPDM

Tubo flexible de EPDM



CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	Ø	L	
AD060TFSI	60	1000	1 mt in EPDM


COPA

Coppella con rivestimento in alluminio resistente fino a 600°C

Thermal insulation with aluminium coating resistant up to 600°C

Isolation thermique avec revêtement en aluminium résistant jusqu'à 600°C

Coquilla con revestimiento de aluminio resistente hasta 600 °C



CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	Ø	SP	h	
AK125COPA	125	100	350	1
AK150COPA	150	100	350	1

Coppelle in lana di roccia per canne fumarie densità 90Kg/m³ - Rock wool insulation for chimney systems density 90 kg/m³
Isolation de laine de roche pour conduits de cheminée densité 90 kg/m³ - Coquilla de lana de roca para conductos de humos densidad 90kg/m³

INSTALLAZIONE TIPO - CIRCUITO DI COMBUSTIONE A TENUTA STAGNA

INSTALLATION TYPE - COMBUSTION CIRCUIT BY SEALED CHAMBER

INSTALLATION TYPE - CIRCUIT DE COMBUSTION ÉTANCHE

INSTALACIÓN TIPO - CIRCUITO DE COMBUSTIÓN ESTANCO

ESTERNO DELL'EDIFICIO

Canna fumaria Dynamic Two in doppia parete coibentata

OUTSIDE OF THE BUILDING

Chimney Dynamic Two in insulated double wall

EXTÉRIEUR DE BÂTIMENT

Conduit Dynamic Two DP isolé

EXTERIOR DEL EDIFICIO

Conducto de humos Dynamic Two de doble pared aislada

RIUTILIZZO DI UN VANO TECNICO ESISTENTE (CAVEDIO)

Tubo flessibile

REUSE OF AN EXISTING MASONRY CHIMNEY

Flexible pipe

RÉUTILISATION D'UN CONDUIT EXISTANT

Tubage flexible

REUTILIZACIÓN DE UN COMPARTIMENTO TÉCNICO EXISTENTE (CAVIDAD)

Tubo flexible

INTERNO DELL'EDIFICIO

Canna fumaria concentrica Apollo con terminale

INSIDE OF THE BUILDING

Concentric chimney Apollo with ending part

INTÉRIEUR DE BÂTIMENT

Conduit Apollo concentrique avec terminal vertical

INTERIOR DEL EDIFICIO


Conducto de humos concéntrico Apollo con terminal

Altezza massima della canna fumaria: 12 metri (h. massima testata in laboratorio)
L'altezza massima diminuisce di un metro se si utilizza una curva a 90° (o 2 curve a 45°) in aggiunta

Maximum height of the chimney system: 12 meters (maximum height tested in laboratory)
The maximum height decreases of a meter if adding a 90° bend (or two 45° bends)

Hauteur du conduit maxi 12 mètres (hauteur maxi testée en laboratoire)
La hauteur maxi diminue de 1 mètre pour un coude 90° (ou 2 coudes 45°) supplémentaire.

Altura máxima del conducto de humos: 12 metros (h. máxima probada en laboratorio)
La altura máxima disminuye en un metro si se añade un codo de 90° (o 2 codos de 45°)







EN 1856-1:2009
No. 0071-CPR-36663 rev.01

VELA

Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L doppia parete coibentato. Spessore parete interna 0,12 mm.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- certificato G80 = 80 mm da parete sensibile
- migliora l'efficienza delle stufe a legna e a pellet che lavorano con basse temperature di uscita fumi
- è idoneo per l'intubamento o il risanamento di camini e asole tecniche esistenti o dismessi, irregolari e curvilinei
- è compatibile con le nostre linee Dynamic Two e Flex

Tuyaux flexibles isolés à double paroi en acier inoxydable AISI 316L. Épaisseur de la paroi intérieure 0,12 mm.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- certificat G80 = 80 mm du mur inflammable
- améliore la performance des poêles à bois et à granulés qui fonctionnent avec des températures de sortie de fumée basses
- il convient au conduit ou à la rénovation de cheminées techniques existantes ayant forme irrégulière et curviligne
- est compatible avec nos gammes Dynamic Two et Flex

Insulated double wall flexible pipes in stainless steel AISI 316L. Inner wall thickness 0.12 mm.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- G80 certificate = 80 mm from sensitive wall
- improves the efficiency of wood and pellet stoves that work with low smoke outlet temperatures
- it is suitable for ducting or renovating existing or disused technical chimneys of irregular or curvilinear shape
- is compatible with our Dynamic Two and Flex lines

Tubo flexible de acero inoxidable AISI 316L de doble pared aislado. Grosor de la pared interior 0,12 mm.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- certificado G80 = 80 mm de pared sensible
- mejora la eficiencia de las estufas de leña y pellets que trabajan con bajas temperaturas de salida de humos
- es adecuado para la canalización o renovación de chimeneas y conductos de humos existentes o fuera de servicio, irregulares y curvos
- es compatible con nuestras líneas Dynamic Two y Flex

T200-P1-W-V2-L50012-O80
T450-N1-W-V2-L50012-G80

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

80/140 mm - 100/160 mm
130/190 mm - 150/210 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles



INOX
STAINLESS STEEL - ACIER INOX
ACERO INOXIDABLE

F.08

● ● ● Flessibili

FLDP06

Tubo flex coibentato 25 mm L.6 m

Insulated flexible pipe 25 mm L.6 m - Tuyau flexible isolé 25 mm L.6 m
Tubo flex aislado 25 mm L.6 m

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Øi	Øe	
K080FLDP06	80	140	1
K100FLDP06	100	160	1
K130FLDP06	130	190	1
K150FLDP06	150	210	1

* Kit manicotti incluso

* Muffs kit included

* Livré avec 1 kit manchons

* Kit de manguitos incluido



FLDP10

Tubo flex coibentato 25 mm L.10 m

Insulated flexible pipe 25 mm L.10 m - Tuyau flexible isolé 25 mm L.10 m
Tubo flex aislado 25 mm L.10 m

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Øi	Øe	
K080FLDP10	80	140	1
K100FLDP10	100	160	1
K130FLDP10	130	190	1
K150FLDP10	150	210	1

* Kit manicotti incluso

* Muffs kit included

* Livré avec 1 kit manchons

* Kit de manguitos incluido



KIT

Kit manicotti per tubo flex coibentato

Muffs kit for insulated flexible pipe - Kit manchons pour tuyau flexible isolé
Kit de manguitos para tubo flexible aislado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Øi	Øe	
K080KITFLDP	80	140	1
K100KITFLDP	100	160	1
K130KITFLDP	130	190	1
K150KITFLDP	150	210	1




FXUF3

Manicotto flex universale rigido femmina

Universal female stiff muff for flex - Manchon flex universel rigide femelle
Manguito flex universal rígido hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	1
I080FXUF3	80	1
I100FXUF3	100	1
I130FXUF3	130	1
I150FXUF3	150	1




FXUM3

Manicotto flex universale rigido maschio

Universal male stiff muff for flex - Manchon flex rigide universel mâle
Manguito flex universal rígido macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	1
I080FXUM3	80	1
I100FXUM3	100	1
I130FXUM3	130	1
I150FXUM3	150	1




FXUN3

Manicotto universale flex-flex

Universal flex-flex muff - Manchon universel flex-flex - Manguito universal flex-flex

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	1
I080FXUN3	80	1
I100FXUN3	100	1
I130FXUN3	130	1
I150FXUN3	150	1



Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage
Esquema de montaje



Parte superiore del condotto
Top conduit end
Embout haut de conduit
Extremo superior del conducto



Estremità inferiore del condotto
Low conduit tip
Embout bas de conduit
Extremo inferior del conducto




Passaggio 1: Svitare l'estremità superiore del condotto (1)
Passaggio 2: Tagliare il tubo esterno, l'isolamento e il tubo interno (lasciarlo sporgere di 6 cm) con l'apposito attrezzo
Passaggio 3: Riavvitare il connettore del condotto superiore sul condotto interno prima poi sull'estremità esterna (1)

Step 1: Unscrew the top end of the duct (1)
Step 2: Cut the outer pipe, insulation and inner pipe (leave it protruding by 6 cm) with the appropriate tool
Step 3: Screw the upper duct connector back onto the inner duct first then on the outer end (1)

Etape 1 : Dévisser l'embout haut de conduit (1)
Etape 2 : Couper le flexible extérieur, l'isolant et le flexible intérieur (le laisser dépasser de 6 cm) avec l'outil adéquat
Etape 3 : Revisser l'embout haut de conduit sur le conduit intérieur d'abord puis sur l'embout extérieur (1)

Paso 1: Desatornille el extremo superior del conducto (1)
Paso 2: Corte el tubo exterior, el aislamiento y el tubo interior (dejar que sobresalga 6 cm) con la herramienta adecuada
Paso 3: Vuelva a atornillar el conector del conducto superior en el conducto interno primero luego en el extremo exterior (1)



Passaggio 1: Svitare uno dopo l'altro i 2 elementi della punta (2A e 2B)
Passaggio 2: Tagliare il tubo esterno, l'isolamento e il tubo interno (lasciarlo superare i 6 cm) con l'apposito attrezzo
Passaggio 3: Avvitare l'estremità 2A sul tubo interno con le alette sul lato del condotto
Passaggio 4: Avvitare l'estremità 2B sul tubo interno e appoggiarlo la punta 2A

Step 1: Unscrew the 2 tip elements (2A and 2B) one after the other
Step 2: Cut the outer pipe, insulation and inner pipe (leave it protruding by 6 cm) with the appropriate tool
Step 3: Screw the 2A end onto the inner tube with the lugs on the duct side
Step 4: Screw the 2B end onto the inner tube and lay it down tip 2A

Etape 1 : Dévisser les 2 éléments de l'embout l'un après l'autre (2A et 2B)
Etape 2 : Couper le flexible extérieur, l'isolant et le flexible intérieur (le laisser dépasser de 6 cm) avec l'outil adéquat
Etape 3 : Revisser l'embout haut de conduit sur le conduit intérieur avec les ailes sur le côté du conduit (2A)
Etape 4 : Visser l'embout 2B sur le flexible intérieur, et le faire reposer sur l'embout 2A

Paso 1: Desenrosque los 2 elementos de la punta (2A y 2B) uno tras otro
Paso 2: Corte el tubo exterior, el aislamiento y el tubo interior (déjelo que supere los 6 cm) con la herramienta adecuada
Paso 3: Atornille el extremo 2A en el tubo interior con las orejetas en el lado del conducto
Paso 4: Atornille el extremo 2B en el tubo interior y colóquelo punta 2A

Per allacciare Vela ai sistemi camini rigidi Apros, utilizzare i manicotti FXUF3, FXUM3, FXUN3 a pag. 211




To connect Vela to the rigid chimney systems, use the muffs FXUF3, FXUM3, FXUN3 at page 211
Pour attacher le Vela aux conduits de cheminée rigides, utiliser les manchons FXUF3, FXUM3, FXUN3 à la page 211
Para conectar el Vela a los conductos de humo rígidos, usar los manguitos FXUF3, FXUM3, FXUN3 a la página 211

Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje







EN 1856-2:2009
No. 2270-CPR-024 rev.01

FLEX

Tubo flessibile doppia parete in acciaio inox AISI 316L.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- spessore 0,12 mm
- Interno liscio ed esterno corrugato
- è idoneo per l'intubamento o il risanamento di camini e asole tecniche esistenti o dismessi, irregolari e curvilinei
- può essere usato anche come condotto d'aria per ventilazione e condizionamento

Double wall flexible pipe in AISI 316L stainless steel.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- thickness 0.12 mm
- smooth inside and corrugated outside
- it is suitable for ducting or renovating existing or disused technical chimneys of irregular or curvilinear shape
- it can also be used as duct for air ventilation and conditioning.

Tuyau flexible in AISI 316L double paroi.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- épaisseur 0,12 mm
- intérieur lisse et extérieur ondulé
- il convient au conduit ou à la rénovation de cheminées techniques existantes de forme irrégulière ou curviligne
- il peut également être utilisé comme conduit pour la ventilation et le conditionnement de l'air.

Tubo flexible de doble pared de acero inoxidable AISI 316L.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 0,12 mm de espesor
- interior liso y exterior corrugado
- es adecuado para la canalización o renovación de chimeneas y conductos de humos existentes o fuera de servicio, irregulares y curvos
- también puede utilizarse como conducto de aire para ventilación y aire acondicionado

T200-P1-W-V2-L50012-O...
T600-N1-W-V2-L50012-G...

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 80 e 300 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles




F.08
INOX
STAINLESS STEEL - ACIER INOX
ACERO INOXIDABLE

FLDP2

Tubo flex doppia parete

Flexible pipe double wall - Tubage flexible double paroi

Tubo flex de doble pared



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	∅	∅
I080FLDP2-60	I080FLDP2	30 m	80
I100FLDP2-50	I100FLDP2	30 m	100
I120FLDP2-50	I120FLDP2	30 m	120
I130FLDP2-50	I130FLDP2	30 m	130
I140FLDP2-50	I140FLDP2	30 m	140
I150FLDP2-50	I150FLDP2	30 m	150
I160FLDP2-50	I160FLDP2	30 m	160
I180FLDP2-50	I180FLDP2	30 m	180
I200FLDP2-50	I200FLDP2	25 m	200
I250FLDP2-50	I250FLDP2	20 m	250


FXUF

Manicotto flex rigido femmina

Female stiff muff for flex - Manchon flex rigide femelle - Manguito flex rigido hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	∅	∅
I080FXUF	80	1
I100FXUF	100	1
I120FXUF	120	1
I130FXUF	130	1
I140FXUF	140	1
I150FXUF	150	1
I160FXUF	160	1
I180FXUF	180	1
I200FXUF	200	1
I250FXUF	250	1




FXUM

Manicotto flex rigido maschio

Male stiff muff for flex - Manchon flex rigide mâle - Manguito flex rigido macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	∅	∅
I080FXUM	80	1
I100FXUM	100	1
I120FXUM	120	1
I130FXUM	130	1
I140FXUM	140	1
I150FXUM	150	1
I160FXUM	160	1
I180FXUM	180	1
I200FXUM	200	1
I250FXUM	250	1




FXUN

Manicotto flex-flex

Flex-flex muff - Manchon flex-flex - Manguito flex-flex

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	☐
I080FXUN	80	1
I100FXUN	100	1
I120FXUN	120	1
I130FXUN	130	1
I140FXUN	140	1
I150FXUN	150	1
I160FXUN	160	1
I180FXUN	180	1
I200FXUN	200	1
I250FXUN	250	1




FXUF3

Manicotto flex universale rigida femmina

Universal female stiff muff for flex - Manchon flex universel rigide femelle
Manguito flex universal rígido hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	☐
I080FXUF3	80	1
I100FXUF3	100	1
I120FXUF3	120	1
I130FXUF3	130	1
I140FXUF3	140	1
I150FXUF3	150	1
I160FXUF3	160	1
I180FXUF3	180	1
I200FXUF3	200	1
I250FXUF3	250	1




FXUM3

Manicotto flex universale rigido maschio

Universal male stiff muff for flex - Manchon flex rigide universel mâle
Manguito flex universal rígido macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	☐
I080FXUM3	80	1
I100FXUM3	100	1
I120FXUM3	120	1
I130FXUM3	130	1
I140FXUM3	140	1
I150FXUM3	150	1
I160FXUM3	160	1
I180FXUM3	180	1
I200FXUM3	200	1
I250FXUM3	250	1




FXUN3

Manicotto universale flex-flex

Universal flex-flex muff - Manchon universel flex-flex - Manguito universal flex-flex

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
I080FXUN3	80	1
I100FXUN3	100	1
I120FXUN3	120	1
I130FXUN3	130	1
I140FXUN3	140	1
I150FXUN3	150	1
I160FXUN3	160	1
I180FXUN3	180	1
I200FXUN3	200	1
I250FXUN3	250	1



PQ50


Piastra terminale per tubo flessibile completa di collarino

Ending plate for flexible pipe complete with clamp - Plaque terminale pour tuyau flexible avec collier

Placa final para tubo flexible con collarín

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	
J080PQ50	80	50	1
J100PQ50	100	50	1
J130PQ50	130	50	1
J150PQ50	150	50	1
J180PQ50	180	50	1
J200PQ50	200	50	1
J250PQ50	250	50	1





Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje



CAP2



FC71



FLEX



ADTK



FB10



T90B



C90B



Plasti FLEX

Condotti flessibili in polipropilene per intubamento.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- spessore minimo di 2 mm
- temperatura di esercizio fino a 120°C
- facile innesto
- tenuta alla pressione in H1 (≤ 5.000 Pa)
- possibilità di utilizzo di giunti per raccordare il tubo flessibile con il tubo rigido, evitando così gli scarti
- disponibile in colore nero su richiesta

Flexible polypropylene pipes.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- minimum thickness of 2 mm
- working temperature of up to 120°C
- easy to install
- pressure tightness in H1 (≤ 5.000 Pa)
- possibility of using couplings to fit the flexible pipe to the rigid pipe, in order to avoid wastes
- available in black finish on request

Conduits flexibles en polypropylène pour canalisation.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- épaisseur minimale de 2 mm
- température de fonctionnement jusqu'à 120°C
- couplage facile
- étanchéité à la pression en H1 (≤ 5.000 Pa)
- possibilité d'utiliser les accouplements pour raccorder le tuyau flexible au tuyau rigide, en évitant les déchets
- disponible en finition noir sur demande

Conductos flexibles de polipropileno para canalización

VENTAJAS y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- espesor mínimo de 2 mm
- temperatura de funcionamiento hasta 120 °C
- fácil acoplamiento
- estanqueidad a la presión en H1 (≤ 5.000 Pa)
- posibilidad de usar acoplamientos para unir el tubo flexible con el tubo rígido, para evitar desechos
- disponible en acabado negro bajo pedido

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 50 a 125 mm

FLEX

Tubo flessibile

Flexible pipe - Tuyau Flexible - Tubo flexible



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø	📦
PPB050FLEX-20		50	20 mt
PPB060FLEX-20		60	20 mt
PPB080FLEX-20		80	20 mt
PPB100FLEX-20		100	20 mt
PPB125FLEX-20		125	20 mt

ADTK

Adattatore maschio-femmina

Adaptor male-female - Adaptateur mâle-femelle

Adaptador macho-hembra




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø	📦
PPB050ADTK		50	1
PPB060ADTK		60	1
PPB080ADTK		80	1
PPB100ADTK		100	1
PPB125ADTK		125	1

FC71

Centratore in nylon

Nylon centralizer - Centreur nylon - Centrador de nylon



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	A	📦
PPN050FC71		50	410	1
PPN060FC71		60	410	1
PPN080FC71		80	410	1
PPN100FC71		100	410	1
PPN125FC71		125	410	1


C90B

Curva 90° di supporto

90° bend with support - Coude 90° avec support - Codo 90° de soporte

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	A	B	
PPB050C90B	50	81	88	1
PPB060C90B	60	111	121	1
PPB080C90B	80	112	116	1
PPB100C90B	100	115	115	1
PPB125C90B	125	112	110	1



T90B


Raccordo a T 90° di supporto

90° tee pipe-fitting with support - Té 90° avec support

Codo en T 90° de soporte

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	A	
PPB050T90B	50	160	1
PPB060T90B	60	205	1
PPB080T90B	80	210	1
PPB100T90B	100	210	1
PPB125T90B	125	245	1




FB10

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de blocage - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 INOX SS - INOX INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE	Ø	
PPZ050FB10	50	1
PPZ060FB10	60	1
PPZ080FB10	80	1
PPZ100FB10	100	1
PPZ125FB10	125	1



CAP2



Terminale con tegola

Roof cowl for flexible pipe - Terminal C9 pour flexible

Terminal con teja

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	L1	B	
PPN050CAP2	50	381	99	350x350	1
PPN060CAP2	60	348	66	350x350	1
PPN080CAP2	80	373	91	350x350	1
PPN100CAP2	100	382	101	350x350	1
PPN125CAP2	125	423	141	350x350	1




Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje





Plasti ONE

Condotti monoparete in polipropilene per uso interno.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- compatibili con i principali produttori di caldaie
- spessore minimo di 2 mm
- temperatura di esercizio fino a 120°C
- tenuta alla pressione in H1 (≤ 5.000 pa)
- possibilità di innesto con centraggio per cavedio

Single-wall polypropylene pipes for indoor use.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- compatible with the main boilers on the market
- minimum thickness of 2 mm
- working temperature up to 120°C
- pressure tightness in H1 (≤ 5.000 pa)
- possibility to install with centring for existing chimneys

Conduits en polypropylène à simple paroi pour usage interne.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- compatibles avec les principaux fabricants de chaudières
- épaisseur minimale de 2 mm
- température de fonctionnement jusqu'à 120°C
- étanchéité à la pression en H1 (≤ 5.000 pa)
- possibilité d'installation avec centrage pour les cheminées existantes

Conductos de polipropileno de pared simple para uso interior.

VENTAJAS y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- compatibles con los principales productores de calderas
- espesor mínimo de 2 mm
- temperatura de funcionamiento hasta 120 °C
- estanqueidad a la presión en H1 (≤ 5.000 pa)
- posibilidad de instalación con centrado para cavidades existentes

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 50 a 125 mm


T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		NERO BLACK NOIR - NEGRO		∅	L	☐
PPB050T250		-		50	250	1
PPB060T250		PPN060T250		60	250	1
PPB080T250		PPN080T250		80	250	1
PPB100T250		-		100	250	1
PPB125T250		-		125	250	1





T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		NERO BLACK NOIR - NEGRO		∅	L	☐
PPB050T500		-		50	500	1
PPB060T500		PPN060T500		60	500	1
PPB080T500		PPN080T500		80	500	1
PPB100T500		-		100	500	1
PPB125T500		-		125	500	1





T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		NERO BLACK NOIR - NEGRO		∅	L	☐
PPB050T100		-		50	1000	1
PPB060T100		PPN060T100		60	1000	1
PPB080T100		PPN080T100		80	1000	1
PPB100T100		-		100	1000	1
PPB125T100		-		125	1000	1



T2000

Elemento lineare

Linear element - Elément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	L	
PPB050T2000	50	2000	1
PPB060T2000	60	2000	1
PPB080T2000	80	2000	1
PPB100T2000	100	2000	1
PPB125T2000	125	2000	1




C090

Curva a 90°

90° bend - Coude 90° - Codo de 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	A	B	
PPB050C090	-	50	81	88	1
PPB060C090	PPN060C090	60	111	121	1
PPB080C090	PPN080C090	80	112	116	1
PPB100C090	-	100	115	115	1
PPB125C090	-	125	112	110	1




C045

Curva a 45°

45° bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	A	L	S	
PPB050C045	-	50	129	220	71	1
PPB060C045	PPN060C045	60	125	213	68	1
PPB080C045	PPN080C045	80	119	200	62	1
PPB100C045	-	100	126	217	69	1
PPB125C045	-	125	119	217	60	1



T090


Raccordo a "T" 90° maschio-femmina

90° tee pipe-fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Racor en "T" 90° macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	L	L1	L2	
PPB050T090	50	160	90	70	1
PPB060T090	60	205	110	110	1
PPB080T090	80	210	110	105	1
PPB100T090	100	210	110	105	1
PPB125T090	125	245	125	120	1




TC85

Tappo raccogli condensato

Drain tee cap - Tampon purge - Tapón de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		∅	📦
PPB050TC85		50	1
PPB060TC85		60	1
PPB080TC85		80	1
PPB100TC85		100	1
PPB125TC85		125	1



CF01


Elemento lineare completo di controllo fumi

Linear element with fumes analyser - Élément droit analyse des fumées

Elemento lineal con control de gases de combustión

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		∅	📦
PPB060CF01		50	1
PPB080CF01		60	1
PPB100CF01		80	1
PPB125CF01		100	1




R

Riduzione femmina-maschio

Reducer female-male - Réduction femelle-mâle - Reducción hembra-macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		∅1	∅2	📦
PPBR060F050M		60F	50M	1
PPBR080F050M		80F	50M	1
PPBR080F060M		80F	60M	1
PPBR100F080M		100F	80M	1
PPBR110F080M		110F	80M	1
PPBR110F100M		110F	100M	1
PPBR125F100M		125F	100M	1
PPBR125F080M		125F	80M	1
PPBR125F110M		125F	110M	1
PPBR160F125M		160F	125M	1




R

Riduzione maschio-femmina

Reducer male-female - Réduction mâle-femelle - Reducción macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		∅1	∅2	📦
PPBR060M050F		60M	50F	1
PPBR080M050F		80M	50F	1
PPBR080M060F		80M	60F	1
PPBR100M080F		100M	80F	1
PPBR110M100F		110M	100F	1
PPBR125M100F		125M	100F	1
PPBR130M125F		130M	125F	1



RA


Riduzione asimmetrica femmina-maschio

Asymmetric reducer female-male - Réduction asymétrique femelle-mâle

Reducción asimétrica hembra-macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø1	Ø2	
PPBRA080F060M	80F	60M	1
PPBRA100F080M	100F	80M	1
PPBRA110F080M	110F	80M	1
PPBRA125F100M	125F	100M	1



PS01

Partenza separata compatibile con SI - UN - ARC - FE - FA - BI - IT


Separate departure element compatible with SI - UN - ARC - FE - FA - BI - IT

Élément de départ séparé compatible avec SI - UN - ARC - FE - FA - BI - IT

Inicio separado compatible con SI - UN - ARC - FE - FA - BI - IT

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	L	L1	
PPB080PS01	80	60	128	77	103	75	19	1



PS02

Partenza separata compatibile con AR - CH


Separate departure element compatible with AR - CH

Élément de départ séparé compatible avec AR - CH

Inicio separado compatible con AR - CH

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø1	Ø2	Ø3	L	L1	L2	
PPB080PS02	80	60	100	100	23	24	1



PS03

Partenza separata compatibile con RA


Separate departure element compatible with RA

Élément de départ séparé compatible avec RA

Inicio separado compatible con RA

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	L	L1	
PPB080PS03	80	60	128	77	103	84	28	1



Legenda / Legend / Légende / Leyenda

AR - Ariston / BA - Baxi / BE - Beretta / BI - BSG-Biasi / CH - Chaffoteaux / ECO - Ecoflam / FE - Ferroli-Nova Florida / FO - Fondital / HE - Hermann / IT - Italtherm / JK - Robert Bosch - Junkers / LA - Lamborghini / RA - Radiant / RE - Rheem Radi / RI - Riello / SI - Sime / SY - Sylber / UN - Unical / VA - Vaillant / VI - Viessmann / IM - Immergas

PS04

Partenza separata compatibile con FO

Separate departure element compatible with FO

Élément de départ séparé compatible avec FO

Inicio separado compatible con FO



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO PPB080PS04	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	L	L1	
	80	60	128	77	103	75	19	1

PS05

Partenza separata compatibile con RI - BE - SY - VI - BA - AR - CH

Separate departure element compatible with RI - BE - SY - VI - BA - AR - CH

Élément de départ séparé compatible avec RI - BE - SY - VI - BA - AR - CH

Inicio separado compatible con RI - BE - SY - VI - BA - AR - CH



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO PPB080PS05	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	L	L1	L2	
	80	60	100	77	103	100	23	24	1

AIRT

Terminale verticale

Vertical cowl - Terminal vertical - Terminal vertical




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO PPN080AIRT	ROSSO RED ROUGE - ROJO PPR080AIRT	Ø	L	
		80	1245	1
		100	978	1
		125	1245	1

ANT2

Terminale antivento

Anti-wind cowl - Chapeau anti-vent - Terminal antiviento



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


NERO BLACK NOIR - NEGRO PPN080ANT2	ROSSO RED ROUGE - ROJO PPR080ANT2	Ø	A	L	
		80	160	163	1

Legenda / Legend / Légende / Leyenda

AR - Ariston / BA - Baxi / BE - Beretta / BI - BSG-Biasi / CH - Chaffoteaux / ECO - Ecoflam / FE - Ferrolli-Nova Florida / FO - Fondital / HE - Hermann / IT - Italtherm / JK - Robert Bosch - Junkers / LA - Lamborghini / RA - Radiant / RE - Rheem Radi / RI - Riello / SI - Sime / SY - Sylber / UN - Unical / VA - Vaillant / VI - Viessmann / IM - Immergas

COPPO

Terminale con tegola aspirazione ed evacuazione
Roof cowl - Chapeau C9 - Terminal con teja aspiración y salida




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	L1	☐
PPN060COPPO	60	380	60	1
PPN080COPPO	80	390	80	1
PPN100COPPO	100	410	100	1
PPN125COPPO	125	435	125	1

C45G

Curva a 45° con griglia
45° bend with grille - Coude 45° avec grille
Codo de 45° con rejilla



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	L1
PPN060C45G	60	124	54
PPN080C45G	80	117	50

TERM

Terminale a becco
Beak cowl - Terminal à bec - Terminal de pico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	☐
-	PPN060TERM	60	220	1
-	PPN080TERM	80	250	1
-	PPN100TERM	100	250	1
PPB125TERM	-	125	250	1




FI20

Faldale modellabile per tetti inclinati da 18° a 44°
Malleable flashing for sloped roofs from 18° to 44°
Solin malléable pour toits inclinés de 18° à 44°
Cubreaguas modelable para techos inclinados de 18° a 44°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO	ROSSO RED ROUGE - ROJO	Ø	L1	h	☐
PPNUNVF120	PPRUNVF120	129	500	160	1




FP23

Faldale piano rotondo

Flat round flashing - Solin plat rond

Cubreaguas plano redondo




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO PPNUNVFP23	Ø1	Ø2	h	
	129	330	110	1

FLEG

Fascetta leggera

Support pipe clip - Collier mural - Abrazadera ligera



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO PPB060FLEG	Ø	
PPB060FLEG	60	1
PPB080FLEG	80	1
PPB100FLEG	100	1
PPB125FLEG	125	1

FLEG1

Fascetta per supporto orizzontale

Horizontal support pipe clip - Collier de support horizontal

Abrazadera para soporte horizontal



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


BIANCO WHITE BLANC - BLANCO PPB060FLEG1	Ø	
PPB060FLEG1	60	1
PPB080FLEG1	80	1
PPB100FLEG1	100	1
PPB125FLEG1	125	1

FM15

Fascetta murale di supporto orizzontale

Wall support - Support mural

Abrazadera de pared de soporte horizontal



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE PPZUNVFM15	
	1


FB10

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de blocage - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F08 INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	Ø	h	📦
PPZ050FB10	50	1	
PPZ060FB10	60	1	
PPZ080FB10	80	1	
PPZ100FB10	100	1	
PPZ125FB10	125	1	




GUAR

Guarnizione in EPDM

EPDM gasket - Joint en EPDM - Junta de EPDM

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	h	📦
PPN050GUAR	50	7,5	1
PPN060GUAR	60	7,5	1
PPN080GUAR	80	12	1
PPN100GUAR	100	12	1
PPN125GUAR	125	12	1




ROSG

Rosone in EPDM

EPDM ring - Rosace en EPDM - Embellecedor de EPDM

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	📦
PPB060ROSG	60	1
PPB080ROSG	80	1
PPB100ROSG	100	1
PPB125ROSG	125	1



SIFO


Sifone verticale e orizzontale

Vertical and horizontal syphon - Siphon vertical et horizontal

Sifón vertical y horizontal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	📦
PPBUNVSIFO	1



LUBRIFI

Tubetto di grasso lubrificante

Lubrificant grease tube - Tube graisse lubrificante

Tubo de grasa lubricante

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

CODICE CODE - CÓDIGO	📦
LUBRIFI	1



Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje





Plasti TWO

Condotti in doppia parete concentrici per uso interno.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- compatibili con i principali produttori di caldaie
- temperatura di esercizio fino a 120°C
- la gamma comprende terminali performanti in polipropilene o nylon di colore nero, studiati con filtro anti UV, per garantire la durata e il funzionamento anche in condizioni metereologiche avverse

Double-wall pipes for indoor use.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- compatible with the main boilers on the market
- working temperature up to 120°C
- the range includes high-performance cowls made of black polypropylene, designed with anti-UV filter to ensure durability and efficiency, even in adverse weather conditions

Conduits concentriques à double paroi pour usage interne.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- compatibles avec les principaux fabricants de chaudières
- température de fonctionnement jusqu'à 120°C
- la gamme comprend des terminaux hautes performances en polypropylène ou nylon de couleur noir, conçus avec un filtre anti-UV, pour garantir la durabilité et le fonctionnement même dans des conditions météorologiques défavorables

Conducto concéntrico de doble pared para uso interior.

VENTAJAS y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- compatibles con los principales productores de calderas
- temperatura de funcionamiento hasta 120 °C
- la gama incluye terminales de alto rendimiento en polipropileno negro o nylon, diseñados con un filtro UV para garantizar la durabilidad y el funcionamiento incluso en condiciones climáticas adversas

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 60/100 a 80/125 mm


T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Øi	Øe	L	📦
KPPB060T250	60	100	250	1
KPPB080T250	80	125	250	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Øi	Øe	L	📦
KPPB060T500	60	100	500	1
KPPB080T500	80	125	500	1




T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Øi	Øe	L	📦
KPPB060T100	60	100	1000	1
KPPB080T100	80	125	1000	1



T2000

Elemento lineare

Linear element - Elément droit - Elemento lineal




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Øi	Øe	L	
KPPB060T2000	60	100	2000	1
KPPB080T2000	80	125	2000	1

C090

Curva a 90°

90° bend - Coude 90° - Codo de 90°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Øi	Øe	L	L1	
KPPB060C090*	60	100	115	115	1
KPPB080C090	80	125	108	108	1

* Curva di partenza compatibile con BA - VI

* Departure bend compatible with: BA - VI - Coude de départ compatible avec: BA - VI - Codo de inicio compatible con BA - VI

C045

Curva a 45°

45° bend - Coude 45° - Codo de 45°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Øi	Øe	L	S	
KPPB060C045	60	100	111	49	1
KPPB080C045	80	125	115	47	1

RAMM

Raccordo a "T" 90° maschio-femmina

90° tee pipe-fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Racor en "T" 90° macho-hembra



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Øi	Øe	L	L1	
KPPB060RAMM	60	100	210	110	1
KPPB080RAMM	80	125	230	110	1


R

Riduzione

Reducer - Réduction - Reducción

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPBR080F060M		Ø1	Ø2	
		80/125	60/100	1



CF01

Modulo controllo fumi ed ispezione

Smoke control and inspection module - Module contrôle de fumées et d'inspection
Módulo de control de humos e inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060CF01		Øi	Øe	L	
		60	100	120	1




CP01

Curva di partenza compatibile con AR - CH - RE - SY - ECO - RI

Departure bend compatible with AR - CH - RE - SY - ECO - RI
Coude de départ compatible avec AR - CH - RE - SY - ECO - RI
Codo de inicio compatible con AR - CH - RE - SY - ECO - RI

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060CP01		Øi	Øe	L	L1	
		60	100	95	115	1



Legenda / Legend / Légende / Leyenda

AR - Ariston / BA - Baxi / BE - Beretta / BI - BSG-Biasi / CH - Chaffoteaux / ECO - Ecoflam / FE - Ferrolli-Nova Florida / FO - Fondital / HE - Hermann / IT - Italtherm / JK - Robert Bosch - Junkers / LA - Lamborghini / RA - Radiant / RE - Rheem Radi / RI - Riello / SI - Sime / SY - Sylber / UN - Unical / VA - Vaillant / VI - Viessmann / IM - Immergas

CP02

Curva di partenza compatibile con BI - FE - LA - RA - IT - UN - SI


Departure bend compatible with BI - FE - LA - RA - IT - UN - SI

Coude de départ compatible avec BI - FE - LA - RA - IT - UN - SI

Codo de inicio compatible con BI - FE - LA - RA - IT - UN - SI

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Øi	Øe	L	L1	
KPPB060CP02	60	100	95	115	1



CP03

Curva di partenza compatibile con VA

Departure bend compatible with VA

Coude de départ compatible avec VA

Codo de inicio compatible con VA

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Øi	Øe	
KPPB060CP03	60	100	1



CP04

Curva di partenza compatibile con VA - HE


Departure bend compatible with VA - HE

Coude de départ compatible avec VA - HE

Codo de inicio compatible con VA - HE

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Øi	Øe	Øi2	Øe2	L	L1	
KPPB060CP04	60	100	80	165	81	85	1



CP05

Curva di partenza compatibile con JK


Departure bend compatible with JK

Coude de départ compatible avec JK

Codo de inicio compatible con JK

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Øi	Øe	Øi2	Øe2	L	L1	
KPPB060CP05	60	100	80	165	80	85	1



Legenda / Legend / Légende / Leyenda

AR - Ariston / BA - Baxi / BE - Beretta / BI - BSG-Biasi / CH - Chaffoteaux / ECO - Ecoflam / FE - Ferroli-Nova Florida / FO - Fondital / HE - Hermann / IT - Italtherm / JK - Robert Bosch - Junkers / LA - Lamborghini / RA - Radiant / RE - Rheem Radi / RI - Riello / SI - Sime / SY - Sylber / UN - Unical / VA - Vaillant / VI - Viessmann / IM - Immergas


CP06

Curva di partenza compatibile con FO

Departure bend compatible with FO

Coude de départ compatible avec FO

Codo de inicio compatible con FO



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060CP06		Øi	Øe	L	L1	☐
		60	100	95	115	1

T10T

Terminale coassiale orizzontale

Concentric horizontal cowl - Chapeau concentrique horizontal

Terminal coaxial horizontal



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060T10T		Øi	Øe	L	☐
		60	100	851	1
KPPB080T10T		80	125	900	1

CAP3

Griglia coassiale orizzontale

Concentric horizontal grille - Grille concentrique horizontal

Rejilla coaxial horizontal



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO		BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Øi	Øe	L	☐
		KPPB060CAP3		60	100	148	1
KPPN080CAP3		KPPB080CAP3		80	125	148	1

Legenda / Legend / Légende / Leyenda

AR - Ariston / BA - Baxi / BE - Beretta / BI - BSG-Biasi / CH - Chaffoteaux / ECO - Ecoflam / FE - Ferrol-Nova Florida / FO - Fondital / HE - Hermann / IT - Italtherm / JK - Robert Bosch - Junkers / LA - Lamborghini / RA - Radiant / RE - Rheem Radi / RI - Riello / SI - Sime / SY - Sylber / UN - Unical / VA - Vaillant / VI - Viessmann / IM - Immergas

AIRT

Camino verticale

Vertical cowl - Terminal vertical - Chimenea vertical



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO	ROSSO RED ROUGE - ROJO	Øi	Øe	L	☐
KPPN060AIRT	KPPR060AIRT	60	100	1000	1
KPPN080AIRT	KPPR080AIRT	80	125	1200	1

TEC1

Testata camino no frost

No frost concentric cowl - Terminal anti-gel concentrique

Cabezal de chimenea no frost



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	L	☐
KPPN060TEC1	60	100	425	1
KPPN080TEC1	80	125	466	1

TEC2

Testata camino no frost

No frost concentric cowl - Terminal anti-gel concentrique

Cabezal de chimenea no frost



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO	Øi	Øe	Ø2	L	☐
KPPN060TEC2	60	100	125	179	1
KPPN080TEC2	80	125	200	166	1


FI20

Faldale modellabile per tetti inclinati da 18° a 44°

Malleable flashing for sloped roofs from 18° to 44°

Solin malléable pour toits inclinés de 18° à 44°

Cubreaguas modelable para techos inclinados de 18° a 44°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO	ROSSO RED ROUGE - ROJO	Ø	L	h	☐
PPNUNFI20	PPRUNFI20	129	500	160	1

FLEG

Fascetta leggera

Support pipe clip - Collier mural - Abrazadera ligera




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	L	h	
PPB100FLEG	100	126	29	1
PPB125FLEG	125	126	29	1

ROSG

Rosone in EPDM

EPDM ring - Rosace en EPDM - Embellecedor de EPDM



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	
PPB100ROSG	100	1
PPB125ROSG	125	1

KIT1

Kit coassiale orizzontale compatibile con AR - CH - BE - SY - ECO - RI

Concentric horizontal kit compatible with AR - CH - BE - SY - ECO - RI

Kit concentrique horizontal compatible avec AR - CH - BE - SY - ECO - RI

Kit coaxial horizontal compatible con AR - CH - BE - SY - ECO - RI



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Øi	Øe	L	L1	L2	
KPPB060KIT1	60	100	95	115	851	1

Legenda / Legend / Légende / Leyenda

AR - Ariston / BA - Baxi / BE - Beretta / BI - BSG-Biasi / CH - Chaffoteaux / ECO - Ecoflam / FE - Ferrolli-Nova Florida / FO - Fondital / HE - Hermann / IT - Italttherm / JK - Robert Bosch - Junkers / LA - Lamborghini / RA - Radiant / RE - Rheem Radi / RI - Riello / SI - Sime / SY - Sylber / UN - Unical / VA - Vaillant / VI - Viessmann / IM - Immergas

KIT2

Kit coassiale orizzontale compatibile con BA - RO - VI

Concentric horizontal kit compatible with BA - RO - VI

Kit concentrique horizontal compatible avec BA - RO - VI

Kit coaxial horizontal compatible con BA - RO - VI

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060KIT2	Øi	Øe	L	L1	L2	
	60	100	115	115	851	1



KIT3

Kit coassiale orizzontale compatibile con BI - FE - LA - RA - IT - UN - SI

Concentric horizontal kit compatible with BI - FE - LA - RA - IT - UN - SI

Kit concentrique horizontal compatible avec BI - FE - LA - RA - IT - UN - SI

Kit coaxial horizontal compatible con BI - FE - LA - RA - IT - UN - SI

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060KIT3	Øi	Øe	L	L1	L2	
	60	100	95	115	851	1



KIT4

Kit coassiale orizzontale compatibile con SD - HE

Concentric horizontal kit compatible with SD - HE

Kit concentrique horizontal compatible avec SD - HE

Kit coaxial horizontal compatible con SD - HE

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060KIT4	Øi	Øe	L	L1	L2	
	60	100	80	95	872	1



KIT5

Kit coassiale orizzontale compatibile con VA


Concentric horizontal kit compatible with VA

Kit concentrique horizontal compatible avec VA

Kit coaxial horizontal compatible con VA

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060KIT5	Øi	Øe	L	L1	L2	
	60	100	80	95	872	1



Legenda / Legend / Légende / Leyenda

AR - Ariston / BA - Baxi / BE - Beretta / BI - BSG-Biasi / CH - Chaffoteaux / ECO - Ecoflam / FE - Ferrol-Nova Florida / FO - Fondital / HE - Hermann / IT - Italtherm / JK - Robert Bosch - Junkers / LA - Lamborghini / RA - Radiant / RE - Rheem Radi / RI - Riello / SI - Sime / SY - Sylber / UN - Unical / VA - Vaillant / VI - Viessmann / IM - Immergas

KIT6

Kit coassiale orizzontale compatibile con JK
 Concentric horizontal kit compatible with JK
 Kit concentrique horizontal compatible avec JK
 Kit coaxial horizontal compatible con JK



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060KIT6	Øi	Øe	L	L1	L2	
	60	100	80	85	872	1

KIT7

Kit coassiale orizzontale compatibile con FO
 Concentric horizontal kit compatible with FO
 Kit concentrique horizontal compatible avec FO
 Kit coaxial horizontal compatible con FO




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060KIT7	Øi	Øe	L	L1	L2	
	60	100	95	115	851	1

CV01

Partenza verticale compatibile con VA - AR - CH - RI - BE - SY
 Vertical departure element compatible with VA - AR - CH - RI - BE - SY
 Élément de départ vertical compatible avec VA - AR - CH - RI - BE - SY
 Inicio vertical compatible con VA - AR - CH - RI - BE - SY



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060CV01	Ø	Øi	Øe	L	
	60	60	100	120	1

CV02

Partenza verticale compatibile con VI - BA - RO
 Vertical departure element compatible with VI - BA - RO
 Élément de départ vertical compatible avec VI - BA - RO
 Inicio vertical compatible con VI - BA - RO



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060CV02	Øi	Øe	L	
	60	100	102	1

Legenda / Legend / Légende / Leyenda

AR - Ariston / BA - Baxi / BE - Beretta / BI - BSG-Biasi / CH - Chaffoteaux / ECO - Ecoflam / FE - Ferrolli-Nova Florida / FO - Fondital / HE - Hermann / IT - Italtherm / JK - Robert Bosch - Junkers / LA - Lamborghini / RA - Radiant / RE - Rheem Radi / RI - Riello / SI - Sime / SY - Sylber / UN - Unical / VA - Vaillant / VI - Viessmann / IM - Immergas


CV03

Partenza verticale compatibile con SI - UN - FE - RA - IT - BI - FO

Vertical departure element compatible with SI - UN - FE - RA - IT - BI - FO

Élément de départ vertical compatible avec SI - UN - FE - RA - IT - BI - FO

Inicio vertical compatible con SI - UN - FE - RA - IT - BI - FO



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060CV03	Øi	Øe	L	
	60	100	148	1


CV04

Partenza verticale compatibile con SD - HE

Vertical departure element compatible with SD - HE

Élément de départ vertical compatible avec SD - HE

Inicio vertical compatible con SD - HE



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060CV04	Ø1	Ø2	Ø3	L	L1	
	60/100	80	161	138	44	1


CV06

Partenza verticale compatibile con JK - RB

Vertical departure element compatible with JK - RB

Élément de départ vertical compatible avec JK - RB

Inicio vertical compatible con JK - RB



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060CV06	Ø1	Ø2	Ø3	L	L1	
	60/100	80	160	137	59	1


CV07

Partenza verticale compatibile con FO

Vertical departure element compatible with FO

Élément de départ vertical compatible avec FO

Inicio vertical compatible con FO



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO KPPB060CV07	Øi	Øe	L	L1	
	60	100	148	49	1

Legenda / Legend / Légende / Leyenda

AR - Ariston / BA - Baxi / BE - Beretta / BI - BSG-Biasi / CH - Chaffoteaux / ECO - Ecoflam / FE - Ferroli-Nova Florida / FO - Fondital / HE - Hermann / IT - Italtherm / JK - Robert Bosch - Junkers / LA - Lamborghini / RA - Radiant / RE - Rheem Radi / RI - Riello / SI - Sime / SY - Sylber / UN - Unical / VA - Vaillant / VI - Viessmann / IM - Immergas

Linea Consumabili

Consumable goods \ Produits consommables \ Línea Consumibles

SILICONE

Silicone resistente a 300°

Silicone resistant to 300° C - Silicone résistant à 300° C - Silicona resistente a 300°

CODICE CODE - CODE CÓDIGO	COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLORS - COULEURS DISPONIBLES COLORES DISPONIBLES		
SILICONE	Rosso - Red - Rouge - Rojo		1
SILICONEN	Nero - Black - Noir - Negro		1



Contenuto 280 ml - Contents 280 ml - Contenu 280 ml - Contenido 280 ml

BOCLN

Spray per ritocchi

Color spray for retouching - Bombes de peinture pour retouches - Espray para retoques

CODICE CODE - CODE CÓDIGO	COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLORS - COULEURS DISPONIBLES COLORES DISPONIBLES		
BOCLN1	Nero - Black - Noir - Negro		1
BOCLN2	Grigio - Grey - Gris - Gris		1
BOCLN4	Nero gloss 10 - Black gloss 10 - Noir gloss 10 - Negro gloss 10		1



TEXTAPE

Nastro in fibra di vetro

Glass fiber strip - Ruban en fibre de verre - Cinta de fibra de vidrio

CODICE CODE - CODE CÓDIGO		
TEXTAPE	Al m - Per m - Au m - Al m	



BIOTEX

Materassino biotex

Mattress biotex - Matelas biotex - Alfombrilla biotex

CODICE CODE - CODE CÓDIGO	DESCRIZIONE DESCRIPTION - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN		
BIOTEX13	In rotolo da 14 m, larghezza 61 cm, sp.13 mm In roll of 14 m, width 61 cm, th.13 mm En rouleau de 14 m, largeur 61 cm, ép.13 mm En rollo de 14 m, 61 cm de anchura, 13 mm de espesor		1
BIOTEX50	In rotolo da 3,5 m, larghezza 61 cm, sp.50 mm, densità 96 kg/m ³ In roll of 3,5 m, width 61 cm, th.50 mm, density 96 kg/m ³ En rouleau de 3,5 m, largeur 61 cm, ép.50 mm, densité 96 kg/m ³ En rollo de 3,5 m, 61 cm de anchura, 50 mm de espesor, densidad de 96 kg/m ³		1
BIOTEX50_128	In rotolo da 3,5 m, larghezza 61 cm, sp.50 mm, densità 128 kg/m ³ In roll of 3,5 m, width 61 cm, th.50 mm, density 128 kg/m ³ En rouleau de 3,5 m, largeur 61 cm, ép.50 mm, densité 128 kg/m ³ En rollo de 3,5 m, 61 cm de anchura, 50 mm de espesor, densidad de 128 kg/m ³		1



NASTROAL

Nastro retinato adesivo in alluminio

Reinforced aluminium adhesive tape - Ruban adhésif en aluminium

Cinta adhesiva de malla de aluminio

CODICE CODE - CODE CÓDIGO	DESCRIZIONE DESCRIPTION - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN		
NASTROAL_50	in rotolo da 50 m, larghezza 50 mm, retinato, temperatura max di utilizzo 150°C In roll of 50 m, width 50 mm, maximum temperature 150°C En rouleau de 50 m, largeur 50 mm, température maximale 150°C En rollo de 50 m, 50 mm de anchura, de malla, temperatura máxima de uso 150 °C		1
NASTROAL_50HT	in rotolo da 50 m, larghezza 50 mm, per alte temperature da -70°C a +220°C In roll of 50 m, width 50 mm, for high temperatures from -70°C to +220°C En rouleau de 50 m, largeur 50 mm, pour hautes températures de -70°C à +220°C En rollo de 50 m, 50 mm de anchura, para altas temperaturas de -70 °C a +220 °C		1



● ● ● Condizioni di vendita

Sale conditions \ Conditions de vente \ Condiciones de venta

I prezzi del presente listino sono da considerarsi franco partenza

		CORRIERE ESPRESSO (RESA IN 24/48 H)
TERRITORIO NAZIONALE	per importi inferiori a € 375	20€
	per importi superiori	6%
ISOLE	per importi inferiori a € 375	25€
	per importi superiori	7%
		CONSEGNA TASSATIVA
TERRITORIO NAZIONALE	per importi inferiori a € 500	35€
	per importi superiori	8%
ISOLE	per importi inferiori a € 500	45€
	per importi superiori	10%

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita franco destino.

Eventuali contestazioni su ammacchi, rotture o difetti in genere, saranno accettate esclusivamente se accertate al momento della ricezione merce tramite annotazione scritta sul documento di consegna; la merce deve tassativamente essere accettata con riserva specifica scritta nel cedolino di consegna, sia esso cartaceo o elettronico.

Motivazioni diverse dal punto precedente saranno prese in considerazione solo se segnalate per iscritto entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce.

I pagamenti dovranno essere effettuati presso il nostro domicilio entro il termine stabilito.

Il mancato rispetto degli stessi provocherà l'addebito degli interessi di mora al tasso corrente maggiorati delle spese.

Si ricorda inoltre che per ordini inferiori a €300,00 il pagamento dovrà essere effettuato con rimessa diretta o Ri.ba. a 30 gg d.f.f.m.

Per i pagamenti in contrassegno addebito fisso di spese di incasso pari a €10,00.

Apros srl si avvale di un sistema di controllo sul credito che prevede la verifica periodica dello stato patrimoniale del cliente. In base a questa verifica, Apros srl si avvale della facoltà di ridurre o revocare il fido attribuito e di modificare la modalità di pagamento previa comunicazione scritta.

Non saranno applicati sconti ai prezzi netti.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Padova.

I prezzi esposti sul presente listino sono unitari e al netto di IVA e annullano e sostituiscono quelli precedenti con decorrenza dal 01.07.2023.

Le condizioni di vendita sono valide solo ed esclusivamente per il territorio nazionale.

Sale conditions valid only for the Italian market

Conditions de vente valides seulement pour le marché italien

Las condiciones de venta son válidas sólo para el mercado italiano

I nostri prodotti sono certificati da:

Our products are certified by \ Nos produits sont certifiés par: \ Nuestros productos están certificados por:



Espositori Apros

Apros displays \ Présentoirs Apros \ Expositores Apros




ESP8

Espositore a parete
mono facciale in acciaio
base 100 cm
altezza 200 cm

One-sided wall
display unit in steel
base 100 cm
height 200 cm

Présentoir à mur à
une façade en acier
base 100 cm
hauteur 200 cm

Expositor de pared de
acero de una cara base
100 cm
altura 200 cm



ESP14

Espositore
personalizzabile
base 70/80 cm
altezza 187 cm

Customizable
display stand
base 70/80 cm
height 187 cm

Présentoir
personnalisable
base 70/80 cm h
auteur 187 cm

Expositor
personalizable
base 70/80 cm
altura 187 cm



Fronte
Front
Devant
Frente



Retro
Back
Arrière
Detrás

ESP5

Espositore da terra
bifacciale in acciaio
base 100 cm
altezza 200 cm

Two-sided wall
display stand in steel
base 100 cm
height 200 cm

Présentoir à mur
à deux façades
en acier base 100 cm
hauteur 200 cm

Expositor de suelo
de acero doble cara 100
cm, altura 200 cm



ROLL UP

Espositore da terra
base 80 cm
altezza 200 cm

Display stand
base 80 cm
height 200 cm

Présentoir à mur
base 80 cm
hauteur 200 cm

Expositor de suelo
cara 80 cm
altura 200 cm

ESP8 - ESP5 vengono forniti già assemblati, comprensivi di prodotto - Supplied already assembled, product included
Livré assemblé, incluant les produits - Se suministran ya montados, incluido el producto

Costo espositori: contattare l'ufficio commerciale - Price of the displays: contact the Sales Department
Prix des présentoirs: contacter le Service Commercial. - Coste del expositor: póngase en contacto con el departamento comercial

NOI PER VOI

WE FOR YOU | NOUS POUR VOUS | NOSOTROS POR USTED

#01

Insieme siamo migliori

Together we are better
Ensemble, nous sommes meilleurs
Juntos somos mejores

#02

Promuoviamo l'empowerment come nuovo modello di management

We promote empowerment as a new management model
Nous promovons l'autonomisation en tant que nouveau modèle de gestion
Promovemos el empowerment como nuevo modelo de gestión

#03

Siamo orgogliosi del nostro legame con il territorio

We are proud of our connection with the territory
Nous sommes fiers de notre lien avec le territoire
Estamos orgullosos de nuestra conexión con el territorio

#04

Prendiamo decisioni che rispondono ai bisogni dei nostri clienti

We make decisions that meet the needs of our customers
Nous prenons des décisions qui répondent aux besoins de nos clients
Tomamos decisiones que satisfacen las necesidades de nuestros clientes

#05

Poniamo domande giuste per trovare soluzioni giuste

We ask the right questions to find the right solutions
Nous posons les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions
Hacemos las preguntas adecuadas para encontrar las soluciones adecuadas

#06

Preferiamo davvero risolvere i problemi e non ci accontentiamo

We really prefer to solve problems and not be satisfied
Nous préférons vraiment résoudre les problèmes et ne pas être satisfaits
Realmente preferimos resolver problemas y no darnos por satisfechos

#07

Offriamo servizi, non solo prodotti

We offer services, not just products
Nous offrons des services, pas seulement des produits
Ofrecemos servicios, no sólo productos

#08

Non scendiamo a compromessi sull'eccellenza

We do not compromise on excellence
Nous ne faisons aucun compromis sur l'excellence
No renunciamos a la excelencia

#09

Siamo sempre un passo avanti rispetto alle normative

We are always one step ahead of regulations
Nous avons toujours une longueur d'avance sur les réglementations
Siempre vamos un paso por delante de la normativa

#10

Stiamo costruendo il nostro secondo secolo di innovazione

We are building our second century of innovation
Nous construisons notre deuxième siècle d'innovation
Construimos nuestro segundo siglo de innovación

... E per finire, diciamo ciò che facciamo e facciamo ciò che diciamo.


... And finally, we say what we do and do what we say.
... Enfin, nous disons ce que nous faisons et faisons ce que nous disons.
... Y por último, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos.




Sphering
Group

IL NOSTRO MANIFESTO
OUR MANIFESTO
NOTRE MANIFESTE
NUESTRO MANIFIESTO







ARTWORKS

Puzzle Communication

COPY

Apros
Puzzle Communication

PHOTOS

Apros
Gianfrancesco Roberta
Viganò Fabio



Legna
Wood



Pellet
Pellet



Raccordi per
tetti in legno
Wooden roof



Canne Fumarie
Chimney systems

Caratteristiche tecniche, descrizioni, finiture, disegni raffigurati, codici e prezzi riportati, possono essere oggetto di modifica senza nostro preavviso.
I colori riprodotti sono puramente indicativi; la rappresentazione in stampa può alterare le tonalità dei colori.
Catalogo prodotti A.10 ed. 07/2023, sostituisce catalogo prodotti A.09

Technical features, descriptions, finishing, depicted drawings, codes and listed prices can be subjected to change without our notice.
Colors that are reproduced are for reference only; the representation in print may alter the color tones.
Products catalogue A.10 ed. 07/2023 substitutes products catalogue A.09

Caractéristiques techniques, descriptions, finitions, dessins représentés, codes et prix indiqués peuvent être soumis à des modifications sans préavis de notre part.
Les couleurs reproduites sont uniquement à titre indicatif; la représentation en version imprimée peut modifier la tonalité des couleurs.
Le catalogue produits A.10 ed. 07/2023 remplace le catalogue produits A.09

Las características técnicas, descripciones, acabados, dibujos, códigos y precios indicados pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
Los colores reproducidos son puramente indicativos; la representación impresa puede alterar los tonos de color.
Catálogo de productos A.10 ed. 07/2023, sustituye al catálogo de productos A.09

APROS s.r.l.

Società unipersonale a responsabilità limitata

Via Lago del Centro Cadore, 3 - 35010 Arsego di S. Giorgio delle Pertiche (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9330063 - Fax +39 049 8598393 - info@apros.it

Ufficio commerciale / Sales Dept. / Service commercial / Servicio comercial:
commerciale@apros.it

Ufficio estero / Export Dept. / Service Export / Exportación de servicios:
export@apros.it

Ufficio amministrativo / Book-keeping Dept. / Information comptable / Información contable:
amministrazione@apros.it

● ◀ apros.it ▶ ●



Flue & Air Care
Since 1919

sphering-group.com